



Ubiquiti Fiber XGS (UISP-FIBER-XGS) — ONU de 10 Gbps simétricos, Alcance de hasta 20 km

SKU: UISP-FIBER-XGS Marca: UBIQUITI Categoría: ONUs / ONTs

\$4,280.54

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'/><!-- Hero section --><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; align-items: center; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 12px; padding: 20px; margin-bottom: 30px;'/><div style='flex: 1 1 320px; min-width: 280px;'/></div><div style='flex: 1 1 360px; min-width: 280px;'/><h2 style='font-size: 24px; margin: 0 0 10px; color: inherit;'/>Fiber XGS</h2><div style='margin: 0 0 15px; color: rgba(255,255,255,0.7); font-weight: 600;'/>Modelo: UISP-FIBER-XGS</div><p style='margin: 0; font-size: 15px; color: inherit;'/>Unidad de red óptica (ONU) que ofrece 10 Gbps simétricos y alcance de hasta 20 km en enlaces XGS-PON. Ideal para suscriptores o backhaul de alta capacidad.</p></div></div><!-- Especificaciones --><div style='text-align: center; margin: 40px 0 20px;'/>Especificaciones</div><!-- Grid de especificaciones --><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'/><!-- Card: Mecánicas --><div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'/><div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'/>Mecánicas</div><div style='padding: 15px; color: inherit;'/><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'/><li style='margin-bottom: 5px;'/>Dimensiones: 100 × 100 × 27 mm (3.9 × 3.9 × 1.1")<li style='margin-bottom: 5px;'/>Peso: 220 g (0.49 lb)<li style='margin-bottom: 5px;'/>Material del gabinete: Policarbonato estabilizado UV</div></div><!-- Card: Puertos y gestión --><div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'/><div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'/>Puertos y gestión</div><div style='padding: 15px; color: inherit;'/><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'/><li style='margin-bottom: 5px;'/>WAN PON: (1) SC/APC, ITU-T G.9807 XGS-PON<li style='margin-bottom: 5px;'/>LAN: (1) RJ45 100/1G/2.5G/5G/10G MbE<li style='margin-bottom: 5px;'/>Gestión: UISP (v1.5.7 o superior), Ethernet in-band<li style='margin-bottom: 5px;'/>Botón: (1) Restablecimiento de fábrica</div><!-- Card: Ópticas --><div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'/><div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'/>Parámetros ópticos</div><div style='padding: 15px; color: inherit;'/><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'/><li style='margin-bottom: 5px;'/>Longitudes de onda: TX 1270 nm / RX 1577 nm<li style='margin-bottom: 5px;'/>Alcance ísico: hasta 20 km<li style='margin-bottom: 5px;'/>Rango TX normal: 4 a 9 dBm<li style='margin-bottom: 5px;'/>Rango RX normal: −9 a −26 dBm<li style='margin-bottom: 5px;'/>Lía´nea: NRZ aleatorizada (Scrambled NRZ)</div><!-- Card: Rendimiento --><div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'/><div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'/>Rendimiento</div><div style='padding: 15px; color: inherit;'/><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'/><li style='margin-bottom: 5px;'/>Tasa n/l bloqueos: 9.95 Gb/s bajada y subida<li style='margin-bottom: 5px;'/>Cumplimiento NDAA: Sía´ce<li style='margin-bottom: 5px;'/>Certificaciones: CE, FCC, IC</div><!-- Card: Energía y ambiente --><div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'/><div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'/>Energía y ambiente</div><div style='padding: 15px; color: inherit;'/><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'/><li style='margin-bottom: 5px;'/>Consumo máximo: 8 W<li style='margin-bottom: 5px;'/>Método: USB-C 5 Vcc 3A<li style='margin-bottom: 5px;'/>Fuente: Adaptador 5 Vcc 3 A<li style='margin-bottom: 5px;'/>Temp. operación: −15 a 45 °C (5 a 113 °F)<li style='margin-bottom: 5px;'/>Humedad: 10 a 95 % sin condensación</div><!-- Card: Indicadores LED --><div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'/><div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'/>Indicadores LED</div><div style='padding: 15px; color: inherit;'/><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'/><li style='margin-bottom: 5px;'/>Power: blanco encendido (ON)<li style='margin-bottom: 5px;'/>Ethernet: blanco fijo (enlace), parpadeo (actividad), apagado (sin enlace)<li style='margin-bottom: 5px;'/>PON (3 LEDs):<li style='margin-left: 30px; margin-bottom: 5px;'/>• 1 Naranja: Señal muy baja (< −27 dBm)<li style='margin-left: 30px; margin-bottom: 5px;'/>• 1 Blanco: Baja (≥ −27 dBm)<li style='margin-left: 30px; margin-bottom: 5px;'/>• 2 Blancos: Buena (≥ −24 dBm)<li style='margin-left: 30px; margin-bottom: 5px;'/>• 3 Blancos: Buerte (≥ −12 dBm)<li style='margin-left: 30px; margin-bottom: 5px;'/>• 1 Naranja + 2 Blancos: Demasiado fuerte (≥ −9 dBm)<li style='margin-left: 30px; margin-bottom: 5px;'/>• 3 Naranjas: Sin señal</div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	10 Gbps simétricos para descarga y subida sin cuellos de botella
Característica 2	Alcance de 20 km (65,616 ft) en enlaces XGS-PON
Característica 3	Puerto RJ45 multigigabit 100M/1G/2.5G/5G/10G para backhaul flexible
Característica 4	Conector SC/APC con estándar ITU-T G.9807 para despliegues profesionales
Característica 5	Gestión centralizada mediante UISP v1.5.7+ con control remoto
Característica 6	Diseño compacto de policarbonato UV para instalaciones en exteriores