



Ubiquiti Fiber XGS/XG Optical Transceiver (UACC-UF-OM-XGS) — Módulo Transceptor Óptico 10 Gbps para Fiber OLT XGS

SKU: UACC-UF-OM-XGS Marca: UBIQUITI Categoría: Transceptores de Fibra

\$8,699.30

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

Hero section --><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; align-items: center; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 12px; padding: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1 1 320px; min-width: 280px;'></div><div style='flex: 1 1 360px; min-width: 280px;'><h2 style='font-size: 24px; margin-top: 0; margin-bottom: 10px; color: inherit;'>Transceptor óptico XGS/XG-PON</h2><div style='margin-bottom: 15px; font-weight: 600; color: rgba(255,255,255,0.7);'>Modelo: UACC-UF-OM-XGS</div><p style='margin: 0; color: inherit; font-size: 15px;'>Módulo SFP+ para OLT XGS-PON que entrega 10 Gbps y soporta hasta 20 km sobre fibra monomodo. Compatible con el ecosistema UISP Fiber.</p></div><!-- Especificaciones cards --><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><!-- Card: Medios y conectores --><div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'><div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Medios y conectores</div><div style='padding: 15px; color: inherit;'><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'><li style='margin-bottom: 5px;'>Fibra compatible: Monomodo (SM)<li style='margin-bottom: 5px;'>Conector: (1) SC/UPC<li style='margin-bottom: 5px;'>Interfaz: SFP+</div></div><!-- Card: Parámetros ópticos --><div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'><div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Parámetros</div><div style='padding: 15px; color: inherit;'><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'><li style='margin-bottom: 5px;'>Longitudes de onda: TX 1577 nm / RX 1270 nm<li style='margin-bottom: 5px;'>Potencia TX: +4 a +7 dBm<li style='margin-bottom: 5px;'>Sensibilidad RX: -9 a -26 dBm<li style='margin-bottom: 5px;'>Distancia máxima: hasta 20 km</div></div><!-- Card: Rendimiento --><div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'><div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Rendimiento</div><div style='padding: 15px; color: inherit;'><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'><li style='margin-bottom: 5px;'>Downlink: 10 Gbps<li style='margin-bottom: 5px;'>Uplink: 10 Gbps (XGS) / 2.5 Gbps (XG)</div></div><!-- Card: Energía y ambiente --><div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'><div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Energía y ambiente</div><div style='padding: 15px; color: inherit;'><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'><li style='margin-bottom: 5px;'>Consumo máximo: 2.6 W<li style='margin-bottom: 5px;'>Temp. operación: 0 a 70 °C (32 a 158 °F)<li style='margin-bottom: 5px;'>Temp. almacenamiento: -40 a 85 °C (-40 a 185 °F)</div></div><!-- Card: Cumplimiento y empaque --><div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'><div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Cumplimiento y empaque</div><div style='padding: 15px; color: inherit;'><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'><li style='margin-bottom: 5px;'>Cumplimiento NDAA<li style='margin-bottom: 5px;'>Empaque: pieza individual<li style='margin-bottom: 5px;'>Advertencia: Producto láser Clase 1 (IEC/EN 60825-1:2014)</div></div></div><div style='padding: 15px; color: inherit;'>Separador final --><div style='border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 40px 0;'></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Downlink 10 Gbps y uplink simétrico 10 Gbps para servicios XGS-PON
Característica 2	Uplink 2.5 Gbps compatible con redes XG-PON existentes
Característica 3	Alcance de 20 km sin regeneración de señal en fibra monomodo
Característica 4	Bajo consumo de 2.6 W para reducir carga térmica en OLT
Característica 5	Operación estable de 0 a 70 °C en centros de datos sin climatización extrema
Característica 6	Conector SC/UPC estándar para despliegues de fibra óptica profesional