



Ubiquiti UISP Fiber OLT XGS — Terminal de línea óptica (OLT) de 8 puertos, 10 Gbps de subida y bajada, capacidad para 2,000+ suscriptores

SKU: UISP-FIBER-OLT-XGS Marca: UBIQUITI Categoría: OLTs

\$65,965.58

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;*><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; align-items: center; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 12px; padding: 20px; box-shadow: 0 1px 6px rgba(0,0,0,0.1);*><div style='flex: 1 1 320px; min-width: 280px;*></div><div style='flex: 1 1 360px; min-width: 280px;*><h2 style='font-size: 24px; margin: 0 0 8px; color: inherit;*>UISP Fiber OLT XGS</h2><div style='margin: 0 0 12px; font-weight: 600; color: inherit; opacity: 0.8;*>Modelo: UISP-FIBER-OLT-XGS</div><p style='margin: 0; color: inherit; font-size: 15px;*>La OLT de fibra UISP XGS es un terminal de línea &oaacute;ptica de alto rendimiento diseñado para redes de fibra. Cuenta con 8 puertos XGS/XG/GPON y 4 puertos SFP28, brindando opciones de conectividad robustas para su infraestructura de red.</p></div></div><div style='text-align: center; margin: 30px 0 15px;*>Especificaciones</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;*><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px;*><div style='border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 12px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column; height: 100%;*><div style='padding: 10px 12px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 16px; color: inherit; background: rgba(0, 0, 0, 0.05);*>Características principales</div><div style='padding: 12px; color: inherit;*><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;*><li style='margin-bottom: 5px; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); padding-top: 8px; padding-bottom: 8px; padding-left: 0;*>Capacidad bidireccional XGS-PON de 10 Gbps<li style='margin-bottom: 5px; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); padding-top: 8px; padding-bottom: 8px; padding-left: 0;*>Capacidad para 2,048 clientes (8 puertos)<li style='margin-bottom: 5px; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); padding-top: 8px; padding-bottom: 8px; padding-left: 0;*>(4) puertos uplink 25G SFP28<li style='margin-bottom: 5px; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); padding-top: 8px; padding-bottom: 8px; padding-left: 0;*>Soporte de redundancia de m&oaacute;dulos de alimentaci&oaacute;n AC/DC</div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px;*><div style='border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 12px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column; height: 100%;*><div style='padding: 10px 12px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 16px; color: inherit; background: rgba(0, 0, 0, 0.05);*>Características físicas y el&eaacute;ctricas</div><div style='padding: 12px; color: inherit;*><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;*><li style='margin-bottom: 5px; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); padding-top: 8px; padding-bottom: 8px; padding-left: 0;*>Dimensiones: 442.4 × 285.6 × 43.7 mm (17.4 × 11.2 × 1.7″)<li style='margin-bottom: 5px; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); padding-top: 8px; padding-bottom: 8px; padding-left: 0;*>Peso: 5.29 kg (11.7 lb)<li style='margin-bottom: 5px; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); padding-top: 8px; padding-bottom: 8px; padding-left: 0;*>Material de la carcasa: Acero SGCC<li style='margin-bottom: 5px; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); padding-top: 8px; padding-bottom: 8px; padding-left: 0;*>M&eaacute;todo de alimentaci&oaacute;n: (1) Entrada universal CA 100–240 V, 50/60 Hz<li style='margin-bottom: 5px; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); padding-top: 8px; padding-bottom: 8px; padding-left: 0;*>Consumo m&aaacute;ximo de energía: 70 W</div></div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px;*><div style='border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 12px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column; height: 100%;*><div style='padding: 10px 12px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 16px; color: inherit; background: rgba(0, 0, 0, 0.05);*>Interfaces de red</div><div style='padding: 12px; color: inherit;*><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;*><li style='margin-bottom: 5px; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); padding-top: 8px; padding-bottom: 8px; padding-left: 0;*>(8) puertos XGS/XG/GPON<li style='margin-bottom: 5px; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); padding-top: 8px; padding-bottom: 8px; padding-left: 0;*>(4) puertos 1/10/25G SFP28</div></div><div style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0; /></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Capacidad para 2,048 suscriptores simultáneos en red GPON
Característica 2	4 puertos SFP28 25G para uplinks de alta velocidad y agregación
Característica 3	Redundancia de alimentación AC/DC para continuidad operativa crítica
Característica 4	Diseño compacto 1U para optimización de espacio en rack
Característica 5	Compatibilidad triple XGS/XG/GPON para migración gradual de red
Característica 6	Throughput simétrico 10 Gbps bidireccional por puerto PON