



UFiber GPON OLT, Terminal de línea óptica hasta 1024 ONUs concurrentes, con 8 puertos SFP GPON + 2 puertos SFP+ 10 G

SKU: UF-OLT Marca: UBIQUITI Categoría: OLTs

\$44,457.77

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;*> <!-- Sección de video y descripción --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;*> <div style='flex: 1 1 400px; min-width: 300px; display: flex; justify-content: center; align-items: center;*> <div style='position: relative; width: 100%; max-width: 500px; aspect-ratio: 16/9; overflow: hidden; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 8px;*> <video style='width: 100%; height: 100%; display: block;*> controls> <source src='https://uisp.com/static/media/video.ab847d5f.mp4' type='video/mp4'*> </video> </div> <div style='flex: 1 1 400px; min-width: 300px;*> <p style='font-size: 16px; color: inherit; margin-bottom: 15px;*>La configuración de una red de fibra se volvió tan fácil como configurar un teléfono inteligente. Diga adiós a las líneas de comando, los manuales y las licencias.</p> <h2 style='font-size: 20px; color: inherit; margin: 0; padding-bottom: 5px; border-bottom: 2px solid currentColor; opacity: 0.8;*>Presentamos UFiber OLT, una solución de fibra que cualquiera puede implementar.</h2> </div> </div> <!-- Sección de especificaciones --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;*> <div style='flex: 1 1 300px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden;*> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;*>Adminstración</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;*> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>8 puertos GPON SFP <li style='margin-bottom: 5px;*>2 puertos SFP+ 10GB </div> </div> <div style='flex: 1 1 300px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden;*> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;*>Puertos</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;*> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>A través de UNMS™ (Ubiquiti Network Management System) </div> </div> <div style='flex: 1 1 300px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden;*> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;*>Características</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;*> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>Alto desempeño <li style='margin-bottom: 5px;*>1024 ONUs concurrentes <li style='margin-bottom: 5px;*>Distancia de hasta 20 km <li style='margin-bottom: 5px;*>Sistema de entrega de fibra óptica para Triple Play (datos, voz, IPTV / VoD) <li style='margin-bottom: 5px;*>Velocidades de hasta 2.488 Gbps de downstream y 1.244 Gbps de upstream <li style='margin-bottom: 5px;*>Sin licencias ni tarifas de uso <li style='margin-bottom: 5px;*>Longitud de onda: 1490 nm Upstream (TX), 1310 nm Downstream (RX) </div> </div> <div style='flex: 1 1 300px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden;*> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;*>Características Físicas y Eléctricas</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;*> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>Alimentación: 100-240VAC, 100W AC/DC (Incluida), 38-54VDC, 100W DC/DC (Opcional, se vende por separado) <li style='margin-bottom: 5px;*>Dimensiones: 442.4 x 285.6 x 43.7 mm <li style='margin-bottom: 5px;*>Peso: 4.4 kg <li style='margin-bottom: 5px;*>Temperatura de Operación: -10 a 45° C </div> </div> <div style='flex: 1 1 300px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden;*> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;*>Incluye</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;*> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>1 fuente de alimentación: RPS-AC-100W <li style='margin-bottom: 5px;*>1 módulo UF-GP-B+ <li style='margin-bottom: 5px;*>Kit de montaje en rack </div> </div> <div style='flex: 1 1 300px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden;*> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;*>Garantía</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;*> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>1 Año </div> </div> <!-- Sección de imágenes adicionales --> <div style='margin-bottom: 30px;*> <h3 style='text-align: center; font-size: 20px; color: inherit; margin: 0 0 20px 0; padding-bottom: 5px; border-bottom: 2px solid currentColor; opacity: 0.8;*>Administración Centralizada</h3> <p style='text-align: center; margin: 15px 0; color: inherit;*>Configure fácilmente la OLT y administre múltiples sitios con el completo software UNMS™ (Ubiquiti® Network Management System).</p> <div style='text-align: center; margin: 20px 0;*> </div> <div style='margin-bottom: 30px;*> <h3 style='text-align: center; font-size: 20px; color: inherit; margin: 0 0 20px 0; padding-bottom: 5px; border-bottom: 2px solid currentColor; opacity: 0.8;*>Excelente Conectividad</h3> <p style='text-align: center; margin: 15px 0; color: inherit;*>El OLT cuenta con ocho puertos PON para conectar hasta 1024 dispositivos ONU, y dos puertos SFP + ofrecen hasta 20 Gbps de conectividad de enlace ascendente.</p> <div style='text-align: center; margin: 20px 0;*> </div> <div style='margin-bottom: 30px;*> <h3 style='text-align: center; font-size: 20px; color: inherit; margin: 0 0 20px 0; padding-bottom: 5px; border-bottom: 2px solid currentColor; opacity: 0.8;*>Versatilidad</h3> <p style='text-align: center; margin: 15px 0; color: inherit;*>Con un bajo consumo de energía, la OLT ofrece dos bahías de energía modulares.</p> <div style='text-align: center; margin: 20px 0;*> </div> <div style='margin-bottom: 30px;*> <h3 style='text-align: center; font-size: 20px; color: inherit; margin: 0 0 20px 0; padding-bottom: 5px; border-bottom: 2px solid currentColor; opacity: 0.8;*>Montaje en Rack</h3> <p style='text-align: center; margin: 15px 0; color: inherit;*>El chasis metálico de 1U de altura permite un montaje conveniente en un bastidor de 19 'de tamaño estándar.</p> <div style='text-align: center; margin: 20px 0;*> </div> </div> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Gestión centralizada sin licencias ni tarifas recurrentes
Característica 2	Elimina líneas de comando con interfaz gráfica intuitiva
Característica 3	Soporta 1024 ONUs concurrentes por OLT
Característica 4	Triple play integrado: datos, voz e IPTV/VoD
Característica 5	Velocidades simétricas GPON de 2.488 Gbps down / 1.244 Gbps up
Característica 6	Diseño compacto 1U para rack estándar 19 pulgadas