



UFiber Módulo GPON B+ SFP para UFiber OLT, hasta 128 UF-Nano por puerto GPON.

SKU: UF-GP-B-PLUS Marca: UBIQUITI Categoría: Transceptores de Fibra

\$2,387.19

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;*> <!-- Sección de características principales --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;*> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Características Principales</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>Fibra monomodo <li style='margin-bottom: 5px;*>Conector SC/UPC <li style='margin-bottom: 5px;*>Longitud de onda TX: 1490 nm <li style='margin-bottom: 5px;*>Longitud de onda RX: 1310 nm <li style='margin-bottom: 5px;*>Velocidad downstream: 2.5 Gbps <li style='margin-bottom: 5px;*>Velocidad upstream: 1.25 Gbps <li style='margin-bottom: 5px;*>Rango de transmisión: Hasta 20 km <li style='margin-bottom: 5px;*>Soporta hasta 128 ONUs por puerto GPON </div> </div> <!-- Sección de especificaciones técnicas --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;*> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;*> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;*>Especificaciones Técnicas</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;*> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>Modelo: UF-GP-B+ <li style='margin-bottom: 5px;*>Tipo de fibra: Monomodo <li style='margin-bottom: 5px;*>Conector: SC/UPC <li style='margin-bottom: 5px;*>Longitud de onda TX: 1490 nm <li style='margin-bottom: 5px;*>Longitud de onda RX: 1310 nm <li style='margin-bottom: 5px;*>Potencia TX: 1.5 a 5 dBm <li style='margin-bottom: 5px;*>Potencia RX: -28 a -8 dBm <li style='margin-bottom: 5px;*>Velocidad downstream: 2.5 Gbps <li style='margin-bottom: 5px;*>Velocidad upstream: 1.25 Gbps <li style='margin-bottom: 5px;*>Distancia máxima: 20 km </div> </div> <!-- Sección de compatibilidad --> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;*>Compatibilidad</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;*> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>UFiber Nano <li style='margin-bottom: 5px;*>UFiber Loco <li style='margin-bottom: 5px;*>UFiber WiFi <li style='margin-bottom: 5px;*>UFiber Instant </div> </div> <!-- Sección de aplicaciones --> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;*> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;*>Aplicaciones</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;*> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>Redes GPON para Triple Play (datos, voz, IPTV/VoD) <li style='margin-bottom: 5px;*>Despliegues FTTH (Fiber to the Home) <li style='margin-bottom: 5px;*>Conexiones empresariales de alta capacidad <li style='margin-bottom: 5px;*>Redes de acceso de banda ancha </div> </div> <!-- Imagen del producto --> <div style='width: 100%; margin-bottom: 30px;*> <p style='font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-top: 10px; text-align: center;*>Topología de red GPON con hasta 128 usuarios por puerto</p> <!-- Sección de características avanzadas --> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;*> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;*>Características Avanzadas</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;*> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>Diseñado para redes GPON de alta densidad <li style='margin-bottom: 5px;*>Soporta hasta 128 ONUs por puerto GPON <li style='margin-bottom: 5px;*>Compatible con estándar ITU-T G.984.x <li style='margin-bottom: 5px;*>Soporta VLAN tagging para segmentación de tráfico <li style='margin-bottom: 5px;*>Funcionalidad de QoS para priorización de tráfico </div> </div> <!-- Sección de especificaciones ópticas --> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;*> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;*>Especificaciones Ópticas</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;*> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>Clase óptica: Clase B+ <li style='margin-bottom: 5px;*>Pérdida de inserción: ≤ 0.3 dB <li style='margin-bottom: 5px;*>Pérdida de retorno: ≥ 50 dB <li style='margin-bottom: 5px;*>Uniformidad: ≤ 1.5 dB <li style='margin-bottom: 5px;*>Longitud de onda: 1260-1650 nm </div> </div> <!-- Separador --> <hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;*> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Densidad de 128 clientes por puerto GPON reduciendo costo por suscriptor
Característica 2	Triple play nativo con VLAN y QoS para segmentación de servicios
Característica 3	Clase óptica B+ con pérdida de inserción 70.3 dB garantizando estabilidad de enlace
Característica 4	Longitudes de onda estándar ITU-T G.984 para interoperabilidad GPON
Característica 5	Potencia TX de 1.5 a 5 dBm con sensibilidad RX hasta -28 dBm para enlaces de 20 km
Característica 6	Compatibilidad verificada con toda la familia UFiber OLT y CPE