



Ufiber Módulo GPON C+ SFP para Ufiber OLT, hasta 128 UF-Nano por puerto GPON.

SKU: UF-GP-C-PLUS Marca: UBIQUITI Categoría: Transceptores de Fibra

\$2,557.13

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características Ópticas</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Modo: Single-Mode Fiber <li style='margin-bottom: 5px;'>Conector: SC/UPC <li style='margin-bottom: 5px;'>Longitud de onda TX: 1490 nm <li style='margin-bottom: 5px;'>Longitud de onda RX: 1310 nm <li style='margin-bottom: 5px;'>Rango de potencia TX: 3 a 7 dBm <li style='margin-bottom: 5px;'>Rango de potencia RX: -30 a -12 dBm </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características de Rendimiento</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Velocidad downstream: 2.5 Gbps <li style='margin-bottom: 5px;'>Velocidad upstream: 1.25 Gbps <li style='margin-bottom: 5px;'>Distancia máxima: Hasta 20 km <li style='margin-bottom: 5px;'>Capacidad: Hasta 128 UF-Nano por puerto GPON </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Especificaciones GPON</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Clase óptica: Clase C+ <li style='margin-bottom: 5px;'>Estándar: ITU-T G.984.x <li style='margin-bottom: 5px;'>Temperatura de operación: -10 a 50°C <li style='margin-bottom: 5px;'>Humedad: 5 a 95% sin condensación </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Compatibilidad</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Ufiber OLT <li style='margin-bottom: 5px;'>Ufiber OLT-4 </div> </div> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Aplicaciones</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Redes FTTH <li style='margin-bottom: 5px;'>Servicios Triple Play <li style='margin-bottom: 5px;'>Redes GPON </div> </div> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Ventajas Clave</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Soporta hasta 128 ONUs por puerto <li style='margin-bottom: 5px;'>Hot-swappable <li style='margin-bottom: 5px;'>Cumple con ITU-T G.984.x <li style='margin-bottom: 5px;'>Soporta topología GPON estándar con capacidad para hasta 128 ONUs por puerto GPON <li style='margin-bottom: 5px;'>Diseñado para alta densidad <li style='margin-bottom: 5px;'>Rendimiento óptico optimizado <li style='margin-bottom: 5px;'>Fácil integración en redes GPON existentes <li style='margin-bottom: 5px;'>Diseño compacto hot-swappable </div> </div> </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Diagrama de red</h3> <p style='margin-top: 0;'> </p> </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Diagrama de red</h3> <p style='margin-top: 0;'> </p> </div> </div> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Ventajas Clave</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Soporte para alta densidad de usuarios <li style='margin-bottom: 5px;'>Rendimiento óptico optimizado <li style='margin-bottom: 5px;'>Fácil integración en redes GPON existentes <li style='margin-bottom: 5px;'>Diseño compacto hot-swappable </div> </div> </div> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Estándares Soportados</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>ITU-T G.984.x <li style='margin-bottom: 5px;'>IEEE 802.3ah <li style='margin-bottom: 5px;'>GR-303 <li style='margin-bottom: 5px;'>TR-069 </div> </div> </div> <div style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;'> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Hot-swappable para mantenimiento sin interrupción de servicio
Característica 2	Alta densidad con 128 ONU por puerto GPON
Característica 3	Transmisión single-mode hasta 20 km de alcance
Característica 4	Clase óptica C+ con potencia TX de 3 a 7 dBm
Característica 5	Compatible con estándar ITU-T G.984.x
Característica 6	Operación en temperaturas de -10 a 50°C