



Ufiber Módulo SFP+ 10G, transceptor MiniGibic MonoModo 10 Gbps, distancia 10 km, conectores LC, 2 hilos (duplex), paquete de 2 piezas

SKU: UACC-OM-SM-10G-D-2 Marca: UBIQUITI Categoría: Transceptores de Fibra

\$2,743.49

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit;'\> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'\> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'\> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'\>Características principales</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'\> <li style='margin-bottom: 5px;'\>Fibra monomodo para mayor eficiencia y alcance <li style='margin-bottom: 5px;'\>Conector LC dual para fácil instalación <li style='margin-bottom: 5px;'\>Longitud de onda 1310 nm TX y RX <li style='margin-bottom: 5px;'\>Velocidad de transferencia de hasta 10 Gbps <li style='margin-bottom: 5px;'\>Alcance de 10 km en exteriores </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'\> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'\>Especificaciones técnicas</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'\> <li style='margin-bottom: 5px;'\>Modo: <li style='margin-bottom: 5px;'\>Single-Mode Fiber <li style='margin-bottom: 5px;'\>Conector: <li style='margin-bottom: 5px;'\>(2) LC <li style='margin-bottom: 5px;'\>Longitud de onda TX: <li style='margin-bottom: 5px;'\>1310 nm <li style='margin-bottom: 5px;'\>Longitud de onda RX: <li style='margin-bottom: 5px;'\>1310 nm <li style='margin-bottom: 5px;'\>Velocidad: <li style='margin-bottom: 5px;'\>10 Gbps SFP+ <li style='margin-bottom: 5px;'\>Distancia: <li style='margin-bottom: 5px;'\>10 km <li style='margin-bottom: 5px;'\>Rango de temperatura: <li style='margin-bottom: 5px;'\>0 a 70° C (32 a 158° F) <li style='margin-bottom: 5px;'\>Consumo máximo: <li style='margin-bottom: 5px;'\>1W <li style='margin-bottom: 5px;'\>Paquete: <li style='margin-bottom: 5px;'\>2 piezas </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'\> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'\> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'\>Advertencia</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'\> <p style='font-size: 14px; margin: 0;'\>CLASS 1 LASER PRODUCT, IEC/EN 60825-1:2014 - No mire directamente los extremos del cable de fibra óptica o módulo SFP mientras los convertidores están encendidos.</p> </div> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'\> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'\>Conexiones punto a punto de alta velocidad <li style='margin-bottom: 5px;'\>Backbone de red de fibra óptica </div> </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'\> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'\> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'\>Compatibilidad</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'\> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'\> <li style='margin-bottom: 5px;'\>Compatibilidad: SFP+ 10G <li style='margin-bottom: 5px;'\>Estándares: IEEE 802.3ae <li style='margin-bottom: 5px;'\>Protocolos: 10 Gigabit Ethernet </div> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'\> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'\>Contenido del paquete</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'\> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'\> <li style='margin-bottom: 5px;'\>2 x Módulos SFP+ 10G </div> </div> </div> <hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;'\> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px;'\> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'\> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'\>Instalación</h3> <p style='font-size: 15px; color: inherit;'\>Módulo SFP+ para instalaciones de fibra al aire libre. Para su correcta instalación:</p> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'\> <li style='margin-bottom: 5px;'\>Verificar compatibilidad con el equipo destino <li style='margin-bottom: 5px;'\>No exponer a temperaturas extremas fuera del rango operativo <li style='margin-bottom: 5px;'\>Evitar la flexión excesiva de los cables de fibra <li style='margin-bottom: 5px;'\>Mantener los conectores limpios para óptima señal </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'\> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'\>Recomendaciones</h3> <p style='font-size: 15px; color: inherit;'\>Para asegurar un rendimiento óptimo:</p> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'\> <li style='margin-bottom: 5px;'\>Usar cable de fibra monomodo con conectores LC <li style='margin-bottom: 5px;'\>Evitar la exposición prolongada a la humedad <li style='margin-bottom: 5px;'\>Realizar pruebas de pérdida óptica después de la instalación <li style='margin-bottom: 5px;'\>Guardar en lugar seco cuando no esté en uso </div> </div> <div style='margin-top: 30px;'\> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Transmisión simétrica 1310 nm TX/RX para enlaces consistentes
Característica 2	Consumo máximo de 1 W para reducir carga térmica en switches
Característica 3	Rango de operación 0 a 70 °C para entornos exteriores exigentes
Característica 4	Compatible IEEE 802.3ae para interoperabilidad con equipos estándar
Característica 5	Conector LC dúplex que simplifica la instalación y mantenimiento
Característica 6	Paquete de 2 piezas para despliegues punto a punto completos