



UFiber Módulo SFP+ 10G, transceptor MiniGibic MultiModo 10 Gbps, distancia 300m, conectores LC, paquete de 2 piezas

SKU: UACC-OM-MM-10G-D-2 Marca: UBIQUITI Categoría: Transceptores de Fibra

\$1,254.63

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'> <!-- Sección de características principales --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características Principales</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Modo: Multi-Mode Fiber <li style='margin-bottom: 5px;'>Velocidad: 10 Gbps SFP+ <li style='margin-bottom: 5px;'>Conector: (2) LC <li style='margin-bottom: 5px;'>Longitud de onda TX/RX: 850 nm <li style='margin-bottom: 5px;'>Distancia máxima: 300 m <li style='margin-bottom: 5px;'>Temperatura operativa: 0 a 70° C (32 a 158° F) <li style='margin-bottom: 5px;'>Consumo máximo de potencia: 0.8W <li style='margin-bottom: 5px;'>Paquete: 2 piezas </div> </div> <!-- Sección de especificaciones técnicas --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Especificaciones Técnicas</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Medio soportado: Multi-Mode Fiber <li style='margin-bottom: 5px;'>Tipo de conector: (2) LC <li style='margin-bottom: 5px;'>Longitud de onda TX: 850 nm <li style='margin-bottom: 5px;'>Longitud de onda RX: 850 nm <li style='margin-bottom: 5px;'>Velocidad de datos: 10 Gbps <li style='margin-bottom: 5px;'>Consumo máximo: 0.8W <li style='margin-bottom: 5px;'>Distancia máxima: 300 m <li style='margin-bottom: 5px;'>Temperatura operativa: 0 a 70° C (32 a 158° F) </div> </div> <!-- Sección de seguridad --> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Seguridad</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <p style='margin: 0; font-size: 14px; color: inherit;'>Advertencia: PRODUCTO LÁSER CLASE 1, IEC/EN 60825-1:2014 - No mire directamente los extremos del cable de fibra óptica o módulo SFP mientras los convertidores están encendidos.</p> </div> </div> <!-- Sección de aplicaciones --> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Aplicaciones</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Instalaciones de fibra al aire libre <li style='margin-bottom: 5px;'>Redes de área local (LAN) <li style='margin-bottom: 5px;'>Centros de datos <li style='margin-bottom: 5px;'>Backhaul de redes inalámbricas </div> </div> <!-- Separador --> <hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;'> <!-- Sección de imagen --> <div style='margin-bottom: 30px;'> </div> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Transmisión 10 Gbps sobre fibra multimodo OM3/OM4
Característica 2	Conectores LC dúplex para conexiones estándar de datos
Característica 3	Alcance 300 m (984.3 ft) ideal para campus y edificios
Característica 4	Bajo consumo 0.8 W para reducir carga térmica en switches
Característica 5	Operación estable de 0 a 70 °C (32 a 158 °F)
Característica 6	Paquete de 2 unidades para despliegues redundantes o pares