



UFiber Módulo SFP+, transceptor MiniGibic MonoModo 10 Gbps, distancia 10 km, un conector LC. Incluye 2 piezas

SKU: UACC-OM-SM-10G-S-2 Marca: UBIQUITI Categoría: Transceptores de Fibra

\$5,094.07

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'> <!-- Sección de características --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Modo: Single-Mode Fiber <li style='margin-bottom: 5px;'>Conector: (1) LC <li style='margin-bottom: 5px;'>BiDi: Sí <li style='margin-bottom: 5px;'>Longitud de onda TX: Azul 1270 nm, Rojo 1330 nm <li style='margin-bottom: 5px;'>Longitud de onda RX: Azul 1330 nm, Rojo 1270 nm <li style='margin-bottom: 5px;'>Velocidad: 10 Gbps SFP+ <li style='margin-bottom: 5px;'>Distancia: 10 km <li style='margin-bottom: 5px;'>Rango de temperatura: 0 a 70° C (32 a 158° F) <li style='margin-bottom: 5px;'>Incluye: 2 piezas </div> <!-- Sección de información adicional --> <div style='margin-bottom: 30px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Información adicional</h3> <p style='font-size: 15px; color: inherit;'>Para instalaciones de fibra al aire libre.</p> </div> <!-- Imagen --> <div style='margin-bottom: 30px;'> </div> <!-- Separador --> <hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;'> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Par de transceptores Bidi para enlace bidireccional en una sola fibra
Característica 2	Longitudes de onda 1270/1330 nm para identificación visual de pares
Característica 3	Operación estable de 0°C a 70°C en entornos exteriores
Característica 4	Conector LC simplex que reduce complejidad de cableado
Característica 5	Diseño compacto compatible con switches SFP+ estándar
Característica 6	Incluye 2 piezas para despliegue inmediato de enlace punto a punto