



UFiber Splitter (Divisor Óptico) PLC 1 x 4, con conectores SC/APC

SKU: UF-SPLITTER-4 Marca: UBIQUITI Categoría: Splitters y Cajas de Empalme

\$404.29

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;*> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;*> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Descripción General</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>Divisor óptico PLC para redes GPON <li style='margin-bottom: 5px;*>Transporta datos de larga distancia de un OLT a múltiples ONU <li style='margin-bottom: 5px;*>Diseñado para compatibilidad con equipos UFiber <li style='margin-bottom: 5px;*>Ideal para redes de alta densidad </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Características Técnicas</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>Modelo: UFSPLITTER4 <li style='margin-bottom: 5px;*>Configuración: 1x4 (1 entrada, 4 salidas) <li style='margin-bottom: 5px;*>Conectores: SC/APC <li style='margin-bottom: 5px;*>Pérdida de Inserción: ≤7.4 dB <li style='margin-bottom: 5px;*>Uniformidad: ≤0.6 dB <li style='margin-bottom: 5px;*>Tipo de Fibra: G657A1 <li style='margin-bottom: 5px;*>Rango de Temperatura: -40 a 85°C <li style='margin-bottom: 5px;*>Longitud de Cable: 4.06 m <li style='margin-bottom: 5px;*>Peso: 58 g </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;*> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Características Ópticas</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>Rango de Longitud de Onda: 1260-1650 nm <li style='margin-bottom: 5px;*>Pérdida de Polarización: ≤0.3 dB <li style='margin-bottom: 5px;*>Retorno de Pérdida: ≥50 dB <li style='margin-bottom: 5px;*>Directividad: ≥55 dB </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Aplicaciones</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>Distribución de señal GPON en redes FTTH <li style='margin-bottom: 5px;*>Conexión múltiple de ONU en redes pasivas <li style='margin-bottom: 5px;*>Despliegues de red óptica pasiva (PON) <li style='margin-bottom: 5px;*>Infraestructuras de red de alta densidad </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;*> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;*> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;*>Compatibilidad</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;*> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>UFiber OLT <li style='margin-bottom: 5px;*>GPON SFP Modules <li style='margin-bottom: 5px;*>UFiber Nano G <li style='margin-bottom: 5px;*>UFiber loco <li style='margin-bottom: 5px;*>UFiber WiFi </div> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;*> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;*>Estándares</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;*> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>Telcordia GR-1209 <li style='margin-bottom: 5px;*>Telcordia GR-1221 <li style='margin-bottom: 5px;*>IEC 61300-3-6 <li style='margin-bottom: 5px;*>IEC 61300-3-22 <li style='margin-bottom: 5px;*>TIA-942 </div> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;*> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;*>Contenido del Paquete</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;*> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>1 x UFiber Splitter 1x4 SC/APC <li style='margin-bottom: 5px;*>Guía de instalación rápida </div> </div> </div> <div style='display: flex; justify-content: center; margin: 30px 0;*> <hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;*> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Distribución de señal GPON a 4 terminales desde un solo puerto OLT
Característica 2	Pérdida de inserción ?7.4 dB para enlaces de larga distancia
Característica 3	Uniformidad 70.6 dB que garantiza potencia equilibrada en cada salida
Característica 4	Compatibilidad con fibra G657A1 para instalaciones en espacios reducidos
Característica 5	Operación estable en -40 a 85 °C para exteriores y climas extremos
Característica 6	Diseño compacto de 58 g con cable de 4.06 m para despliegues de alta densidad