



Ufiber Splitter (Divisor Óptico) PLC 1 x 8, con conectores SC/APC

SKU: UF-SPLITTER-8 Marca: UBIQUITI Categoría: Splitters y Cajas de Empalme

\$264.48

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Descripción General</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Divisor óptico PLC para redes GPON <li style='margin-bottom: 5px;'>Diseñado para transporte de datos desde OLT a múltiples ONU <li style='margin-bottom: 5px;'>Compatibilidad con configuraciones de 4, 8, 16 y 32 salidas <li style='margin-bottom: 5px;'>Optimizado para redes de larga distancia hasta 20 km <li style='margin-bottom: 5px;'>Integración perfecta con ecosistema Ufiber </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características Técnicas</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Tipo: PLC Splitter <li style='margin-bottom: 5px;'>Conectores: SC/APC <li style='margin-bottom: 5px;'>Pérdida de Inserción: 10.5 dB (con conectores) <li style='margin-bottom: 5px;'>Pérdida de Uniformidad: 0.8 dB <li style='margin-bottom: 5px;'>Pérdida de Polarización: 0.3 dB <li style='margin-bottom: 5px;'>Rango de Temperatura: -40 a 85°C (-40 a 185°F) <li style='margin-bottom: 5px;'>Longitud de Cable: 4.06 m (13.32') <li style='margin-bottom: 5px;'>Peso: 62 g (2.2 oz) </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Especificaciones Ópticas</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Rango de Longitud de Onda: 1260-1650 nm <li style='margin-bottom: 5px;'>Retorno de Pérdida: 50 dB (en todos los puertos) <li style='margin-bottom: 5px;'>Directividad: 55 dB <li style='margin-bottom: 5px;'>Tipo de Fibra: G657A1 </div> </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Configuración</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Entrada: 1 x SC/APC <li style='margin-bottom: 5px;'>Salidas: 8 x SC/APC </div> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Certificaciones</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Telcordia <li style='margin-bottom: 5px;'>ANSI <li style='margin-bottom: 5px;'>TIA/EIA <li style='margin-bottom: 5px;'>NTT <li style='margin-bottom: 5px;'>JIS </div> </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Aplicaciones</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Redes de acceso de fibra óptica <li style='margin-bottom: 5px;'>Distribución de servicios Triple Play <li style='margin-bottom: 5px;'>Despliegues FTTH (Fiber to the Home) <li style='margin-bottom: 5px;'>Redes de transporte de datos de alta densidad </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Ventajas</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Diseño compacto y eficiente <li style='margin-bottom: 5px;'>Baja pérdida de inserción <li style='margin-bottom: 5px;'>Alta directividad <li style='margin-bottom: 5px;'>Soporta alta densidad de usuarios <li style='margin-bottom: 5px;'>Fácil integración con infraestructura existente </div> </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Contenido del Paquete</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>1 x Divisor óptico Ufiber Splitter 1x8 <li style='margin-bottom: 5px;'>1 x Guía de instalación rápida </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Imagen del Producto</h3> </div> </div> <hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;'> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Baja pérdida de inserción de 10.5 dB para máxima eficiencia de señal
Característica 2	Uniformidad de 0.8 dB que garantiza distribución equilibrada entre puertos
Característica 3	Operación en rango de onda 1260-1650 nm compatible con múltiples protocolos
Característica 4	Temperatura de operación -40 a 85°C (-40 a 185°F) para entornos extremos
Característica 5	Diseño compacto de 62 g que facilita instalación en gabinetes y postes
Característica 6	Cable de 4.06 m (13.32') que reduce necesidad de empalmes adicionales

RimeIT - Toluca, Estado de México - Comprobante interno NO fiscal - si requieres CFDI 4.0 solicitalo en tu cuenta de cliente. | 17/09/2026 07:24