



UFiber WiFi 802.11n GPON ONU, Unidad de red óptica con 1 puerto WAN GPON (SC/APC) + 4 puertos LAN Gigabit Ethernet

SKU: UF-WIFI Marca: UBIQUITI Categoría: ONUs / ONTs

\$1,624.73

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <p style='font-size: 14px; color: inherit;'>Luciendo un elegante diseño industrial, el UFiber Wi-Fi es un CPE GPON robusto y de alto rendimiento que cuenta con una pantalla LED informativa con 4 puertos Ethernet y Wi-Fi.</p> </div> </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Puertos</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>1 puerto WAN GPON (SC/APC) <li style='margin-bottom: 5px;'>4 puertos LAN Gigabit Ethernet </div> </div> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Características</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Velocidades de hasta 2.488 Gbps de downstream y 1.244 Gbps de upstream <li style='margin-bottom: 5px;'>Longitud de onda: 1310 nm Upstream (TX), 1490 nm Downstream (RX) <li style='margin-bottom: 5px;'>LED's de estatus </div> </div> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Características Físicas y Eléctricas</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Alimentación: PoE pasivo (24 V, 1 A) o Adaptador de alimentación (24 V, 0.5A) <li style='margin-bottom: 5px;'>Dimensiones: 126.34 x 126.09 x 31.65 mm <li style='margin-bottom: 5px;'>Peso: 190 g <li style='margin-bottom: 5px;'>Temperatura de Operación: -10 a 45°C </div> </div> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Incluye</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>1 Año </div> </div> <div style='border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;'> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Status LEDs</h3> <p style='color: inherit; font-size: 14px;'>Los LED de fácil lectura proporcionan información de estado: conexión Ethernet, potencia de la señal y potencia.</p> <div style='text-align: center; margin-top: 15px;'> </div> </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Versátil Power</h3> <p style='color: inherit; font-size: 14px;'>El UFiber Wi-Fi se puede alimentar mediante PoE pasivo de 24V en el Puerto 1, o por 24VDC.</p> <div style='text-align: center; margin-top: 15px;'> </div> </div> </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Diseñado para integración con UNMS</h3> <p style='color: inherit; font-size: 14px;'>Se pueden conectar hasta 128 dispositivos UFiber Wi-Fi a un solo puerto GPON. Al admitir enlaces GPON de hasta 20 km, el UFiber Wi-Fi se integra con UFiber OLT, UFiber OLT 4 y dispositivos OLT de terceros.</p> <div style='text-align: center; margin-top: 15px;'> </div> </div> </div> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Pantalla LED informativa para monitoreo de estado en tiempo real
Característica 2	PoE pasivo 24V para instalación con un solo cable de alimentación
Característica 3	Soporta 128 dispositivos simultaneos en red residencial o pequeña oficina
Característica 4	Diseño compacto 126.34 x 126.09 x 31.65 mm para espacios restringidos
Característica 5	Conector SC/APC estándar para despliegue GPON inmediato
Característica 6	Adaptador de alimentación 24V incluido para flexibilidad de instalación