



UISP Router (UISP-R) - Router Gigabit para ISP con 8 Puertos PoE Pasivo, 1 SFP, y Rendimiento NAT de hasta 1 Gbps

SKU: UISP-R Marca: UBIQUITI Categoría: Routers, Firewalls, Balanceadores

\$3,717.89

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<!-- UISP-R --><div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'> <!-- Hero --> <div style='display:flex; flex-wrap:wrap; gap:30px; align-items:center; border:1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius:12px; padding:20px; margin-bottom:30px; background: transparent;'> <div style='flex:1 1 320px; min-width:280px;'> </div> <div style='flex:1 1 360px; min-width:280px;'> <h2 style='margin:0 0 6px; font-size:1.6rem; color: inherit;'>UISP Router</h2> <div style='margin:0 0 12px; font-weight:600; opacity: 0.85;'> Modelo: UISP-R </div> <p style='margin:0; color: inherit;'> Router Gigabit de alto rendimiento con soporte de PoE Pasivo de 27V diseññado para aplicaciones MicroPoP. Integra potentes funciones de enrutamiento OSPF, cortafuegos y gesti&ocute;n automatizada de clientes. </p> </div> </div> <!-- Titulo Especificaciones --> <div style='text-align:center; margin:24px 0 12px;'> Especificaciones </div> <!-- Grid de tarjetas --> <div style='display:flex; flex-wrap:wrap; gap:16px;'> <!-- Card: Características principales --> <div style='flex:1 1 280px; min-width:260px;'> <div style='height:100%; border:1px solid rgba(127,127,127,.25); border-radius:12px; box-shadow:0 1px 6px rgba(0,0,0,.06); overflow:hidden; background: transparent;'> <div style='padding:10px 12px; font-weight:700; border-bottom:1px solid rgba(127,127,127,.18); color: inherit;'> Características principales </div> <ul style='margin:0; padding:0; list-style:none; color: inherit;'> <li style='padding:8px 12px; border-top:1px solid rgba(127,127,127,.15);'>Puertos de enlace: (1) Ranura SFP 1G <li style='padding:8px 12px; border-top:1px solid rgba(127,127,127,.15);'>Enrutamiento y seguridad: Firewall y enrutamiento OSPF <li style='padding:8px 12px; border-top:1px solid rgba(127,127,127,.15);'>Control de ancho de banda: Traffic Shaping y suspensi&ocute;n automatizada de clientes <li style='padding:8px 12px; border-top:1px solid rgba(127,127,127,.15); font-size: 0.85rem; opacity: 0.95;'> Rendimiento NAT:
 • Hasta 1 Gbps (estándar)
 • Hasta 500 Mbps con NetFlow activado
 • Hasta 400 Mbps con Traffic Shaping activado </div> <!-- Card: Alimentación y PoE --> <div style='flex:1 1 280px; min-width:260px;'> <div style='height:100%; border:1px solid rgba(127,127,127,.25); border-radius:12px; box-shadow:0 1px 6px rgba(0,0,0,.06); overflow:hidden; background: transparent;'> <div style='padding:10px 12px; font-weight:700; border-bottom:1px solid rgba(127,127,127,.18); color: inherit;'> Alimentaci&ocute;n y PoE </div> <ul style='margin:0; padding:0; list-style:none; color: inherit;'> <li style='padding:8px 12px; border-top:1px solid rgba(127,127,127,.15);'>Salida PoE: (8) Puertos con PoE pasivo de 27V <li style='padding:8px 12px; border-top:1px solid rgba(127,127,127,.15);'>Configuraci&ocute;n de pares: 2 pares (pines 4, 5+ / 7, 8-) o 4 pares (pines 1, 2, 4, 5+ / 3, 6, 7, 8-) <li style='padding:8px 12px; border-top:1px solid rgba(127,127,127,.15);'>Presupuesto total PoE: 110 W acumulados <li style='padding:8px 12px; border-top:1px solid rgba(127,127,127,.15);'>Fuente de alimentaci&ocute;n: Adaptador CA/CC de 27 Vcc, 4.4A (Incluido) </div> </div> <!-- Card: Características físicas y ambientales --> <div style='flex:1 1 280px; min-width:260px;'> <div style='height:100%; border:1px solid rgba(127,127,127,.25); border-radius:12px; box-shadow:0 1px 6px rgba(0,0,0,.06); overflow:hidden; background: transparent;'> <div style='padding:10px 12px; font-weight:700; border-bottom:1px solid rgba(127,127,127,.18); color: inherit;'> Especificaciones fífísicas y entorno </div> <ul style='margin:0; padding:0; list-style:none; color: inherit;'> <li style='padding:8px 12px; border-top:1px solid rgba(127,127,127,.15);'>Dimensiones: 210.4 x 95 x 29 mm (8.3 x 3.7 x 1.1") <li style='padding:8px 12px; border-top:1px solid rgba(127,127,127,.15);'>Peso neto: 600 g (1.3 lb) <li style='padding:8px 12px; border-top:1px solid rgba(127,127,127,.15);'>Material de la carcasa: Policarbonato <li style='padding:8px 12px; border-top:1px solid rgba(127,127,127,.15);'>Temperatura de operaci&ocute;n: -10 a 50 °C (14 a 122 °F) <li style='padding:8px 12px; border-top:1px solid rgba(127,127,127,.15);'>Humedad de operaci&ocute;n: 5 a 95% sin condensaci&ocute;n </div> </div> <!-- Separador final --> <hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;'></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	8 puertos Gigabit con PoE pasivo 27V para alimentar CPEs directamente
Característica 2	Puerto SFP 1G para conectividad de fibra óptica en backhaul
Característica 3	Traffic shaping y suspensión automática para control de clientes
Característica 4	Firewall avanzado con enrutamiento OSPF para redes ISP
Característica 5	110W de potencia PoE total con hasta 30W por puerto
Característica 6	Compatible con equipos airMAX M y AC para despliegues integrados