



Switch PoE Pasivo / 8 Puertos GbE / 1 Puerto SFP / 110 W (27 V) / 30 W por Puerto / Aislamiento de Puertos / DHCP Snooping

SKU: UISP-S Marca: UBIQUITI Categoría: Switches PoE

\$4,011.29

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Switch de capa 2 con 8 puertos GbE RJ45 con PoE pasivo de 27 V y un puerto SFP para fibra óptica, diseñado para implementaciones microPoP y redes de acceso administradas mediante la plataforma UISP. Ofrece un presupuesto PoE total de 110 W con capacidad de entregar hasta 30 W por puerto utilizando 4 pares, lo que permite alimentar dispositivos de mayor consumo. Incorpora mecanismos de seguridad como aislamiento de puertos, limitación de velocidad y DHCP snooping para proteger la integridad de la red. La gestión puede realizarse de forma local a través de interfaz web o integrada con aplicaciones UISP, facilitando la administración centralizada del despliegue.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='padding-left: 20px; color: inherit; opacity: 0.85;'>8 puertos GbE RJ45 con PoE pasivo 27 V1 puerto SFP para fibra ópticaPresupuesto PoE total de 110 W (27 V)Hasta 15 W por puerto (2 pares) o 30 W por puerto (4 pares)Aislamiento de puertos, limitación de velocidad y DHCP snoopingGestión local vía interfaz web e integración con aplicaciones UISPCompatible con equipos AirMAX M y AirMAX AC</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 12px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;'>Capa: 2Puertos GbE RJ45: 8 (PoE pasivo 27 V)Puerto SFP: 1Presupuesto PoE total: 110 W (27 V)Potencia por puerto: hasta 15 W (2 pares) / hasta 30 W (4 pares)Aislamiento de puertos: SíLimitación de velocidad: SíDHCP snooping: SíCompatibilidad: AirMAX M, AirMAX AC</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 12px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas y Eléctricas</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;'>Dimensiones: 210.4 × 95 × 29 mmPeso: 610 gMaterial de la carcasa: PolicarbonatoAlimentación: Adaptador CA/CC 27 VCC 4.4 A (incluido)Temperatura de operación: -10 a 50 °CHumedad de operación: 5-95%</div></div><div style='margin-top: 0; margin-bottom: 12px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</div><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;'>Switch UISP-SAdaptador CA/CC 27 VCC 4.4 A</div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Presupuesto PoE total de 110 W distribuido en 8 puertos GbE
Característica 2	Hasta 30 W por puerto con 4 pares para dispositivos de alta demanda
Característica 3	Puerto SFP para conectividad de fibra óptica en backhaul
Característica 4	Aislamiento de puertos y DHCP snooping para segmentación de red
Característica 5	Gestión local vía web e integración con plataforma UISP
Característica 6	Compatible con equipos AirMAX M y AirMAX AC existentes