Sin imagen disponible

UISP Switch Pro – Switch PoE de 220 W (27 V) con 24 Puertos GbE, 16 Puertos PoE Pasivo 27 V y 4 Puertos SFP+ 10G

SKU: UISP-S-PRO Marca: UBIQUITI Categoría: Switches PoE

$12,663.36

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<!-- UISP-S-Pro (Dark/Light friendly REAL: sin colores fijos, sin mover layout/jerarquía) --> <!-- Hero --><div style='display:flex; flex-wrap:wrap; gap:16px; align-items:center; border:1px solid rgba(127,127,127,.25); border-radius:12px; padding:16px; box-shadow:0 1px 6px rgba(0,0,0,.10); background:transparent;'> <img src='https://ftp3..mx/usuarios/adiaz/Ubiquiti/Imagenes/UISPS/uisp-s-pro-u-1.png' alt='UISP-S-Pro' class='fr-fic fr-dib' style='max-width:100%; height:auto; border:1px solid rgba(127,127,127,.25); border-radius:12px; background:transparent; display:block; margin:0 auto; float:none; clear:both;'> <h2 style='margin:0 0 6px; font-size:1.6rem; color:inherit;'>UISP Switch Pro</h2> Modelo: UISP-S-Pro Switch administrable para WISP con (24) puertos GbE, (4) uplinks 1/10G SFP+ y PoE pasivo 27 V en 16 puertos, gestionable en UISP y con pantalla táctil 1.3" para monitoreo local. <!-- Título Especificaciones --> Especificaciones <!-- Grid de tarjetas --> <!-- Card: Características principales --> Características principales <ul style='margin:0; padding:0; list-style:none; color:inherit;'><li style='padding:8px 12px; border-top:1px solid rgba(127,127,127,.15);'>(24) Puertos GbE RJ45 para LAN <li style='padding: 8px 12px; border-top: 1px solid rgba(127, 127, 127, 0.15); font-weight: bold;'>(4) Puertos 1/10G SFP+ <li style='padding:8px 12px; border-top:1px solid rgba(127,127,127,.15);'>Disponibilidad total de PoE: 220 W (27 V) <li style='padding:8px 12px; border-top:1px solid rgba(127,127,127,.15);'>Pantalla: (1) 1.3" táctil para estado del equipo y red <li style='padding:8px 12px; border-top:1px solid rgba(127,127,127,.15);'>Gestión: Ethernet (in-band) y Bluetooth + administración en UISP (requiere v1.5.7 o posterior) <!-- Card: Físicas y eléctricas --> Características físicas y eléctricas <ul style='margin:0; padding:0; list-style:none; color:inherit;'><li style='padding:8px 12px; border-top:1px solid rgba(127,127,127,.15);'>Dimensiones: 442.4 x 267.5 x 43.7 mm (17.4 x 10.5 x 1.7") <li style='padding:8px 12px; border-top:1px solid rgba(127,127,127,.15);'>Peso: 4 kg (8.8 lb) <li style='padding:8px 12px; border-top:1px solid rgba(127,127,127,.15);'>Material de la carcasa: acero SGCC y policarbonato/ABS <li style='padding:8px 12px; border-top:1px solid rgba(127,127,127,.15);'>Alimentación: (1) entrada AC universal 100–240 V~; 4.4 A máx.; 50/60 Hz + (1) entrada DC Power TransPort 27 Vcc, 9.3 A <li style='padding:8px 12px; border-top:1px solid rgba(127,127,127,.15);'>Consumo máximo: 30 W (excluyendo salida PoE) <li style='padding:8px 12px; border-top:1px solid rgba(127,127,127,.15);'>Protección ESD/EMP: Aire ±15 kV / Contacto ±8 kV <li style='padding:8px 12px; border-top:1px solid rgba(127,127,127,.15);'>Temperatura de operación: −10 a 50 °C (14 a 122 °F) <li style='padding:8px 12px; border-top:1px solid rgba(127,127,127,.15);'>Humedad de operación: 5–95% sin condensación <li style='padding:8px 12px; border-top:1px solid rgba(127,127,127,.15);'>Certificaciones: CE, FCC, IC | NDAA Compliant: Sí <!-- Card: Rendimiento --> Rendimiento <ul style='margin:0; padding:0; list-style:none; color:inherit;'><li style='padding:8px 12px; border-top:1px solid rgba(127,127,127,.15);'>Throughput non-blocking: 64 Gbps <li style='padding:8px 12px; border-top:1px solid rgba(127,127,127,.15);'>Capacidad de Switching: 128 Gbps <li style='padding:8px 12px; border-top:1px solid rgba(127,127,127,.15);'>Forwarding rate: 95.23 Mpps <!-- Card: PoE --> PoE <ul style='margin:0; padding:0; list-style:none; color:inherit;'><li style='padding:8px 12px; border-top:1px solid rgba(127,127,127,.15);'>Interfaz PoE: (16) PoE pasivo 27 V en puertos 1 a 16: 2 pares (pines 4, 5+/7, 8-) o 4 pares (pines 1, 2, 4, 5+/3, 6, 7, 8-). <li style='padding:8px 12px; border-top:1px solid rgba(127,127,127,.15);'>Total de PoE: 220 W <li style='padding:8px 12px; border-top:1px solid rgba(127,127,127,.15);'>Potencia máxima PoE por puerto: 30 W / 27 Vcc <li style='padding:8px 12px; border-top:1px solid rgba(127,127,127,.15);'>Rango de voltaje PoE: 27 Vcc