



Unicanal de PVC auto-extinguible 0 halógenos, 20cm (No incluye abrazaderas)

SKU: GW-50-609 Marca: GEWISS Categoría: Abrazaderas y Soportes para Tubería

\$21.92

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'> <!-- Sección de imágenes y logo --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> </div> </div> <!-- Sección de características principales --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características Generales</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Color: Gris RAL 7035 <li style='margin-bottom: 5px;'>Longitud: 20 cm <li style='margin-bottom: 5px;'>Material: Polímero anti choques <li style='margin-bottom: 5px;'>Temperatura de operación: -5 °C a +60 °C </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características Técnicas</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Prueba del hilo incandescente: 750 °C <li style='margin-bottom: 5px;'>Norma: EN 61386-1 (en lo que pueda aplicar) <li style='margin-bottom: 5px;'>Código Electrocod: 21221 <li style='margin-bottom: 5px;'>Compatibilidad: Acepta cualquier medida de abrazadera de la línea de PVC de tubería de Gewiss </div> <!-- Sección de especificaciones adicionales --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Dimensiones</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Longitud: 200 mm </div> </div> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Aplicaciones</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Instalaciones eléctricas en sector residencial <li style='margin-bottom: 5px;'>Instalaciones eléctricas en sector terciario <li style='margin-bottom: 5px;'>Instalaciones eléctricas en sector industrial </div> </div> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Descripción</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Unicanal de PVC auto-extinguible 0 halógenos <li style='margin-bottom: 5px;'>Guía para soportes </div> </div> <!-- Separador --> <hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;'> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Seguridad pasiva contra incendios sin emisión de gases tóxicos
Característica 2	Resistencia a impactos en entornos industriales exigentes
Característica 3	Compatibilidad universal con abrazaderas de línea PVC
Característica 4	Instalación compacta para espacios con restricción de altura
Característica 5	Operación estable de -5 °C a +60 °C en climas variables
Característica 6	Cumplimiento normativo EN 61386-1 para instalaciones eléctricas