



Unicanal Perforado 4 x 4 cm x 3 m / Calibre 16 / Galvanizado Electrolítico.

SKU: ANC-UOE4X4 Marca: ANCLO Categoría: Abrazaderas y Soportes para Tubería

\$561.32

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Material: Acero pregalvanizado <li style='margin-bottom: 5px;'>Descripción: Perforado 4 x 4 <li style='margin-bottom: 5px;'>Espesor del material: 1.5 mm (C.16) <li style='margin-bottom: 5px;'>Dimensiones: 41.3, 41.3, 22 mm <li style='margin-bottom: 5px;'>Peso x metro: 1.4 kg </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Aplicaciones</h3> <p style='font-size: 15px; color: inherit; margin-top: 0; margin-bottom: 15px;'>Nueva versión del clásico unicanal en material más delgado con costillas de refuerzo formadas a todo lo largo del riel para mayor resistencia.</p> <p style='font-size: 15px; color: inherit; margin-top: 0; margin-bottom: 15px;'>Para instalaciones con conduit pared delgada (C.20) o pared gruesa (C.30 intermedio) utilizando económicas abrazaderas serie ANC-AW o ANC-AE.</p> <p style='font-size: 15px; color: inherit; margin-top: 0; margin-bottom: 0;'>Ideal para usarse en tramitos cortos comúnmente usados como soportes para líneas de conduit pared delgada o charolas portacables.</p> </div> </div> <div style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;'> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Estructura reforzada con costillas longitudinales para mayor resistencia estructural
Característica 2	Compatible con conduit pared delgada C.20 y pared gruesa C.30 intermedio
Característica 3	Peso reducido de 1.4 kg/m facilita manejo e instalación manual
Característica 4	Perforación 4 x 4 mm permite fijación rápida sin perforado adicional
Característica 5	Funciona como soporte intermedio para charolas portacables
Característica 6	Abrazaderas económicas serie ANC-AW o ANC-AE para montaje directo