



Unicanal Sólido 4 X 4 cm X 3 m (C16).

SKU: ANC-USE4X4 Marca: ANCLO Categoría: Abrazaderas y Soportes para Tubería

\$550.88

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'><strong style='color: inherit;'>Material: Acero pregalvanizado <li style='margin-bottom: 5px;'><strong style='color: inherit;'>Descripción: Sólido 4 x 4 <li style='margin-bottom: 5px;'><strong style='color: inherit;'>Espesor del material: 1.5 mm (C.16) <li style='margin-bottom: 5px;'><strong style='color: inherit;'>Dimensiones: 41.3, 41.3, 22 mm <li style='margin-bottom: 5px;'><strong style='color: inherit;'>Peso x metro: 1.5 kg </div> </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Aplicaciones</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Nueva versión del clásico unicanal en material más delgado con Costillas de refuerzo formadas a todo lo largo del riel para mayor resistencia. <li style='margin-bottom: 5px;'>Para instalaciones con conduit pared delgada (C.20) o pared gruesa (C.30 intermedio) utilizando económicas abrazaderas serie ANC-AW o ANC-AE. <li style='margin-bottom: 5px;'>Ideal para usarse en tramos cortos comúnmente usados como soportes para líneas de conduit pared delgada o charolas portacables. </div> </div> <div style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;'> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Refuerzos longitudinales para mayor resistencia estructural
Característica 2	Peso reducido de 1.5 kg por metro para manejo sencillo
Característica 3	Compatible con conduits C20 y C30 intermedio
Característica 4	Diseño optimizado como soporte para charolas portacables
Característica 5	Dimensiones internas 41.3 x 41.3 mm para instalaciones compactas
Característica 6	Ideal para tramos cortos y líneas de conduit pared delgada