Unidad analizadora para 2 zonas / Cada zona soporta hasta 305 metros / 2 Salidas de relevador

SKU: LPU400 Marca: RBTEC Categoría: Cable Sensor Perimetral

$35,426.67

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<!-- Sección de descripción principal --> Unidad analizadora hasta 2 zonas, cada zona soporta 305 metros, con 2 salidas de relevador uno para la alarma de cada zona 1 año de garantia <!-- Sección de especificaciones --> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Especificaciones</h3> Módulo Microcontrolador de Zona Simple/Dual (LPU-400). <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit; margin: 0 0 15px 0;'><li style='margin-bottom: 8px;'>Autocalibración y cancelación automática de ruido
<li style='margin-bottom: 8px;'>20 niveles de niveles de sensibilidad local ajustados por controles integrados
<li style='margin-bottom: 8px;'>Niveles ilimitados de niveles de sensibilidad ajustados por software con un software fácil de usar
<li style='margin-bottom: 8px;'>Hasta 4 zonas de entradas de sensor
<li style='margin-bottom: 8px;'>Entrada de alimentación de 9-48 V CC
<li style='margin-bottom: 8px;'>Armar / Desarmar zonas mediante puentes directamente a bordo
<li style='margin-bottom: 8px;'>Salidas de alarma dedicadas para pérdida de energía y manipulación
<li style='margin-bottom: 8px;'>Sensor de manipulación PIR integrado
<li style='margin-bottom: 8px;'>Indicadores de Alarma:<ul style='padding-left: 20px; margin: 8px 0; font-size: 14px;'><li style='margin-bottom: 5px;'>LED de Encendido
<li style='margin-bottom: 5px;'>LED de Estado del Relé de Alarma
<li style='margin-bottom: 5px;'>LED indicador de sabotaje
<li style='margin-bottom: 8px;'>La placa base principal tiene enchufes para 3 placas:<ul style='padding-left: 20px; margin: 8px 0; font-size: 14px;'><li style='margin-bottom: 5px;'>1. CPU
<li style='margin-bottom: 5px;'>2. Administración de energía
<li style='margin-bottom: 5px;'>3. Comunicación / Configuración USB-C + Sensor de manipulación
<li style='margin-bottom: 8px;'>Entorno:<ul style='padding-left: 20px; margin: 8px 0; font-size: 14px;'><li style='margin-bottom: 5px;'>Temperatura de Operación: -40°F a 176°F (-40°C a 80°C)
<li style='margin-bottom: 5px;'>Humedad relativa de hasta el 98% sin condensación <!-- Separador final --><hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;' />

ESPECIFICACIONES

Característica 1	**Autocalibración y cancelación automática de ruido**
Característica 2	**20 niveles de sensibilidad ajustables localmente**
Característica 3	**Sensor PIR integrado para detección de manipulación**
Característica 4	**Armado/desarmado mediante puentes directamente a bordo**
Característica 5	**Software intuitivo para ajuste ilimitado de sensibilidad**
Característica 6	**Operación extrema de -40°F a 176°F con humedad hasta 98%**