



Unidad Central de Procesamiento para Panel de Detección de Incendio / Pantalla LCD 640 Caracteres / Teclado QWERTY en Español / 10 Lazos SLC / 3,180 Dispositivos / Protocolo FlashScan

SKU: CPU2-3030D-SP Marca: NOTIFIER Categoría: NOTIFIER

\$59,892.17

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;*><div style='margin-bottom: 30px;*><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Unidad central de procesamiento para el panel de detección de incendio direccionable NFS2-3030, serie Onyx, diseñada para instalaciones medianas y grandes. Integra teclado QWERTY completo y pantalla LCD retroiluminada de 640 caracteres en español, ambos preinstalados en el chasis del panel. Administra hasta diez lazos de circuito de señalización (SLC) inteligentes bajo protocolo digital, con capacidad para 3,180 dispositivos direccionables en total. La memoria no volátil conserva un historial de 4,000 eventos, incluyendo 1,000 registros exclusivos de alarma. El protocolo FlashScan permite el sondeo de hasta 318 dispositivos por lazo en menos de 2 segundos, optimizando los tiempos de respuesta del sistema. Requiere fuente de alimentación AMP5-24(E) para la operación del panel.</p></div><div style='margin-bottom: 25px;*><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); padding-bottom: 8px;*>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;*><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;*>Teclado QWERTY completo para programación y operación desde gabinete<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;*>Pantalla LCD retroiluminada de 640 caracteres en español preinstalada<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;*>Soporte de 1 a 10 lazos SLC direccionables, aislados, estilo 4, 6 o 7<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;*>Hasta 159 detectores y 159 módulos por lazo: 318 dispositivos por lazo, 3,180 por panel<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;*>Memoria no volátil con historial de hasta 4,000 eventos, 1,000 exclusivos de alarma<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;*>Protocolo FlashScan: sondeo de hasta 318 dispositivos por lazo en menos de 2 segundos<li style='padding: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.9;*>Requiere fuente de alimentación AMP5-24(E) para operar el panel NFS2-3030</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 15px; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;*><div style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.8;*>Desempeño</div><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.9;*><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.15);*>Lazos SLC: 1 a 10<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.15);*>Detectores por lazo: 159<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.15);*>Módulos por lazo: 159<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.15);*>Dispositivos por lazo: 318<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.15);*>Registros exclusivos de alarma: 1,000<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.15);*>Protocolo: FlashScan<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.15);*>Sondeo por lazo: 318 dispositivos en menos de 2 segundos<li style='padding: 6px 0;*>Estilos de lazo soportados: 4, 6, 7</div><div style='flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.8;*>Físicas y Eléctricas</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.9;*><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.15);*>Pantalla: LCD retroiluminada de 640 caracteres<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.15);*>Idioma de pantalla: Español<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.15);*>Teclado: QWERTY completo<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.15);*>Memoria: No volátil<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.15);*>Lazos SLC: Direccionables, aislados<li style='padding: 6px 0;*>Fuente de alimentación requerida: AMP5-24(E)</div><div style='flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.8;*>Contenido del Paquete</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.9;*><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.15);*>Unidad central de procesamiento CPU2-3030D-SP<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.15);*>Teclado QWERTY preinstalado<li style='padding: 6px 0;*>Pantalla LCD retroiluminada de 640 caracteres en español preinstalada</div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Teclado QWERTY completo para programación y operación directa en gabinete
Característica 2	Pantalla LCD retroiluminada de 640 caracteres en español preinstalada
Característica 3	Hasta 10 lazos SLC direccionables con soporte para estilos 4, 6 y 7
Característica 4	Capacidad de 3,180 dispositivos direccionables por panel de forma centralizada
Característica 5	Historial de 4,000 eventos con 1,000 registros exclusivos de alarma en memoria no volátil
Característica 6	Sondeo de 318 dispositivos por lazo en menos de 2 segundos mediante protocolo FlashScan

RimeIT - Toluca, Estado de México - Comprobante interno NO fiscal - si requires CFDI 4.0 solicitalo en tu cuenta de cliente. | 22/09/2026 08:42