



SKU: HV48100BCU Marca: PYTES Categoría: Baterías

\$27,854.96

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

style="width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;"><!-- Descripción principal --><div style="margin-bottom: 30px;"><p style="font-size: 18px; font-weight: bold; margin: 0 0 15px; color: inherit;">Unidad de Control de Batería BCU para batería HV48100BMU 200-870 VCC</p><p style="margin: 0; color: inherit;">Es parte del Sistema de almacenamiento de energía distribuida en gabinete con grado de protección IP20, que integra el paquete de baterías, la caja de control de alto voltaje y el sistema de administración de baterías. Puede ser ampliamente utilizado en estaciones de carga, edificios, fábricas y otros escenarios para realizar las funciones de reducción de picos, energía de emergencia, copia de seguridad y almacenamiento de energía fotovoltaica del sistema.</p></div><!-- Sección de especificaciones --><div style="display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;"><div style="flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;"><div style="padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit; background-color: rgba(253, 173, 14, 0.1);">Especificaciones</div><div style="padding: 15px; color: inherit;"><ul style="padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;"><li style="margin-bottom: 5px;">Voltaje de trabajo del controlador: 200V~870V<li style="margin-bottom: 5px;">Energía de autoconsumo: 7.56W<li style="margin-bottom: 5px;">Dimensiones (Ancho*Profundidad*Alto): 484*510*140 mm / 19.1*20.1*5.5 pulgadas<li style="margin-bottom: 5px;">Peso: 13 kg / 28.7 libras<li style="margin-bottom: 5px;">Comunicación: CAN, RS485, Control Seco, WiFi</div></div><div style="border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;"></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Celdas LFP de grado A con BMS modular integrado
Característica 2	Escalable según demanda para residencial, comercial e industrial
Característica 3	Alta densidad de energía con mínimas pérdidas resistivas
Característica 4	Potencia de salida elevada para aplicaciones de energía rápida
Característica 5	Compatible con inversores líderes del mercado
Característica 6	Comunicación CAN, RS485, contacto seco y Wi-Fi integrado