



Unidad De Control y Comunicación Para Bombas SQFLEX

SKU: CU202 Marca: GRUNDFOS Categoría: Variadores y Accesorios

\$12,489.28

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit;*> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;*> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Descripción General</h3> <p style='font-size: 15px; color: inherit;*>La unidad de control CU 202 es una unidad combinada de estado, control y comunicación especialmente desarrollada para el sistema SQFlex. Además, dispone de una conexión para un interruptor de nivel.</p> <p style='font-size: 15px; color: inherit;*>CU 202 incorpora entradas de cable para conexión de suministro de potencia, conexión de bomba, conexión de tierra y conexión de interruptor de nivel.</p> <p style='font-size: 15px; color: inherit;*>La comunicación entre el CU 202 y la bomba tiene lugar vía el cable de suministro de potencia de la bomba. A esto se le denomina sonido de señal principal (o Línea de Comunicación de Potencia), y significa que no se requieren cables adicionales entre la bomba y el CU202. Hace posible el arranque, parada o reinicio de la bomba pulsando el botón arranque/parada.</p> </div> </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;*> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;*> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;*>Indicaciones de Funcionamiento</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;*> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;*> <li style='margin-bottom: 5px; color: inherit;*>El tanque está lleno (interruptor de nivel) <li style='margin-bottom: 5px; color: inherit;*>La bomba está funcionando <li style='margin-bottom: 5px; color: inherit;*>Entrada de potencia </div> </div> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;*> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;*>Indicaciones de Alarma</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;*> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;*> <li style='margin-bottom: 5px; color: inherit;*>Funcionamiento en seco </div> </div> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;*> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;*>Funcionalidades</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;*> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;*> <li style='margin-bottom: 5px; color: inherit;*>Visualización en monitor del sistema <li style='margin-bottom: 5px; color: inherit;*>Indicación de alarma <li style='margin-bottom: 5px; color: inherit;*>Arranque, parada o reinicio de la bomba mediante botón </div> </div> </div> <div style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;*> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Comunicación por línea de potencia sin cables extra
Característica 2	Botón de arranque/parada para operación directa
Característica 3	LEDs de estado y alarmas en tiempo real
Característica 4	Protección automática contra funcionamiento en seco
Característica 5	Entrada integrada para interruptor de nivel
Característica 6	Conexión eficiente con entrada de potencia incorporada