



Unidad de Distribución de Energía (PDU) / 14 Tomas / 125 V / Montaje Vertical / Cable 1.90 m (6.2 ft) / Gabinete 650 mm (25.6 in) de Ancho

SKU: LP-PDU-14C-125V Marca: LINKEDPRO BY EPCOM Categoría: Accesorios para Racks y Gabinetes

\$821.16

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><h2 style='font-size: 28px; margin-bottom: 10px; color: inherit; font-weight: normal;'><strong style='font-weight: bold;'>LinkedPro modelo:</strong> LP-PDU-14C-125V</h2><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Unidad de Distribución de Energía (PDU) de la serie LP-PDU de LinkedPro, diseñada para instalaciones profesionales en racks y gabinetes de equipos de red, telecomunicaciones y centros de datos. Este modelo proporciona distribución eléctrica vertical con 14 tomas de corriente a 125 V, optimizando el espacio disponible en el gabinete mediante su formato de montaje vertical de 650 mm (25.6 in) de ancho y 45 mm de altura. La arquitectura de distribución de energía permite una gestión eficiente del cableado interno, reduciendo la congestión y facilitando el mantenimiento de los equipos conectados. La unidad incluye un cable de alimentación de 1.90 m (6.2 ft) que proporciona flexibilidad en la conexión a la fuente de energía principal del gabinete. Construida en chasis metálico de color negro con dimensiones compactas de 65 mm de profundidad, esta PDU está diseñada para integrarse de manera discreta en entornos de infraestructura crítica donde la confiabilidad y la organización del cableado son factores determinantes para la operación continua de los sistemas.</p></div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'><h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'><span style='font-size: 24px;'>Características Generales</span></h3><ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'><li style='margin-bottom: 5px;'><strong>Tipo de Producto:</strong> Unidad de Distribución de Energía (PDU)</li><li style='margin-bottom: 5px;'><strong>Modelo:</strong> LP-PDU-14C-125V</li><li style='margin-bottom: 5px;'><strong>Capacidad de Tomas:</strong> 14 tomas de corriente</li><li style='margin-bottom: 5px;'><strong>Voltaje de Operación:</strong> 125 V (entrada y salida)</li><li style='margin-bottom: 5px;'><strong>Montaje:</strong> Vertical</li><li style='margin-bottom: 5px;'><strong>Color:</strong> Negro</li></ul></div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'><div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'><span style='font-size: 24px;'>Desempeño Eléctrico</span></div><div style='padding: 15px; color: inherit;'><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'><li style='margin-bottom: 5px;'><strong>Voltaje de Entrada:</strong> 125 V</li><li style='margin-bottom: 5px;'><strong>Voltaje de Salida:</strong> 125 V</li><li style='margin-bottom: 5px;'><strong>Configuración Eléctrica:</strong> Distribución directa sin transformación de voltaje</li></ul></div><div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'><div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'><span style='font-size: 24px;'>Físicas y Eléctricas</span></div><div style='padding: 15px; color: inherit;'><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'><li style='margin-bottom: 5px;'><strong>Dimensiones Exteriores:</strong> 650(W) x 45(H) x 65(D) mm / 25.6(W) x 1.8(H) x 2.6(D) in</li><li style='margin-bottom: 5px;'><strong>Peso:</strong> 1.08 kg</li><li style='margin-bottom: 5px;'><strong>Color:</strong> Negro</li><li style='margin-bottom: 5px;'><strong>Longitud del Cable:</strong> 1.90 m (6.2 ft)</li><li style='margin-bottom: 5px;'><strong>Montaje:</strong> Vertical</li></ul></div><div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'><div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'><span style='font-size: 24px;'>Contenido del Paquete</span></div><div style='padding: 15px; color: inherit;'><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'><li style='margin-bottom: 5px;'>Unidad de Distribución de Energía LP-PDU-14C-125V</li><li style='margin-bottom: 5px;'>Cable de alimentación de 1.90 m (6.2 ft)</li></ul></div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

|                  |                                                                     |
|------------------|---------------------------------------------------------------------|
| Característica 1 | Distribución eléctrica para 14 equipos en gabinetes de red y datos  |
| Característica 2 | Montaje vertical que libera espacio útil en racks estándar          |
| Característica 3 | Cable de alimentación integrado de 1.90 m para conexión directa     |
| Característica 4 | Diseño compacto de 45 mm de altura para instalaciones densas        |
| Característica 5 | Peso reducido de 1.08 kg que facilita la manipulación e instalación |
| Característica 6 | Formato monofásico 125 V compatible con infraestructura comercial   |