



Unidad de Estado Sólido / 256 GB / 2.5" / SATA III 6 Gb/s / Lectura 530 MB/s / Escritura 400 MB/s / 3D NAND / 0°C a 70°C

SKU: HS-SSD-WAVE(S)/256G Marca: HIKSEMI by HIKVISION Categoría: Unidades de Estado Sólido (SSD)

\$958.04

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Unidad de estado sólido en formato 2.5' con interfaz SATA III 6 Gb/s, diseñada para eliminar cuellos de botella en equipos de escritorio, portátiles y estaciones de trabajo. Ofrece velocidades de lectura secuencial de hasta 530 MB/s y escritura sostenida de 400 MB/s, acelerando el arranque del sistema operativo, la carga de aplicaciones pesadas y la transferencia de archivos. Incorpora tecnología 3D NAND que mejora la durabilidad y estabilidad del almacenamiento, mientras que su construcción sin partes móviles, con un peso de 34.4 g, garantiza resistencia a vibraciones e impactos. Opera en un rango térmico de 0°C a 70°C, asegurando desempeño continuo en condiciones de uso profesional exigentes.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.95;'>Características Generales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.9;'><li style='margin-bottom: 8px;'>Capacidad: 256 GB<li style='margin-bottom: 8px;'>Formato: 2.5'<li style='margin-bottom: 8px;'>Interfaz: SATA III 6 Gb/s<li style='margin-bottom: 8px;'>Velocidad de lectura secuencial: hasta 530 MB/s<li style='margin-bottom: 8px;'>Velocidad de escritura sostenida: 400 MB/s<li style='margin-bottom: 8px;'>Tecnología de memoria: 3D NAND<li style='margin-bottom: 8px;'>Peso: 34.4 g<li style='margin-bottom: 8px;'>Sin partes móviles mecánicas<li style='margin-bottom: 8px;'>Rango térmico operativo: 0°C a 70°C</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 12px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.95;'>Desempeño</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.9;'><li style='margin-bottom: 6px;'>Capacidad: 256 GB<li style='margin-bottom: 6px;'>Lectura secuencial: hasta 530 MB/s<li style='margin-bottom: 6px;'>Escritura sostenida: 400 MB/s<li style='margin-bottom: 6px;'>Interfaz: SATA III 6 Gb/s<li style='margin-bottom: 6px;'>Tecnología: 3D NAND</div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 12px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.95;'>Físicas y Eléctricas</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.9;'><li style='margin-bottom: 6px;'>Formato: 2.5'<li style='margin-bottom: 6px;'>Peso: 34.4 g<li style='margin-bottom: 6px;'>Sin partes móviles mecánicas<li style='margin-bottom: 6px;'>Rango térmico operativo: 0°C a 70°C</div></div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 12px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.95;'>Contenido del Paquete</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.9;'><li style='margin-bottom: 6px;'>Unidad de estado sólido 256 GB</div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Inicio de sistema operativo y aplicaciones en segundos sin demoras
Característica 2	Peso de 34.4 g sin partes móviles para mayor resistencia a impactos
Característica 3	Escritura sostenida de 400 MB/s para cargas de trabajo diarias intensivas
Característica 4	Tecnología 3D NAND que extiende la durabilidad y estabilidad a largo plazo
Característica 5	Interfaz SATA III universal compatible con laptops, desktops y workstations
Característica 6	Operación confiable en rango térmico de 0°C a 70°C en entornos exigentes