



SKU: RX1225RP Marca: SYNOLOGY Categoría: Servidores NAS

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; color: white; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent; <div style=

gap: 15px; padding: 15px; background-color: #0070FF; border-radius: 8px; box-shadow: 0 2px 5px rgba(0,0,0,1); color: white; <img style='height: 70px; width: auto; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 8px;'

src='https://ftp3.mx/usuarios/hallende/Videos/Synology/Logo%20Synology.png' alt='Synology Logo' style='flex: 1; min-width: 150px; width: 180px; font-weight: bold; margin: 0 5px 0; color: inherit; >Precios Especiales para tu

Proyecto. <div style='margin: 0; font-size: 14px; color: rgba(255,255,255,0.8); >Consigne tu cotización con descuento dando clic en Registrar mi Proyecto. </div><div style='background-color: #ffcd00; color: black; font-

weight: 600; border: none; padding: 0.75rem 1.75rem; border-radius: 4px; text-decoration: none; display: inline-block; min-width: 160px; text-align: center; href='https://event.synology.com/es-mx/proyecto' target='_blank'

rel='noopener'>Registrar mi Proyecto</div></div><div style='width: 100%; margin-bottom: 30px;'><div style='display: flex; flex-direction: column; gap: 15px;'><div style='background-color: #0d0d0d; border-radius: 8px; overflow:

hidden;'><div style='padding: 15px; background-color: #0d0d0d; color: #f2f5c5; font-size: 1.2rem; font-weight: bold; text-align: center; border-bottom: 1px solid rgba(255,255,0.1); >Expande las Posibilidades de tu Synology NAS</div><div

to y confiabilidad óptimos.</p><div style='display: flex; gap: 10px; flex-wrap: wrap; margin-top: auto;'><a style='background-color: #0d0d0d; color: white; padding: 8px 16px; border-radius: 4px; text-decoration: none; font-size: 14px; display:

inline-block;' href='https://www.synology.com/es-mx/compatibility' target='_blank'>Ver Compatibilidad<a style='background-color: #f8f9fa; color: white; padding: 8px 16px; border-radius: 4px; text-decoration: none; font-size: 14px; display:

inline-block;' href='https://www.youtube.com/watch?v=25UJ5uCXUQ&t=1s' target='_blank'>Guía de Uso</div></div></div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 280px; background-color: #f8f9fa; border: 1px solid

rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 8px; display: flex; flex-direction: column;'><div style='padding: 15px; background-color: #f8f9fa; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); font-weight: bold; font-size: 16px; color:

#f2f5c5;'>Accesorios Compatibles</div><div style='padding: 15px; flex: 1; display: flex; flex-direction: column; justify-content: space-between;'><p style='font-size: 14px; line-height: 1.5; color: inherit; margin: 0 0 15px 0;'>Descubre los

accesorios oficiales diseñados para optimizar el rendimiento y funcionalidad de tu NAS.</p><div style='display: flex; gap: 10px; flex-wrap: wrap; margin-top: auto;'><a style='background-color: #0d0d0d; color: white; padding: 8px 16px; border-

radius: 4px; text-decoration: none; font-size: 14px; display: inline-block;' href='https://www.synology.com/es-mx/compatibility' target='_blank'>Ver Accesorios<a style='background-color: #f8f9fa; color: white; padding: 8px 16px; border-

radius: 4px; text-decoration: none; font-size: 14px; display: inline-block;' href='https://www.youtube.com/watch?v=bt3QR9oW3Q&t=1s' target='_blank'>Guía de Uso</div></div></div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 280px;

Uso</div></div></div></div><div style='width: 100%; margin-bottom: 30px;'><div style='background-color: #0d0d0d; border-radius: 8px; overflow: hidden;'><div style='padding: 10px; background-color: #0d0d0d; color:

white; font-weight: bold; text-align: center; border-bottom: 1px solid rgba(255,255,0.1); >Descripción</div><div style='padding: 15px; background-color: #f8f9fa; color: inherit;'><p style='font-size: 15px; line-height: 1.6; margin: 0;'>La

Unidad de Expansión Synology RX1225R es una solución robusta y confiable para aumentar la capacidad de almacenamiento de su Synology NAS. Diseñada para entornos empresariales, esta unidad de expansión de 2U ofrece 12 bahías para

unidades intercambiables en caliente, compatibles con discos duros SATA HDD y SSD de 3.5' y 2.5'. Con su fuente de alimentación redundante y gestión de almacenamiento intuitiva a través de Synology DSM, el RX1225R garantiza una

expansión de capacidad rápida y sin interrupciones del servicio.</p></div></div><div style='width: 100%; margin-bottom: 30px;'><div style='background-color: #0d0d0d; border-radius: 8px; overflow: hidden;'><div style='padding:

10px; background-color: #0d0d0d; color: white; font-weight: bold; text-align: center; border-bottom: 1px solid rgba(255,255,0.1); >Características Principales</div><div style='padding: 15px; background-color: #f8f9fa; color: inherit;'><ul

sistema y bandejas de unidades modulares para un mantenimiento fácil.</div></div></div><div style='margin-bottom: 8px;'><div style='margin-bottom: 8px;'>Garantía limitada de 3 años con soporte técnico premium.</div></div></div><div style='width: 100%; margin-bottom:

30px;'><div style='background-color: #0d0d0d; border-radius: 8px; overflow: hidden;'><div style='padding: 10px; background-color: #0d0d0d; color: white; font-weight: bold; text-align: center; border-bottom: 1px solid

rgb(255,255,255,0.1); >Detalles Técnicos</div><div style='padding: 15px; background-color: #f8f9fa; color: inherit;'><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 15px;'><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 250px;'><h3 style='font-size: 18px; font-weight: bold; margin-top: 0; margin-bottom: 10px; color: inherit;'>Especificaciones</h3><ul style='padding-left: 20px; font-size: 14px; color: inherit; list-style-type: disc; margin: 0;'>>Bahías para

unidades: 12.</div><div style='margin-bottom: 5px;'>Tipos de unidades: 3.5' SATA HDD, 2.5' SATA SSD.</div><div style='margin-bottom: 5px;'>Unidades intercambiables en caliente: Sí.</div><div style='margin-bottom: 5px;'>Tamaño: 88 mm x 430.5

mm x 692 mm (sin orejas de servidor).</div><div style='margin-bottom: 5px;'>Peso: 13.9 kg.</div><div style='margin-bottom: 5px;'>Ventiladores del sistema: 4 piezas de 80 mm.</div><div style='margin-bottom: 5px;'>Temperatura de operación: 0°C

~35°C.</div></div></div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 250px;'><h3 style='font-size: 18px; font-weight: bold; margin-top: 0; margin-bottom: 10px; color: inherit;'>Interfaces y Conectividad</h3><ul style='padding-left: 20px; font-size:

14px; color: inherit; list-style-type: disc; margin: 0;'>>Puerto de expansión: 1.</div><div style='margin-bottom: 5px;'>Voltaje de entrada de CA: 100V a 240V CA.</div><div style='margin-bottom: 5px;'>Frecuencia de

potencia: 50/60 Hz, monofásico.</div><div style='margin-bottom: 5px;'>Fuente de alimentación: Redundante.</div></div></div><div style='width: 100%; margin-bottom: 30px;'><div style='background-color: #0d0d0d; border-radius: 8px; overflow: hidden;'><div style='padding: 10px; background-color: #0d0

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Expansión en línea sin interrupción del servicio operativo
Característica 2	Gestión unificada mediante integración nativa con DSM
Característica 3	Enfriamiento redundante con 4 ventiladores 80 mm intercambiables
Característica 4	Alta disponibilidad mediante fuente de alimentación dual redundante
Característica 5	Compatibilidad con HDD y SSD SATA de 3.5" y 2.5"
Característica 6	Diseño 2U optimizado para instalación en rack estándar