



Unidad de Pantalla LED Exterior / Pixel 3.9 mm / Resolución 128 X 256 / Estructura de Aluminio / Protección IP66 / Montaje en Pared y Suelo / Conector de Aviación / Alta Eficiencia de Disipación de Calor / SMD Triad LED

SKU: DS-D4239CF-1AAB    Marca: HIKVISION    Categoría: Videowall Exterior Fijo

\$24,535.26

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'-> <p style='text-align: justify; font-size: 15px; color: inherit;'->La unidad de pantalla LED exterior P3.9 de Hikvision está diseñado para ofrecer una visualización de alta calidad y resistencia en entornos exteriores. Con su estructura de gabinete de aluminio, ligero y altamente plano, este display garantiza protección IP66 y facilita el mantenimiento tanto frontal como trasero. Su diseño incorpora un conector de aviación que simplifica la instalación eficiente, así como soldaduras seguras y respetuosas con el medio ambiente.</p> <div style='width: 100%; margin: 30px 0; display: flex; justify-content: center;'-> <img style='width: 50%; height: auto; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 8px;'-> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'-> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'-> <h3 style='font-size: 20px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'->Características Principales</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'-> <li style='margin-bottom: 5px;'->Uso Exterior</li> <li style='margin-bottom: 5px;'->Tecnología: SMD Triad LED</li> <li style='margin-bottom: 5px;'->Pixel Pitch: 3.91 mm</li> <li style='margin-bottom: 5px;'->Resolución: 128 x 256 píxeles</li> <li style='margin-bottom: 5px;'->Cantidad de módulos: 4 (1x4)</li> <li style='margin-bottom: 5px;'->Densidad de píxeles: 65,536/m2</li> <li style='margin-bottom: 5px;'->Angulo de visión: 160° (H) / 160° (V)</li> <li style='margin-bottom: 5px;'->Contraste: ≥ 5000:1</li> <li style='margin-bottom: 5px;'->Brillo: 4500 cd/m2</li> <li style='margin-bottom: 5px;'->Bit: 16</li> <li style='margin-bottom: 5px;'->Tasa de refrescamiento: 60 Hz</li> <li style='margin-bottom: 5px;'->Capacidad de trabajo: 24/7</li> <li style='margin-bottom: 5px;'->Tiempo de vida de lámparas: 100,000 horas</li> <li style='margin-bottom: 5px;'->Material de panel: Aluminio</li> </ul> </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'-> <h3 style='font-size: 20px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'->Características Físicas y Eléctricas</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'-> <li style='margin-bottom: 5px;'->Voltaje de entrada: 110 a 220V ac, 50/60 Hz</li> <li style='margin-bottom: 5px;'->Consumo máximo: ≤ 508 W/m2</li> <li style='margin-bottom: 5px;'->Consumo promedio: ≤ 170 W/m2</li> <li style='margin-bottom: 5px;'->Dimensiones: 500 mm x 1,000 mm x 97 mm</li> <li style='margin-bottom: 5px;'->Peso: 18.24 kg</li> <li style='margin-bottom: 5px;'->Temperatura de Operación y Almacenaje</li> <li style='margin-bottom: 5px;'->Temperatura de operación: -20 °C a 60 °C</li> <li style='margin-bottom: 5px;'->Humedad de almacenamiento: 10% a 90% RH</li> </ul> <div style='width: 100%; margin: 30px 0; display: flex; justify-content: center;'-> <img style='width: 60%; height: auto; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 8px;'-> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'-> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'-> <h3 style='font-size: 20px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'->Accesorios</h3> <p style='font-size: 15px; color: inherit;'->Cables requeridos (Cantidad depende del tamaño de la pantalla)</p> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'-> <li style='margin-bottom: 5px;'->Corriente: <a href='https://www.pro/products/232734' style='color: inherit; text-decoration: underline;'->DS-D42-PC</a></li> <li style='margin-bottom: 5px;'->Datos: <a href='https://www.pro/products/232735' style='color: inherit; text-decoration: underline;'->DS-D42-NC</a></li> <li style='margin-bottom: 5px;'->Datos y corriente para interconexión: <a href='https://www.pro/products/232736' style='color: inherit; text-decoration: underline;'->DS-D42-PC/NC</a></li> </ul> <p style='font-size: 15px; color: inherit; margin-top: 20px;'->Verificar con Ingeniería la cantidad de accesorios requeridos (depende del tamaño de pantalla deseado)</p> </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'-> <h3 style='font-size: 20px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'->Consideraciones</h3> <p style='font-size: 15px; color: inherit;'->Se requiere controlador Hikvision</p> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'-> <li style='margin-bottom: 5px;'->Serie C: <ul style='padding-left: 20px; margin-top: 5px;'-> <li style='margin-bottom: 5px;'-><a href='https://www..mx/producto/DS-DT60C-01HI02NO-HIKVISION-240958.html' style='color: inherit; text-decoration: underline;'->DS-DT60C-01HI02NO</a></li> <li style='margin-bottom: 5px;'-><a href='https://www..mx/producto/DS-DT60C-01HI04NO-HIKVISION-238786.html' style='color: inherit; text-decoration: underline;'->DS-DT60C-01HI04NO</a></li> <li style='margin-bottom: 5px;'-><a href='https://www..mx/producto/DS-DT60C01HI06NO-HIKVISION-240964.html' style='color: inherit; text-decoration: underline;'->DS-DT60C-01HI06NO</a></li> </ul> <li style='margin-bottom: 5px;'->Serie P: <ul style='padding-left: 20px; margin-top: 5px;'-> <li style='margin-bottom: 5px;'-><a href='https://www..mx/producto/DS-DT60P-02HI04NO-HIKVISION-233003.html' style='color: inherit; text-decoration: underline;'->DS-DT60P-02HI04NO</a></li> <li style='margin-bottom: 5px;'-><a href='https://www..mx/producto/DS-DT60P-02HDI12NO-U-HIKVISION-233004.html' style='color: inherit; text-decoration: underline;'->DS-DT60P-02HDI12NO/U</a></li> <li style='margin-bottom: 5px;'-><a href='https://www..mx/producto/DS-DT60P-02HDI20NO/U-HIKVISION-233005.html' style='color: inherit; text-decoration: underline;'->DS-DT60P-02HDI20NO/U</a></li> <li style='margin-bottom: 5px;'->Serie V: <ul style='padding-left: 20px; margin-top: 5px;'-> <li style='margin-bottom: 5px;'-><a href='https://www..mx/producto/DS-DT60V-03HI06NO-HIKVISION-238803.html' style='color: inherit; text-decoration: underline;'->DS-DT60V-03HI06NO</a></li> <li style='margin-bottom: 5px;'-><a href='https://www..mx/producto/DS-DT60V-03HDI12NO/U-HIKVISION-241021.html' style='color: inherit; text-decoration: underline;'->DS-DT60V-03HDI12NO/U</a></li> <li style='margin-bottom: 5px;'-><a href='https://www..mx/producto/DS-DT60V-03HDI20NO/U-HIKVISION-241023.html' style='color: inherit; text-decoration: underline;'->DS-DT60V-03HDI20NO/U</a></li> </ul> </li> <li style='margin-bottom: 5px;'->Serie C60S: <ul style='padding-left: 20px; margin-top: 5px;'-> <li style='margin-bottom: 5px;'-><a href='https://www..mx/producto/DS-C60S-56-HIKVISION-230675.html' style='color: inherit; text-decoration: underline;'->DS-C60S-56</a> con tarjeta de salida <a href='https://www..mx/producto/DS-C60S-20NO-HIKVISION-238163.html' style='color: inherit; text-decoration: underline;'->DS-C60S-20NO</a></li> </ul> </li> </ul> <p style='font-size: 15px; color: inherit; margin-top: 20px;'->Verificar con Ingeniería el controlador requerido (depende del tamaño de pantalla deseado)</p> </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'-> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'-> <h3 style='font-size: 20px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'->Características Destacadas</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'-> <li style='margin-bottom: 5px;'->Estructura de gabinete de aluminio para un alto nivel de resistencia y ligereza.</li> <li style='margin-bottom: 5px;'->Soporta protección contra el agua y el polvo con clasificación IP66.</li> <li style='margin-bottom: 5px;'->Métodos de montaje versátiles: montado en pared o suelo.</li> <li style='margin-bottom: 5px;'->Conector de aviación para una instalación fácil y eficiente.</li> </ul> </div> <div style='width: 100%; margin: 30px 0; display: flex; justify-content: center;'-> <img style='width: 100%; height: auto; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 8px;'-> <div style='margin-top: 30px; font-size: 15px; color: inherit;'-> <p style='margin-bottom: 15px;'-><strong>NOTA:</strong></p> <p>Se deben de considerar refacciones por separado dependiendo del tamaño del videowall requerido, verificar con el equipo de ingeniería (videowall@mx)</p> </div> </div>

ESPECIFICACIONES

|                  |                                                             |
|------------------|-------------------------------------------------------------|
| Característica 1 | Alta densidad de 65,536 píxeles/m² para imagen nitida       |
| Característica 2 | Brillo 4500 cd/m² legible bajo luz solar directa            |
| Característica 3 | Mantenimiento frontal y trasero sin desmontar estructura    |
| Característica 4 | Conector de aviación para conexiones seguras y rápidas      |
| Característica 5 | Consumo ? 508 W/m² para operación energéticamente eficiente |
| Característica 6 | Ángulo de visión 160° horizontal y vertical amplio          |