



Unidad de Pantalla LED Exterior / Pixel 6.6 mm / Resolución 144 X 144 / Brillo hasta 7000 nits / Estructura de Aluminio / Protección IP66

SKU: DS-D54266CO-2APA Marca: HIKVISION Categoría: Videowall Exterior Fijo

\$20,329.49

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'> <!-- Descripción general --> <div style='margin-bottom: 30px;'> <p style='font-size: 17px; line-height: 1.6; margin-bottom: 15px;'>El Display LED Exterior DS-D54266CO-2APA P6.6 de Hikvision es una solución avanzada para visualización en exteriores, diseñada para ofrecer un rendimiento óptimo en condiciones climáticas adversas. Con un diseño eficiente de disipación de calor y un gabinete de aluminio, este display asegura durabilidad y estabilidad en entornos de alta temperatura. Su tecnología de ahorro de energía reduce el consumo en más del 40%, mientras que su brillo de 6500 cd/m² garantiza una visibilidad excepcional incluso bajo luz solar directa.</p> <p style='text-align: center; margin: 30px 0;'> </p> </div> <!-- Sección de especificaciones --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Especificaciones</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Tecnología: SMD Triad LED <li style='margin-bottom: 5px;'>Pixel Pitch: 6.67 mm <li style='margin-bottom: 5px;'>Resolución: 144 x 144 pixeles <li style='margin-bottom: 5px;'>Cantidad de módulos: 6 (3x2) <li style='margin-bottom: 5px;'>Densidad de píxeles: 30,625/m² <li style='margin-bottom: 5px;'>Ángulo de visión: 160° (H) / 130° (V) <li style='margin-bottom: 5px;'>Voltaje de entrada: 110 a 220V ac, 50/60 Hz <li style='margin-bottom: 5px;'>Contraste: ≥ 8000:1 <li style='margin-bottom: 5px;'>Brillo: 6500 cd/m² (pico 7000 cd/m²) <li style='margin-bottom: 5px;'>Bit: 16 <li style='margin-bottom: 5px;'>Tasa de refresco: 60 Hz <li style='margin-bottom: 5px;'>Capacidad de trabajo: 24/7 <li style='margin-bottom: 5px;'>Tiempo de vida de lámparas: 100,000 horas <li style='margin-bottom: 5px;'>Material de panel: Aluminio </div> <!-- Sección de corriente y dimensiones --> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Corriente y Dimensiones</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Consumo promedio: ≤ 160 W/m² <li style='margin-bottom: 5px;'>Dimensiones: 960 mm x 960 mm x 100 mm <li style='margin-bottom: 5px;'>Peso: 28 kg <p style='text-align: center; margin: 30px 0;'> </p> </div> <!-- Sección de temperatura de operación y almacenamiento --> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Temperatura de Operación y Almacenaje</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Temperatura de operación: -20 °C a 60 °C <li style='margin-bottom: 5px;'>Humedad de operación: 10% a 95% RH <li style='margin-bottom: 5px;'>Temperatura de almacenamiento: -20 °C a 60 °C <li style='margin-bottom: 5px;'>Humedad de almacenamiento: 10% a 90% RH </div> <!-- Sección de características destacadas --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin: 20px; padding: 20px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); border-radius: 8px; overflow: hidden;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Características Destacadas</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Estructura de gabinete de aluminio para un alto nivel de resistencia y ligereza. <li style='margin-bottom: 5px;'>Soporta protección contra el agua y el polvo con clasificación IP66. <li style='margin-bottom: 5px;'>Métodos de montaje versátiles: montado en pared o suelo. <li style='margin-bottom: 5px;'>Conector de aviación para una instalación fácil y eficiente. <li style='margin-bottom: 5px;'>Utilización de soldaduras sin plomo y no tóxicas para seguridad ambiental. </div> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Cables Requeridos</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <p style='margin-top: 0; margin-bottom: 10px; font-size: 14px;'>(Cantidad depende del tamaño de la pantalla)</p> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Corriente: <ul style='padding-left: 20px; margin: 0;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>DS-D42-PC <li style='margin-bottom: 5px;'>Datos: <ul style='padding-left: 20px; margin: 0;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>DS-D42-NC <li style='margin-bottom: 5px;'>Datos y corriente para interconexión: <ul style='padding-left: 20px; margin: 0;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>DS-D42-PC/NC </div> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Controladores compatibles</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <p style='margin-top: 0; margin-bottom: 10px; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>DS-DT60P-02HI04-NO <li style='margin-bottom: 5px;'><a href='https://www..mx/producto/DS-DT60P-02HDI12-NO/U <li style='margin-bottom: 5px;'>DS-DT60P-02HDI20-NO/U <li style='margin-bottom: 5px;'>DS-C60S-20NO </div> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Nota</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <p style='margin-top: 0; margin-bottom: 10px; font-size: 15px; color: inherit;'>>1 Se deben de considerar refacciones por separado dependiendo del tamaño del videowall requerido, verificar con el equipo de ingeniería (videowall@mx).</p> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; justify-content: center; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 100%; max-width: 720px; margin: 0 auto 20px;'> <p style='text-align: center; flex: 1 1 100%; max-width: 720px; margin: 0 auto;'> </div> </div> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Ahorro energético superior al 40% en operación continua
Característica 2	Disipación térmica pasiva sin sistema de aire acondicionado
Característica 3	Visibilidad garantizada bajo luz solar directa
Característica 4	Ángulo de visión amplio 160° horizontal / 130° vertical
Característica 5	Gabinete de aluminio para instalación y mantenimiento simplificados
Característica 6	Protección IP66 para operación en condiciones climáticas extremas