



Unidad Hidráulica o Bomba CBAC de 1.5 L Para Barreras FAAC 615 / Compatible con Barreras FAAC 615 a 115V

SKU: 20774425 Marca: FAAC Categoría: Refacciones

\$5,922.15

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'> <!-- Sección de características principales --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características Principales</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Capacidad de 1.5 litros <li style='margin-bottom: 5px;'>Voltaje de operación 115 VAC <li style='margin-bottom: 5px;'>Sistema hidráulico eficiente y confiable <li style='margin-bottom: 5px;'>Diseño optimizado para fácil instalación </div> <!-- Sección de compatibilidad --> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Compatibilidad</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Barrera FAAC 615 a 115V </div> <!-- Sección de especificaciones técnicas --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Capacidad: 1.5 litros <li style='margin-bottom: 5px;'>Voltaje: 115 VAC <li style='margin-bottom: 5px;'>Tipo de aceite: FAAC HP OIL <li style='margin-bottom: 5px;'>Cantidad de aceite: 0.9 Kg <li style='margin-bottom: 5px;'>Grado de protección: IP44 <li style='margin-bottom: 5px;'>Temperatura operación: -40 ÷ +55 °C </div> <!-- Sección de características eléctricas --> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Alimentación: 110V~ (+6 -10 %) 50Hz <li style='margin-bottom: 5px;'>Potencia absorbida: 220W <li style='margin-bottom: 5px;'>Corriente absorbida: 1A <li style='margin-bottom: 5px;'>Termoprotección: 120°C </div> <!-- Sección de rendimiento --> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Tiempo máximo apertura: 5.7 seg <li style='margin-bottom: 5px;'>Caudal bomba: 1.5 l/min <li style='margin-bottom: 5px;'>Par máx.: 400 Nm <li style='margin-bottom: 5px;'>Frecuencia de utilización: 50% a 20°C </div> <!-- Sección de notas técnicas --> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Dispositivo de bloqueo en cualquier posición <li style='margin-bottom: 5px;'>Desbloqueo manual para uso en emergencias <li style='margin-bottom: 5px;'>Requiere muelle de equilibrado según tipo de barra </div> <!-- Sección de advertencias --> <div style='margin-bottom: 30px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Advertencias</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Verificar voltaje de operación antes de instalar <li style='margin-bottom: 5px;'>Mantener alejado de ambientes explosivos <li style='margin-bottom: 5px;'>Utilizar únicamente componentes originales FAAC <li style='margin-bottom: 5px;'>No realizar modificaciones al sistema de automatismo <li style='margin-bottom: 5px;'>Requiere mantenimiento semestral </div> <!-- Imagen del producto --> <div style='margin-bottom: 30px;'> </div> <!-- Separador final --> <hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;'> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Sistema hidráulico con limitación de par regulable para protección mecánica
Característica 2	Bloqueo en cualquier posición con desbloqueo manual de emergencia
Característica 3	Operación extrema de -40 °C a +55 °C para climas adversos
Característica 4	Ciclo de trabajo 50% a 20 °C para uso semi-intensivo
Característica 5	Tiempo de apertura máximo 5.7 segundos con caudal 1.5 L/min
Característica 6	Protección térmica a 120 °C con IP44 para entornos industriales