



Unidad Hidraullica o Bomba de 1 L Para Barreras FAAC 640

SKU: 2077155 Marca: FAAC Categoría: Refacciones

\$5,051.68

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;*> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;*> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Características Principales</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>Flujo: 1 litro </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Características Físicas y Eléctricas</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>Voltaje de operación: 220VAC </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Aceite recomendado</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>Marca: Shell Tellus 22 </div> <hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;*> <div style='margin-bottom: 30px;*> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8; text-align: center;*>Notas adicionales</h3> <p style='text-align: center; margin: 15px 0; font-size: 15px; color: inherit;*>Compatible con barreras FAAC 640 con brazos de 5.25 a 7 metros</p> <p style='text-align: center; margin: 15px 0; font-size: 15px; color: inherit;*>Un año de garantía contra defectos de fabricación</p> </div> <hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;*>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Flujo constante de 1 litro por minuto
Característica 2	Voltaje de operación estable a 220 VAC
Característica 3	Diseño robusto para uso intensivo continuo
Característica 4	Compatible con barreras FAAC 640
Característica 5	Soporta brazos de 5.25 a 7 metros
Característica 6	Aceite Shell Tellus 22 de alta calidad