



### Unidad receptora extensora 4K HDMI KVM sobre IP

SKU: KE8950R    Marca: ATEN    Categoría: AV sobre IP

\$31,184.12

Precios con IVA incluido

#### DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit;'> <!-- Logotipo ATEN --> <div style='width: 100%; display: flex; justify-content: center; margin: 30px 0;'> <img style='width: 40%; height: auto; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 8px;' src='https://ftp3..mx/usuarios/luis.vargas/ATEN/VS1848/Logo-Aten.jpg' alt='Logotipo ATEN'> </div> <!-- Sección principal con imagen y descripción --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; align-items: center; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <img style='width: 100%; height: auto; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 8px;' src='https://ftp3..mx/usuarios/luis.vargas/ATEN/KE8950R/KE8950R.png' alt='Unidad receptora extensora 4K HDMI KVM sobre IP'> </div> <div style='flex: 2 1 400px; min-width: 300px;'> <h2 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Extensor KVM KE8950</h2> <p style='font-size: 15px; color: inherit;'>Permite el acceso remoto a sistemas informáticos a través de una red intranet. Admite monitores HDMI con resolución de 4K x 2K y también expansiones de módulos de fibra para distancias más largas. Incluye una unidad transmisora y una unidad receptora para conectar la computadora y la consola remota. Puede conectarse directamente o a través de una red de alta velocidad. Con el KVM sobre IP Matrix Manager (CCKM), los administradores obtienen funciones avanzadas como detección automática, autenticación y seguridad de conexión. Es una solución rentable y conveniente para la extensión digital desde cualquier lugar de la intranet.</p> </div> </div> <!-- Características generales --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 20px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características generales</h3> <ul style='padding-left: 20px; margin-top: 0; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 10px;'><strong>Conectores:</strong> <ul style='padding-left: 20px; margin-top: 5px;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>2x USB tipo A hembra (blanco)</li> <li style='margin-bottom: 5px;'>1x HDMI hembra (negro)</li> <li style='margin-bottom: 5px;'>1 x miniconector estéreo (verde)</li> <li style='margin-bottom: 5px;'>1 x miniconector estéreo (rosa)</li> <li style='margin-bottom: 5px;'>1 x DB-9 macho (negro)</li> </ul> </li> <li style='margin-bottom: 10px;'>Puertos LAN: <ul style='padding-left: 20px; margin-top: 5px;'> <li style='margin-bottom: 5px;'><strong>Video:</strong> <ul style='padding-left: 20px; margin-top: 5px;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Resolución máxima</li> <li style='margin-bottom: 5px;'>3840 x 2160 a 60 Hz (4:2:0), 3840 x 2160 a 30 Hz (4:4:4)</li> </ul> </li> <li style='margin-bottom: 5px;'>Alimentación</li> <li style='margin-bottom: 5px;'>Condiciones ambientales</li> <li style='margin-bottom: 5px;'>Temperatura de funcionamiento 0-50 °C</li> <li style='margin-bottom: 5px;'>Temperatura de almacenamiento -20 - 60°C</li> <li style='margin-bottom: 5px;'>Humedad HR del 0 - 85%, sin condensación</li> </ul> </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <div style='display: flex; flex-direction: column; gap: 15px;'> <div style='border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 16px; color: inherit;'>Alimentación</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>1 x Toma de CA de 3 clavijas</li> <li style='margin-bottom: 5px;'>100-240 VCA; 50-60 Hz; 1,0 A</li> </ul> </div> <div style='border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 16px; color: inherit;'>Consumo de energía</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>CC 5 V: 5,65 W: 52 BTU</li> </ul> </div> <div style='border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 16px; color: inherit;'>Propiedades físicas</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Carcasa Metálica</li> <li style='margin-bottom: 5px;'>Peso: 1,23 kg (2,71 libras)</li> <li style='margin-bottom: 5px;'>Dimensiones: (LA x AN x AL): 22,75x17,16x5,48cm (8,96 x 6,76 x 2,16 pulgadas)</li> </ul> </div> <!-- Contenido incluido --> <div style='margin-bottom: 30px;'> <h3 style='font-size: 18px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Contenido del paquete</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 14px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>1 Receptor KVM sobre IP de pantalla única HDMI KE8950R 4K</li> <li style='margin-bottom: 5px;'>1x adaptador de corriente</li> <li style='margin-bottom: 5px;'>1x HDMI LockPro</li> <li style='margin-bottom: 5px;'>1x Instrucciones de usuario</li> </ul> </div> <!-- Separador final --> <hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;'> </div>

#### ESPECIFICACIONES

|                  |                                                       |
|------------------|-------------------------------------------------------|
| Característica 1 | Gestión centralizada mediante CCKM Matrix Manager     |
| Característica 2 | Detección automática de dispositivos en red           |
| Característica 3 | Autenticación y seguridad de conexiones remotas       |
| Característica 4 | Expansión de fibra para distancias extendidas         |
| Característica 5 | Operación sobre intranet con alta velocidad           |
| Característica 6 | Carcasa metálica compacta para entornos profesionales |