



Unidad transmisora extensora 4K HDMI KVM sobre IP

SKU: KE8950T Marca: ATEN Categoría: AV sobre IP

\$31,303.06

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit;'> <!-- Imagen logo ATEN --> <div style='width: 100%; text-align: center; margin: 30px 0;'> </div> <!-- Contenido principal --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 400px; min-width: 300px;'> </div> <div style='flex: 1 1 400px; min-width: 300px;'> <div style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'> Extensor KVM KE8950T </div> <p style='font-size: 15px; color: inherit;'> Permite el acceso remoto a sistemas informáticos a través de una red intranet. Admite monitores HDMI con resolución de 4K x 2K y también expansiones de módulos de fibra para distancias más largas. Incluye una unidad transmisora y una unidad receptora para conectar la computadora y la consola remota. Puede conectarse directamente o a través de una red de alta velocidad. Con el KVM sobre IP Matrix Manager (CCKM), los administradores obtienen funciones avanzadas como detección automática, autenticación y seguridad de conexión. Es una solución rentable y conveniente para la extensión digital desde cualquier lugar de la intranet. </p> </div> </div> <!-- Características generales --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 400px; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Conectores</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Puertos USB: 2x USB tipo A hembra (blanco) <li style='margin-bottom: 5px;'>Puertos de consola: <ul style='margin-left: 15px;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>2x USB tipo A hembra (blanco) <li style='margin-bottom: 5px;'>1x HDMI hembra (negro) <li style='margin-bottom: 5px;'>1 x miniconector estéreo (verde) <li style='margin-bottom: 5px;'>1 x miniconector estéreo (rosa) <li style='margin-bottom: 5px;'>1 x DB-9 macho (negro) <li style='margin-bottom: 5px;'>Puertos LAN: <ul style='margin-left: 15px;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>1 x conector RJ-45 (negro) <li style='margin-bottom: 5px;'>1 x ranura SFP </div> <div style='flex: 1 1 400px; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Video</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Resolución máxima <li style='margin-bottom: 5px;'>3840 x 2160 a 60 Hz (4:2:0) <li style='margin-bottom: 5px;'>3840 x 2160 a 30 Hz (4:4:4) </div> <div style='flex: 1 1 400px; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Alimentación</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>100-240 VCA; 50-60 Hz; 1,0 A </div> <div style='flex: 1 1 400px; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Consumo de energía</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>CC 5 V; 5,65 W; 52 BTU </div> <div style='flex: 1 1 400px; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Condiciones ambientales</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Temperatura de funcionamiento: 0-50 °C <li style='margin-bottom: 5px;'>Temperatura de almacenamiento: -20 - 60°C <li style='margin-bottom: 5px;'>Humedad HR del 0 - 85%, sin condensación </div> </div> <div style='flex: 1 1 400px; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Propiedades físicas</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Carcasa: Metálica <li style='margin-bottom: 5px;'>Peso: 1,23 kg (2,71 libras) <li style='margin-bottom: 5px;'>Dimensiones: 22,75x17,16x5,48cm (8,96 x 6,76 x 2,16 pulgadas) </div> </div> <!-- Contenido final --> <div style='margin-bottom: 30px;'> <h3 style='font-size: 20px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Contenido del paquete</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>1x KE8950T 4K HDMI Transmisor KVM sobre IP de pantalla única <li style='margin-bottom: 5px;'>1x adaptador de corriente <li style='margin-bottom: 5px;'>1x cable KVM (HDMI, USB, audio; 1,8 m/6 pies) <li style='margin-bottom: 5px;'>1x HDMI LockPro <li style='margin-bottom: 5px;'>1x juego de almohadillas para pies <li style='margin-bottom: 5px;'>1x kit de montaje <li style='margin-bottom: 5px;'>1x Instrucciones de usuario </div> <!-- Separador final --> <hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;'> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Acceso remoto seguro por red intranet
Característica 2	Resolución 4K UHD a 60Hz sin latencia
Característica 3	Módulos de fibra para distancias extendidas
Característica 4	Doble puerto USB 2.0 para periféricos
Característica 5	Detección automática con gestor CCKM
Característica 6	Chasis metálico compacto y durable