

Sin imagen disponible

UniFi Access Hub Door, puede conectar 2 lectores y 2 cámaras (no incluidos) para controlar solo una puerta / 2 terminales AUX y 4 entradas adicionales (sensores y botones) POE 802.3bt no incluido

SKU: UA-HUB-DOOR

Marca: UBIQUITI

Categoría: Intercomunicadores

\$6,614.20

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style="width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;"> <!-- Imagen principal y características --> <div style="display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;"> <div style="flex: 1 1 300px; min-width: 280px;"> </div> <div style="flex: 2 1 400px; min-width: 300px;"> <h3 style="font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;">Características principales</h3> <ul style="padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;"> <li style="margin-bottom: 5px;">Conexiones: (2) Terminales de bloqueo (12V y seco) <li style="margin-bottom: 5px;">Terminales AUX: (2) para sirena externa y abridor de puerta automático <li style="margin-bottom: 5px;">Entradas adicionales: (4) para sensores y botones <li style="margin-bottom: 5px;">Alimentación: PoE++ (No incluye alimentación) <li style="margin-bottom: 5px;">Compatibilidad: 2 lectores UniFi Access y 2 cámaras UniFi Protect o Chime </div> </div> <!-- Imágenes adicionales --> <div style="display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;"> <div style="flex: 1 1 300px; min-width: 280px;"> </div> <div style="flex: 1 1 400px; min-width: 300px;"> </div> </div> <!-- Imagen de topología --> <div style="margin-bottom: 30px;"> </div> <!-- Especificaciones --> <div style="display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;"> <div style="flex: 1 1 300px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden;"> <div style="padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;">Mecánico</div> <div style="padding: 15px; color: inherit;"> <ul style="padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;"> <li style="margin-bottom: 5px;">Dimensiones: 174.9 x 126 x 32.9 mm (6.9 x 5 x 1.3") <li style="margin-bottom: 5px;">Peso: 363 gramos (12.8 onzas) <li style="margin-bottom: 5px;">Material de la carcasa: Policarbonato <li style="margin-bottom: 5px;">Material de montaje: Policarbonato </div> <div style="padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;">Hardware</div> <div style="padding: 15px; color: inherit;"> <ul style="padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;"> <li style="margin-bottom: 5px;">Interfaz de red: (5) 10/100/1000 Base-T <li style="margin-bottom: 5px;">Método de alimentación: Fuente de alimentación PoE++ (NO incluida) <li style="margin-bottom: 5px;">Consumo máximo: 30W sin salida PoE / 50W con salida PoE <li style="margin-bottom: 5px;">Entrada PoE: 50V CC, 1A <li style="margin-bottom: 5px;">Salida PoE: Paso a través de PoE, (4) PoE, 50V CC, total 20W </div> <div style="flex: 1 1 300px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden;"> <div style="padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;">Detalles técnicos</div> <div style="padding: 15px; color: inherit;"> <ul style="padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;"> <li style="margin-bottom: 5px;">LED: Blanco/Azul <li style="margin-bottom: 5px;">Botón: Restablecimiento de fábrica <li style="margin-bottom: 5px;">Entrada digital: Solicitud de salida/solicitud de entrada/liberación remota/sensor de posición de puerta <li style="margin-bottom: 5px;">Relé de salida seca: Bloqueo: 30V CC, 1A / Auxiliar: 30V CC, 1A <li style="margin-bottom: 5px;">Relé de salida alimentado: Bloqueo: 12V CC, 1A / Auxiliar: 12V CC, 0.33A <li style="margin-bottom: 5px;">Entorno operativo: Uso en interiores únicamente <li style="margin-bottom: 5px;">Temperatura operación: 0 a 40°C (32 a 104°F) <li style="margin-bottom: 5px;">Humedad operación: 5 a 95% sin condensación <li style="margin-bottom: 5px;">Nivel UL 294: Ataque destructivo: Nivel I / Seguridad de línea: Nivel I / Resistencia: Nivel I / Energía en espera: Nivel I </div> </div> <!-- Contenido del paquete --> <div style="margin-bottom: 30px;"> <h3 style="font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;">Contenido del paquete</h3> <div style="margin-top: 15px;"> </div> </div> <!-- Funciona con UniFi Access --> <div style="display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;"> <div style="flex: 1 1 300px; min-width: 280px;"> </div> <div style="flex: 2 1 400px; min-width: 300px;"> <h3 style="font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;">Funciona con la aplicación UniFi Access</h3> <ul style="padding-left: 20px; margin-top: 15px; font-size: 15px; color: inherit;"> <li style="margin-bottom: 5px;"><li style="margin-bottom: 5px;">Administre de forma centralizada sus dispositivos de acceso con una interfaz intuitiva <li style="margin-bottom: 5px;">Establezca políticas y horarios de acceso específicos de puertas por piso y usuario <li style="margin-bottom: 5px;">Cree usuarios, establezca sus roles y asigne tarjetas NFC <li style="margin-bottom: 5px;">Revise las entradas, salidas y denegaciones con un registro de eventos detallado <li style="margin-bottom: 5px;">Configure dispositivos rápidamente y adminístrelos sobre la marcha con una potente aplicación móvil </div> </div> <!-- Separador --> <hr style="border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;">