



Unifi Access Kit de Inicio Gen 2, Incluye Hub para conexiones, lector NFC y movimiento / 10 tarjetas de acceso / sistema completo para abrir una puerta

SKU: UA-G2-SK Marca: UBIQUITI Categoría: Intercomunicadores

\$8,003.88

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'> <!-- Título y modelo --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px; align-items: center;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Unifi Access G2 Starter Kit</h3> <div style='font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.7; margin-top: 5px;'>UA-G2-SK</div> </div> </div> <!-- Descripción --> <div style='margin-bottom: 30px; font-size: 15px; color: inherit;'> Kit de inicio rápido para Unifi Access, con todo lo que necesita para controlar una puerta, incluye un lector </div> <!-- Características --> <div style='display: flex; flex-direction: column; gap: 15px; margin-bottom: 30px;'> <div style='display: flex; align-items: center; gap: 10px;'> (1) Lector NFC y de movimiento </div> <div style='display: flex; align-items: center; gap: 10px;'> (10) Tarjetas de acceso </div> </div> </div> <!-- Imágenes --> <div style='display: grid; grid-template-columns: repeat(auto-fill, minmax(300px, 1fr)); gap: 20px; margin-bottom: 30px;'> </div> <!-- Notas importantes --> <div style='margin-bottom: 30px; font-size: 14px; color: inherit; padding: 0 10px;'> Unifi Access G2 Starter Kit controla solo UNA PUERTA, requiere una Consola Unifi (no incluida) que tenga la aplicación Unifi Access, recomendadas: UDM-PRO / UDM-SE / UCK-G2-PLUS / UNVR / UNVR-PRO </div> <!-- Especificaciones técnicas --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'> <!-- UA-HUB-DOOR --> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>UA-HUB-DOOR</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 10px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Mecánico</h4> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0 0 15px 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Dimensiones: 174.9 x 126 x 32.9 mm (6.9 x 5 x 1.3) <li style='margin-bottom: 5px;'>Peso: 363 g (12.8 oz) <li style='margin-bottom: 5px;'>Material de carcasa: Policarbonato <li style='margin-bottom: 5px;'>Material de montaje: Policarbonato <h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 10px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Hardware</h4> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0 0 15px 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Grado CAN/ULC-60839-11-1: Grado de asignación: 1 <li style='margin-bottom: 5px;'>Material de carcasa: Policarbonato <li style='margin-bottom: 5px;'>Energización: PoE++ <li style='margin-bottom: 5px;'>Consumo máximo de energía: Sin PoE de salida: 30W <li style='margin-bottom: 5px;'>PoE entrada: 50V DC, 1A <li style='margin-bottom: 5px;'>PoE salida: PoE passthrough, (4) PoE, 50V DC, total 20W <li style='margin-bottom: 5px;'>Botón: (1) Reset de fábrica <li style='margin-bottom: 5px;'>Entrada digital: Solicitud de salida/Solicitud de entrada/Liberación remota/Sensor de posición de la puerta <li style='margin-bottom: 5px;'>Relay de salida en seco: Lock: 30V DC, 1A <li style='margin-bottom: 5px;'>Relay de alimentación: Lock: 12V DC, 1A <li style='margin-bottom: 5px;'>Línea de seguridad: Nivel I <li style='margin-bottom: 5px;'>Entorno de operación: Uso en interior solamente <li style='margin-bottom: 5px;'>Temperatura ambiente de operación: 0 a 40° C (32 a 104° F) <li style='margin-bottom: 5px;'>Humedad ambiente de operación: 5 a 95% sin condensación <li style='margin-bottom: 5px;'>Nivel UL 294: Ataque destructivo: Nivel I <li style='margin-bottom: 5px;'>Resistencia: Nivel I <li style='margin-bottom: 5px;'>Energía en espera: Nivel I </div> <!-- UA-G2 --> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>UA-G2</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 10px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Mecánico</h4> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0 0 15px 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Dimensiones: 93 x 40 x 36.5 mm (3.7 x 1.6 x 1.4) <li style='margin-bottom: 5px;'>Peso: 82 g (2.9 oz) <li style='margin-bottom: 5px;'>Resistencia a la intemperie: IP55 <li style='margin-bottom: 5px;'>Material de carcasa: Policarbonato <li style='margin-bottom: 5px;'>Montaje: En pared, caja de distribución <li style='margin-bottom: 5px;'>Resistencia a la intemperie: IP55 <li style='margin-bottom: 5px;'>Hardware <ul style='padding-left: 20px; margin: 0 0 15px 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Interfaz de red: (1) 10/100 MbE puerto RJ45 <li style='margin-bottom: 5px;'>Conectividad: BLE 4.1 <li style='margin-bottom: 5px;'>Energización: PoE <li style='margin-bottom: 5px;'>Rango de voltaje: 48V DC <li style='margin-bottom: 5px;'>Consumo máximo de energía: 5W <li style='margin-bottom: 5px;'>Protección ESD/EMP: Air: ±15kV, contact: ±8kV <li style='margin-bottom: 5px;'>Sensores: Sensor de proximidad <li style='margin-bottom: 5px;'>Altavoz: (1) 8 ohm, 0.7W <li style='margin-bottom: 5px;'>Botón: (1) Reset de fábrica <li style='margin-bottom: 5px;'>Frecuencia NFC: 13.56 MHz <li style='margin-bottom: 5px;'>Rango de lectura NFC: < 30 mm <li style='margin-bottom: 5px;'>Estándar NFC: ISO 14443A, 14443B, 15693 <li style='margin-bottom: 5px;'>Tecnología NFC: NFC Tag 1,2,3,4,5 <li style='margin-bottom: 5px;'>MIFARE Classic MIFARE Plus <li style='margin-bottom: 5px;'>MIFARE Ultralight MIFARE DESFire <li style='margin-bottom: 5px;'>Entorno de operación: Uso para exterior <li style='margin-bottom: 5px;'>Temperatura ambiente de operación: -30 a 45° C (-22 a 113° F) <li style='margin-bottom: 5px;'>Humedad ambiente de operación: 5 a 90% sin condensación <li style='margin-bottom: 5px;'>Nivel UL 294: Ataque destructivo: Nivel I <li style='margin-bottom: 5px;'>Línea de seguridad: Nivel I <li style='margin-bottom: 5px;'>Resistencia: Nivel I <li style='margin-bottom: 5px;'>Energía en espera: Nivel I </div> </div> <!-- UA-Card --> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>UA-Card</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 10px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Mecánico</h4> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0 0 15px 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Dimensiones: 85.6 x 53.98 x 0.84 mm (3.37 x 2.13 x 0.03) <li style='margin-bottom: 5px;'>Peso: 5 g (0.18 oz) <li style='margin-bottom: 5px;'>Formato: ISO 7810 ID-1 <li style='margin-bottom: 5px;'>Frecuencia NFC: 13.56 MHz <li style='margin-bottom: 5px;'>Tecnología NFC: ISO/IEC 14443 Tipo A <li style='margin-bottom: 5px;'>Protocolo de seguridad propietario Unifi Access <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Contenido del paquete</h3> <div style='display: flex; align-items: center; gap: 10px;'> Aplicación Unifi Access </div> <div style='display: flex; align-items: center; gap: 10px;'> Tarjetas de acceso </div> </div> </div> </div> <!-- Aplicación Unifi Access --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> </div> </div> <!-- Funciona con la aplicación Unifi Access --> <div style='display: flex; align-items: center; gap: 10px;'> Funciona con la aplicación Unifi Access </div> <div style='display: flex; align-items: center; gap: 10px;'> Administre de forma centralizada sus dispositivos de acceso con una interfaz intuitiva </div> <div style='display: flex; align-items: center; gap: 10px;'> Establezca políticas y horarios de acceso </div> <div style='display: flex; align-items: center; gap: 10px;'> Cree usuarios </div> <div style='display: flex; align-items: center; gap: 10px;'> Revisé las entradas, salidas y denegaciones </div> <div style='display: flex; align-items: center; gap: 10px;'> Configure dispositivos rápidamente </div> <div style='display: flex; align-items: center; gap: 10px;'> Administre sobre la marcha con una potente aplicación móvil </div> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Control completo para una puerta con app Unifi Access
Característica 2	Lector NFC con detección de movimiento integrado
Característica 3	Interfaz de red Gigabit con 5 puertos 10/100/1000 Base-T
Característica 4	Energización PoE++ con consumo máximo de 50W
Característica 5	10 tarjetas de acceso NFC incluidas para despliegue inmediato
Característica 6	Carcasa de policarbonato resistente para instalación duradera

