



Unifi Access Lector Gen 2 lector NFC y sensor de movimiento, para aperturar una puerta (requiere UA-HUB-OUTDOOR)

SKU: UA-G2 Marca: UBIQUITI Categoría: Intercomunicadores

\$3,867.32

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;*> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px; align-items: center;*> src='https://images.svc.ui.com/?u=https%3A%2F%2Fcdn.ecomm.ui.com%2Fproducts%2F685fe5ec-5dab-4561-835f-408555ce5234%2F942e09a0-b8bf-4735-909c-dd074fb8e029.png&q=75&w=3840' alt='*> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Lector de tarjetas NFC compacto de segunda generación y dispositivo de solicitud de salida que admite el desbloqueo de puertas con un movimiento de la mano.</h3> </div> </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;*> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*> <h3 style='font-size: 20px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Características principales</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;*> <li style='margin-bottom: 5px; display: flex; align-items: center;*> src='https://assets.ecomm.ui.com/static/key-features/security.svg' alt='*>Desbloqueo mediante una tarjeta NFC o la aplicación móvil Unifi Identity <li style='margin-bottom: 5px; display: flex; align-items: center;*> src='https://assets.ecomm.ui.com/static/key-features/doors.svg' alt='*>Funcionalidad adicional de desbloqueo con movimiento de la mano <li style='margin-bottom: 5px; display: flex; align-items: center;*> src='https://assets.ecomm.ui.com/static/key-features/human.svg' alt='*>Mensajes de saludo de entrada y salida <li style='margin-bottom: 5px; display: flex; align-items: center;*> src='https://assets.ecomm.ui.com/static/key-features/door_hub.svg' alt='*>Se conecta a Unifi Access Hub mediante PoE <li style='margin-bottom: 5px; display: flex; align-items: center;*> src='https://assets.ecomm.ui.com/static/key-features/waterdrop.svg' alt='*>Resistencia a la intemperie IP55 (-30 a 45° C) </div> src='https://images.svc.ui.com/?u=https%3A%2F%2Fcdn.ecomm.ui.com%2Fproducts%2F685fe5ec-5dab-4561-835f-408555ce5234%2F0593e812-5fc8-4b4c-9b3b-dedbc5b23cc6.png&q=75&w=3840' alt='*> </div> <div style='margin-bottom: 30px;*> <p style='margin-bottom: 15px;*>Requiere un Unifi OS Console con la aplicación Unifi Access</p> </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;*> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden;*> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;*>Mecánico</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;*> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>Dimensiones: 93 x 40 x 36,5 mm (3,7 x 1,6 x 1,4 pulgadas) <li style='margin-bottom: 5px;*>Peso: 82 gramos (2,9 onzas) <li style='margin-bottom: 5px;*>Material de la carcasa: Policarbonato, vidrio <li style='margin-bottom: 5px;*>Montaje: En la pared, caja de conexiones <li style='margin-bottom: 5px;*>Impermeabilización: IP55 </div> </div> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden;*> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;*>Hardware</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;*> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>Interfaz de red: (1) puerto RJ45 10/100 MbE <li style='margin-bottom: 5px;*>Conectividad: BLE 4.1 <li style='margin-bottom: 5px;*>Método de potencia: Fuente de alimentación PoE <li style='margin-bottom: 5px;*>Rango de voltaje admitido: 48 V CC <li style='margin-bottom: 5px;*>Consumo máximo de energía: 5W </div> </div> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden;*> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;*>Especificaciones adicionales</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;*> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>Temperatura ambiente de funcionamiento: -30 a 45° C (-22 a 113° F) <li style='margin-bottom: 5px;*>Humedad ambiente de funcionamiento: 5 a 90% sin condensación <li style='margin-bottom: 5px;*>Entorno operativo: Uso al aire libre <li style='margin-bottom: 5px;*>Certificaciones: CE, FCC, IC, UL 294, CAN/ULC-60839-11-1 <li style='margin-bottom: 5px;*>Requisitos de cableado PoE: El cableado de categoría 5e es la categoría de rendimiento mínima recomendada. La categoría de rendimiento utilizada debe coincidir con la velocidad de transmisión requerida en el sitio de instalación. </div> </div> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden;*> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;*>NFC</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;*> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>Frecuencia: 13,56 MHz <li style='margin-bottom: 5px;*>Rango de lectura: <30 mm <li style='margin-bottom: 5px;*>Estándares: ISO 14443A, 14443B, 15693 <li style='margin-bottom: 5px;*>Tecnología: Etiqueta NFC 1,2,3,4,5, MIFARE Classic, MIFAREPlus, MIFARE Ultralight, MIFARE DESFire </div> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden;*> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;*>Software</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;*> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>Aplicación de gestión: Unifi Access: versión 1.5.9 y posteriores <li style='margin-bottom: 5px;*>Información del software: La versión del producto se puede comprobar en https://unifi.ui.com/ </div> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden;*> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;*>Características de seguridad</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;*> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>Protección ESD/EMP: Aire: ±15 kV, contacto: ±8 kV <li style='margin-bottom: 5px;*>Nivel UL 294: Ataque destructivo: Nivel I, Seguridad de línea: Nivel I, Resistencia: Nivel I, Energía en espera: Nivel I </div> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden;*> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;*>Contenido del Paquete</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;*> src='https://images.svc.ui.com/?u=https%3A%2F%2Fcdn.ecomm.ui.com%2Fproducts%2F685fe5ec-5dab-4561-835f-408555ce5234%2F8e71aab0-1aa2-40ff-8bec-f6618f79f54a.png&q=75&w=2048' alt='*> </div> </div> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden;*> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;*>Aplicación Unifi Access</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;*> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>Administre de forma centralizada sus dispositivos de acceso con una interfaz intuitiva <li style='margin-bottom: 5px;*>Establezca políticas y horarios de acceso específicos de puertas por piso y usuario <li style='margin-bottom: 5px;*>Cree usuarios, establezca sus roles y asigne tarjetas NFC <li style='margin-bottom: 5px;*>Revise las entradas y denegaciones con un registro de eventos detallado <li style='margin-bottom: 5px;*>Configure dispositivos rápidamente y adminístrelos sobre la marcha con una potente aplicación móvil </div> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;*> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Desbloqueo por tarjeta NFC o app móvil
Característica 2	Apertura con movimiento de la mano sin contacto
Característica 3	Mensajes de saludo personalizables entrada y salida
Característica 4	Alimentación PoE mediante hub de acceso
Característica 5	Operación en exteriores con protección IP55
Característica 6	Compatibilidad con múltiples estándares NFC y MIFARE