



SKU: UDB Marca: UBIQUITI Categoría: 5 y 6 GHz

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 12px; padding: 20px; margin-bottom: 30px;"><div style="flex: 1 1 320px; min-width: 280px;"><!-- Video container --><div style="position: relative; padding-bottom: 56.25%; height: 0; overflow: hidden; margin-bottom: 10px;"><video style="position: absolute; top: 0; left: 0; width: 100%; height: 100%; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 12px;" src="https://ftp3.mx/usuarios/adiatz/Ubiquiti/Imágenes/UDB/loop.mp4" autoplay muted loop playsinline preload="metadata"><!-- Fallback image --></video></div><div style="flex: 1 1 360px; min-width: 280px;"><h2 style="font-size: 24px; margin: 0 0 10px; color: inherit;">Unifi Device Bridge</h2><div style="margin: 0 15px; color: inherit; font-weight: 600; opacity: 0.8;">Modelo: UB-UDB</div><div style="margin: 0; color: inherit; font-size: 15px;">Puede utilizar Wi-Fi para enlazar un dispositivo cableado mediante 5 GHz (Wi-Fi 5) con puerto GbE, opción de antena externa (RP-SMA) y administración desde UniFi Network.</div><div><div><!-- Especificaciones Title --><div style="text-align: center; margin: 40px 0 20px;">Especificaciones</div><div><!-- Especificaciones Grid --><div style="display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;"><!-- Card: Características principales --><div style="flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;"><div style="padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2); font-weight: bold; font-size: 16px; color: inherit;">Características principales</div><div style="padding: 15px; color: inherit; flex: 1;"><ul style="padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;"><li style="margin-bottom: 8px;">Punto de acceso Wi-Fi 5 GHz (Wi-Fi 5) para enlazar un dispositivo por cable<li style="margin-bottom: 8px;">Puerto GbE<li style="margin-bottom: 8px;">Puerto de salida de red<li style="margin-bottom: 8px;">Antena externa<li style="margin-bottom: 8px;">Compatible con NDA<li style="margin-bottom: 8px;">Compatible con UniFi Network</div></div><!-- Card: Físicas y ambientales --><div style="flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;"><div style="padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2); font-weight: bold; font-size: 16px; color: inherit;">Características físicas y ambientales</div><div style="padding: 15px; color: inherit; flex: 1;"><ul style="padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;"><li style="margin-bottom: 8px;">Dimensiones: 130 x 55 x 34 mm (5.1 x 2.2 x 1.3")<li style="margin-bottom: 8px;">Peso: 200 g (7.1 oz)<li style="margin-bottom: 8px;">Material de la carcasa: Policarbonato<li style="margin-bottom: 8px;">Material del montaje: Policarbonato<li style="margin-bottom: 8px;">Temperatura de operación: -10 a 40 °C (14 a 104 °F)<li style="margin-bottom: 8px;">Humedad de operación: 5-95% sin condensación</div></div><!-- Card: Alimentación y puertos --><div style="flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;"><div style="padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2); font-weight: bold; font-size: 16px; color: inherit;">Alimentación y puertos</div><div style="padding: 15px; color: inherit; flex: 1;"><ul style="padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;"><li style="margin-bottom: 8px;">Método de alimentación: 100-240 V CA, 50/60 Hz<li style="margin-bottom: 8px;">Corriente máx.: 0.45 A<li style="margin-bottom: 8px;">Consumo máximo: 25 W (entrada CA) / 10 W (sin considerar salida PoE)<li style="margin-bottom: 8px;">Interfaz de red<li style="margin-bottom: 8px;">Puerto GbE RJ45<li style="margin-bottom: 8px;">Botón<li style="margin-bottom: 8px;">LEDs<li style="margin-bottom: 8px;">Antenas<li style="margin-bottom: 8px;">Antena externa<li style="margin-bottom: 8px;">Certificaciones<li style="margin-bottom: 8px;">CE, FCC, IC, Anatel (03885-25-08356)</div></div><!-- Vista del producto --><div style="border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; margin: 30px 0 0 30px;"><h3 style="margin: 0 0 20px; font-size: 18px; font-weight: 600; color: inherit;">Vista del producto</h3><div style="display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; justify-content: center; align-items: center;"></div><h3 style="margin: 0 0 20px; font-size: 18px; font-weight: 600; color: inherit;">Contenido del paquete</h3><div style="border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; margin: 0 0 20px 30px;"><h3 style="margin: 0 0 10px; font-size: 18px; font-weight: 600; color: inherit;">Contenido del paquete</h3><div style="display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; justify-content: center; align-items: center;"></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Puente inalámbrico para integrar dispositivos cableados a red Wi-Fi existente
Característica 2	Alimentación PoE de 15 W elimina necesidad de fuente de poder adicional en ubicación remota
Característica 3	Antena externa RP-SMA permite optimizar orientación para máxima cobertura
Característica 4	Administración centralizada vía UniFi Network para despliegue y monitoreo remoto
Característica 5	Diseño compacto en policarbonato resistente para instalación interior o exterior
Característica 6	Wi-Fi 5 con 2 streams espaciales y WPA2-AES para enlace estable y seguro