



UniFi Ethernet Patch Cable Cat6 de 1 Metro (3.28 Pies), Color Blanco

SKU: UC-PATCH-1M-RJ45 Marca: UBIQUITI Categoría: Patch Cords

\$99.38

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Descripción</h3> <p style='font-size: 15px; color: inherit; margin-top: 0; margin-bottom: 0;'>Cable de red Ethernet UniFi Cat6</p> <p style='font-size: 15px; color: inherit; margin-top: 0; margin-bottom: 0;'>Modelo: UCPATCH1MRJ45</p> <p style='font-size: 15px; color: inherit; margin-top: 0; margin-bottom: 0;'>Color: Blanco</p> </div> </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Características</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>RJ45 Flexible <li style='margin-bottom: 5px;'>Longitud del cable 1 m <li style='margin-bottom: 5px;'>Prueba de canal T6-568-B.2 Cat6 de Fluke </div> </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Características técnicas</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Conector: RJ45 flexible <li style='margin-bottom: 5px;'>Longitud: 1 metro <li style='margin-bottom: 5px;'>Certificación: Cat6 <li style='margin-bottom: 5px;'>Estándar: T6-568-B.2 <li style='margin-bottom: 5px;'>Diámetro: Ultrafino <li style='margin-bottom: 5px;'>Material: Cable de red Ethernet </div> </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Aplicaciones</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Conexión de red Ethernet en instalaciones UniFi <li style='margin-bottom: 5px;'>Conexión entre dispositivos de red <li style='margin-bottom: 5px;'>Instalaciones residenciales y empresariales </div> </div> <div style='display: flex; flex-direction: column; align-items: center; margin: 30px 0;'> <h3 style='font-size: 20px; color: inherit; margin-bottom: 15px; text-align: center;'>Diámetro ultrafino</h3> <div style='position: relative; width: 100%; max-width: 854px; aspect-ratio: 16/9; margin: 0 auto;'> <video style='width: 100%; height: 100%; object-fit: contain; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 8px;' src='https://ftp3.mx/usuarios/adiaz/UBNT/UCPATCH/UI-RJ45_cable_animation.mp4' loop muted controls></video> </div> <hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;'> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Conector RJ45 flexible para instalaciones sencillas
Característica 2	Longitud de 1 metro para conexiones cortas ordenadas
Característica 3	Certificación Cat6 con prueba de canal Fluke
Característica 4	Diámetro ultrafino que maximiza la flexibilidad
Característica 5	Compatible con estándar profesional TIA-568-B.2
Característica 6	Optimizado para redes empresariales de alto rendimiento