



UniFi Ethernet Patch Cable Cat6 de 22 cm (8.66 pulgadas), Color Blanco

SKU: UC-PATCH-RJ45 Marca: UBIQUITI Categoría: Patch Cords

\$77.69

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'> <!-- Sección principal --> <div style='display: flex; flex-direction: column; gap: 20px;'> <h1 style='font-size: 28px; margin-top: 0; color: inherit;'>UniFi Ethernet Patch Cable</h1> <!-- Sección de información --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>RJ45 Flexible <li style='margin-bottom: 5px;'>Longitud del cable 220 mm <li style='margin-bottom: 5px;'>Prueba de canal T6-568-B.2 Cat6 de Fluke </div> <!-- Sección de video --> <div style='width: 100%; text-align: center; margin-top: 30px;'> <h2 style='font-size: 24px; margin-bottom: 20px; color: inherit;'>Diámetro ultrafino</h2> <div style='position: relative; padding-bottom: 56.25%; height: 0; overflow: hidden; max-width: 854px; margin: 0 auto;'> <video style='position: absolute; top: 0; left: 0; width: 100%; height: 100%; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 8px;' src='https://ftp3..mx/usuarios/adiaz/UBNT/UCPATCH/UI-RJ45_cable_animation.mp4' loop muted controls></video> </div> </div> <!-- Separador final --> <hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;'> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Conector RJ45 flexible para conexiones versátiles
Característica 2	Longitud compacta de 220 mm para instalaciones limpias
Característica 3	Certificación TIA-568-B.2 Cat6 con prueba de canal Fluke
Característica 4	Diámetro ultrafino de 5.5 mm para enrutamiento sencillo
Característica 5	Rendimiento optimizado hasta 10 Gbps
Característica 6	Compatibilidad retroactiva con redes Ethernet estándar