



UniFi Flex Utility Pro - Gabinete Universal para Exteriores IPX6 Resistente a la Intemperie, Diseñado para Montaje en Pared o Poste

SKU: UACC-FLEX-UTILITY-PRO Marca: UBIQUITI Categoría: Switches

\$1,733.97

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;*> <!-- Hero section --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; align-items: center; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 12px; padding: 20px; margin-bottom: 30px;*> <div style='flex: 1 1 320px; min-width: 280px;*> <!-- Video container --> <div style='position: relative; padding-bottom: 56.25%; height: 0; overflow: hidden; margin-bottom: 16px;*> <video style='position: absolute; top: 0; left: 0; width: 100%; height: 100%; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 12px; autoplay muted loop playsinline*> <source src='https://ftp3..mx/usuarios/adiaz/Ubiquiti/Imagenes/UtilityPRO/loop.mp4' type='video/mp4'*> <!-- Fallback image --> src='https://ftp3..mx/usuarios/adiaz/Ubiquiti/Imagenes/UtilityPRO/fallback.png' alt='Ubiquiti UACC-Flex-Utility-Pro'*> </video> </div> </div> <div style='flex: 1 1 360px; min-width: 280px;*> <h2 style='font-size: 24px; margin-top: 0; margin-bottom: 10px; color: inherit;*>Flex Utility Pro</h2> <div style='margin-bottom: 15px; font-weight: 600; color: inherit; opacity: 0.8;*>Modelo: UACC-Flex-Utility-Pro</div> <p style='margin: 0; color: inherit; font-size: 15px;*>Caja Universal para exteriores resistente a la intemperie. Proteja sus equipos de red en cualquier entorno con esta caja versátil y duradera, diseñada para montaje en pared y poste.</p> </div> </div> <!-- Especificaciones section --> <div style='text-align: center; margin: 40px 0 20px;*> Especificaciones </div> <!-- Features grid --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;*> <!-- Card: Físicas y eléctricas --> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;*> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;*>Características físicas y eléctricas</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;*> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>Dimensiones: 350 x 220 x 89 mm (13.8 x 8.7 x 3.5') <li style='margin-bottom: 5px;*>Peso: 1.6 kg <li style='margin-bottom: 5px;*>Material de la carcasa: Policarbonato. <li style='margin-bottom: 5px;*>Resistencia a la intemperie: IPX6 </div> </div> <!-- Card: Compatibilidad --> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;*> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;*>Compatibilidad</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;*> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>USW-Ultra <li style='margin-bottom: 5px;*>USW-Ultra-60W <li style='margin-bottom: 5px;*>USW-Ultra-210W <li style='margin-bottom: 5px;*>USW-Flex <li style='margin-bottom: 5px;*>USW-Flex-2.5G-8 <li style='margin-bottom: 5px;*>USW-Flex-2.5G-8-PoE </div> </div> </div> <!-- Separador --> <hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); margin: 30px 0;*> <!-- Contenido del paquete --> <div style='margin-top: 30px;*> <h3 style='font-size: 20px; margin-bottom: 15px; color: inherit; font-weight: 600; text-align: center;*>Contenido del Paquete</h3> src='https://ftp3..mx/usuarios/adiaz/Ubiquiti/Imagenes/UtilityPRO/contenido.png' alt='Contenido del Paquete UACC-Flex-Utility-Pro'> </div> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Protección IPX6 contra lluvia intensa y condiciones climáticas extremas
Característica 2	Compatibilidad universal con switches UniFi Ultra y Flex
Característica 3	Montaje dual en pared o poste para despliegues flexibles
Característica 4	Policarbonato duradero de alta resistencia al impacto
Característica 5	Espacio optimizado para equipos de red hasta 350 mm (13.8 in)
Característica 6	Protección segura integrada para conexiones eléctricas y de datos