



UniFi OS Console: Dream Machine Pro, con 1 puerto WAN Gigabit RJ45, 1 puerto WAN 10G SFP+ / 8 puertos LAN Gigabit RJ-45, y una bahía de HDD 3.5" (No incluye HDD), Integra todas las aplicaciones UniFi

SKU: UDM-PRO Marca: UBQUITI Categoría: Routers, Firewalls, Balanceadores

\$13,137.70

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style="width:100%; max-width:1200px; margin:0 auto; font-family:inherit; line-height:1.5; color:inherit; background:transparent;"><!-- HERO PRINCIPAL (VIDEO GRANDE) - ELIMINADO --><!-- Hero section (dark friendly + centrado) --><div style="display:flex; flex-wrap:wrap; gap:16px; align-items:center; justify-content:center; margin:16px auto 24px; border:1px solid rgba(127,127,127,.25); border-radius:12px; padding:16px; box-shadow:0 1px 6px rgba(0,0,0,.10); background:transparent;"><div style="flex:1 1 320px; min-width:280px;"><!-- Video (Froala-safe) + poster como fallback (tú cambias links) --><video autoplay=" muted=" loop=" playsinline=" preload="metadata" poster="https://ftp3..mx/usuarios/adiaz/Ubiquiti/imagenes/UDMPRO/fallback.png" style="width:100%; height:auto; border:1px solid rgba(127,127,127,.25); border-radius:12px; display:block; background:transparent; margin:0 auto; class="fr-fvc fr-dvb fr-draggable"><source src="https://ftp3..mx/usuarios/adiaz/Ubiquiti/imagenes/UDMPRO/loop.mp4" type="video/mp4"> Tu navegador no soporta video HTML5.</video></div><div style="flex:1 1 360px; min-width:280px;"><h2 style="margin:0 0 6px; font-size:1.6rem; color:inherit;">Dream Machine Pro</h2><div style="margin:0 0 12px; color:inherit; font-weight:600; opacity:.85;">Modelo: UDM-Pro</div><p style="margin:0; color:inherit;">Cloud Gateway 10G en rack 1U con aplicaciones UniFi full-stack, soporte para 100+ dispositivos UniFi, 1,000+ clientes simultáneos, rendimiento IDS/IPS de 3.5 Gbps y NVR con bahía para HDD.</p></div><!-- Título Especificaciones --><div style="text-align:center; margin:24px 0 12px;">Especificaciones</div><!-- Grid de tarjetas --><div style="display:flex; flex-wrap:wrap; gap:16px; margin-bottom:24px; justify-content:center;"><!-- Card: Características principales (UDM-Pro) --><div style="flex:1 1 280px; min-width:260px;"><div style="height:100%; border:1px solid rgba(127,127,127,.25); border-radius:12px; box-shadow:0 1px 6px rgba(0,0,0,.10); overflow:hidden; background:transparent;"><div style="padding:10px 12px; font-weight:700; background:transparent; border-bottom:1px solid rgba(127,127,127,.18); color:inherit;">Características principales</div><div style="padding:12px; color:inherit;"><ul style="margin:0; padding-left:18px; font-size:0.95rem;">Cloud Gateway 10G en formato rack 1USuite UniFi: Network, Protect, Access, Talk y ConnectCapacidad: 100+ dispositivos UniFi y 1,000+ usuarios simultáneosIDS/IPS: hasta 3.5 GbpsPuertos: (8) 1 GbE RJ45, (2) 10G SFP+WAN por defecto: (1) 10G SFP+ + (1) 1 GbE RJ45; hasta 8 puertos WAN (reassignables)Redundancia: Shadow Mode (VRRP) para alta disponibilidad (requiere otro gateway compatible)NVR: (1) bahía para HDD 3.5"quot para UniFi Protect</div></div><!-- Card: Físicas y eléctricas (UDM-Pro) --><div style="flex:1 1 280px; min-width:260px;"><div style="height:100%; border:1px solid rgba(127,127,127,.25); border-radius:12px; box-shadow:0 1px 6px rgba(0,0,0,.10); overflow:hidden; background:transparent;"><div style="padding:10px 12px; font-weight:700; background:transparent; border-bottom:1px solid rgba(127,127,127,.18); color:inherit;">Características físicas</div><div style="padding:12px; color:inherit;"><ul style="margin:0; padding-left:18px; font-size:0.95rem;">Dimensiones: 442.4 x 43.7 x 285.6 mm (17.4 x 1.7 x 11.2"quot)Peso: 4.7 kg (10.4 lb)Material del gabinete: Aluminio CNC, acero SGCCMontaje: Rack (1U)Consumo máximo: 33 WEntrada AC: 100–240 V AC, 1.2 A Máx., 50/60 HzFuente: AC/DC internaDisipación térmica: 113 BTU/hrProtección: nESD/EMPAire: ±15 kV, contacto: ±8 kVTemperatura de operación: -10 a 40 °C (14 a 104 °F)Humedad de operación: 5–95% sin condensación</div></div><!-- Card: Rendimiento (UDM-Pro) --><div style="flex:1 1 280px; min-width:260px;"><div style="height:100%; border:1px solid rgba(127,127,127,.25); border-radius:12px; box-shadow:0 1px 6px rgba(0,0,0,.10); overflow:hidden; background:transparent;"><div style="padding:10px 12px; font-weight:700; background:transparent; border-bottom:1px solid rgba(127,127,127,.18); color:inherit;">Rendimiento</div><div style="padding:12px; color:inherit;"><ul style="margin:0; padding-left:18px; font-size:0.95rem;">Rendimiento IDS/IPS: 3.5 GbpsDispositivos UniFi gestionados: 100+Usuarios simultáneos: 1,000+Cámaras gestionadas: (20) HD / (10) 2K / (7) 4KHubs de acceso gestionados: 150Tamaño de tabla MAC: 4,000</div></div><!-- Card: Características avanzadas (UDM-Pro) --><div style="flex:1 1 280px; min-width:260px;"><div style="height:100%; border:1px solid rgba(127,127,127,.25); border-radius:12px; box-shadow:0 1px 6px rgba(0,0,0,.10); overflow:hidden; background:transparent;"><div style="padding:10px 12px; font-weight:700; background:transparent; border-bottom:1px solid rgba(127,127,127,.18); color:inherit;">Características avanzadas</div><div style="padding:12px; color:inherit;"><ul style="margin:0; padding-left:18px; font-size:0.95rem;">Firewall con estado y Firewall Capa 7 consciente de aplicacionesDPI e identificación de tráficoFiltrado avanzado basado en zonas (regiones, dominios, aplicaciones)Filtrado de contenido y bloqueo de anunciosIPS/IDS (firmas 55,000+ con CyberSecure)Segmentación (por VLAN/subred y SD-WAN sin licencia y balanceo Multi-WANAlta disponibilidad Shadow Mode (VRRP)Agregación de enlaces LACPEnrutamiento dinámico: OSPF, BGPQoS avanzado, mDNS y NAT avanzado (SNAT/DNAT/Masquerade/NAT Pooling/1.1)RADIUS integrado y RADIUS sobre TLS (RadSec)VPN: Site Magic IPsec, WireGuard, OpenVPN, L2TP; Teleport (VPN sin configuración)Cliente VPN: OpenVPN y WireGuardRuteo basado en políticas para WAN y DHCP configurableIGMP ProxyFailover adicional con UniFi LTE Backup e informe de calidad/cortes de InternetCyberSecure by Proofpoint + Cloudflare (SIN CAMBIOS) --><div style="border:1px solid rgba(127,127,127,.25); border-radius:12px; padding:20px; box-shadow:0 1px 6px rgba(0,0,0,.10); margin-top:24px; background:transparent;"><div style="text-align:center; margin-bottom:14px;"><div style="font-size:1.4rem; font-weight:700; color:inherit;">CyberSecure by Proofpoint + Cloudflare</div><div style="color:inherit; font-weight:500; margin-top:4px; opacity:.85;">Suscripción avanzada de seguridad para gateways UniFi</div></div><div style="margin-bottom:14px;"><div style="text-align:center; color:inherit; font-weight:860px; margin:0 auto 14px; line-height:1.55; opacity:.85;">CyberSecure mejora el IDS/IPS de UniFi con máx. 50 actualizaciones de firmas de amenazas semanalmente, impulsadas por Proofpoint, para una defensa proactiva de la red.</div><div style="display:flex; gap:12px; justify-content:center; margin-bottom:14px;"><div style="flex:1 1 220px; min-width:210px; max-width:320px; border:1px solid rgba(127,127,127,.25); border-radius:12px; padding:12px; background:transparent;"><div style="text-align:center; margin-bottom:8px;"><div style="height:44px; display:flex; align-items:center; justify-content:center; line-height:0; padding:0; margin:0;"></div></div><div style="text-align:center; margin-bottom:4px; color:inherit; font-weight:800; font-size:0.92rem;">Firmas máx. 50 actualizaciones de firmas de amenazas</div><div style="flex:1 1 220px; min-width:210px; max-width:320px; border:1px solid rgba(127,127,127,.25); border-radius:12px; padding:12px; background:transparent;"><div style="text-align:center; margin-bottom:8px;"><div style="height:44px; display:flex; align-items:center; justify-content:center; line-height:0; padding:0; margin:0;"></div></div><div style="text-align:center; margin-bottom:4px; color:inherit;">Baja tasa de falsos positivos</div><div style="text-align:center; color:inherit; font-weight:800; line-height:1.4; opacity:.85;">Las firmas de Proofpoint han sido sometidas a un análisis exhaustivo.</div><div style="text-align:center; font-weight:700; margin:10px 0 10px; color:inherit;">Cámo suscribirse a CyberSecure</div><div style="border:1px solid rgba(127,127,127,.25); border-radius:12px; padding:16px; background:transparent; max-width:920px; margin:0 auto;"><div style="text-align:center; font-weight:700; margin-bottom:6px; color:inherit;">Activar CyberSecure despuás de la compra</div><div style="text-align:center; color:inherit; margin-bottom:14px; font-size:0.95rem; opacity:.85;">Active CyberSecure despuás de la compra a travás de Site Manager.</div><div style="display:flex; gap:12px; align-items:flex-start; padding:10px 0; border-top:1px solid rgba(127,127,127,.15);"><div style="font-size:2rem; line-height:1; color:inherit; font-weight:800; font-style:italic;">1.</div><div style="color:inherit; line-height:1.5; opacity:.95;">Al recibir su Cloud Gateway, inicie sesián en el Site Manager y seleccione su sitio.</div></div><div style="display:flex; gap:12px; align-items:flex-start; padding:10px 0; border-top:1px solid rgba(127,127,127,.15);"><div style="font-size:2rem; line-height:1; color:inherit; font-weight:800; font-style:italic;">2.</div><div style="color:inherit; line-height:1.5; opacity:.95;">Elija un plan basado en su modelo de Cloud Gateway (CyberSecure o CyberSecure Enterprise de Proofpoint).</div></div><div style="display:flex; gap:12px; align-items:flex-start; padding:10px 0; border-top:1px solid rgba(127,127,127,.15);"><div style="font-size:2rem; line-height:1; color:inherit; font-weight:800; font-style:italic;">3.</div><div style="color:inherit; line-height:1.5; opacity:.95;">Asegure una protección robusta con actualizaciones en tiempo real y defensa precisa contra amenazas.</div></div></div><div style="margin-top:16px;"><div style="font-weight:700; margin-bottom:10px; color:inherit;">Modelos compatibles y capacidad de firmas</div><div style="overflow-x:auto;"><table style="width:100%; border-collapse:collapse; font-size:0.95rem; color:inherit;"><thead><tr style="background:transparent;"><th style="text-align:left; padding:10px; border-bottom:1px solid rgba(127,127,127,.25)">Modelo</th><th style="text-align:left; padding:10px; border-bottom:1px solid rgba(127,127,127,.25)">Firmas Máx.</th><th style="text-align:left; padding:10px; border-bottom:1px solid rgba(127,127,127,.25)">Modo Memory Optimized</th></tr><tbody><tr><td style="padding:8px; border-bottom:1px solid rgba(127,127,127,.15)">EFG / UGX-Enterprise</td><td style="padding:8px; border-bottom:1px solid rgba(127,127,127,.15)">55,000+</td><td style="padding:8px; border-bottom:1px solid rgba(127,127,127,.15)">UDM-Pro Max / UDM-SE / UDM-Pro / UDW</td></tr><tr><td style="padding:8px; border-bottom:1px solid rgba(127,127,127,.15)">UDM-Pro Max / UDM-SE / UDM-Pro / UDW</td><td style="padding:8px; border-bottom:1px solid rgba(127,127,127,.15)">55,000+</td><td style="padding:8px; border-bottom:1px solid rgba(127,127,127,.15)">UCG-Fiber / UCG-Ultra</td></tr><tr><td style="padding:8px; border-bottom:1px solid rgba(127,127,127,.15)">55,000+</td><td style="padding:8px; border-bottom:1px solid rgba(127,127,127,.15)">55,000+</td><td style="padding:8px; border-bottom:1px solid rgba(127,127,127,.15)">UDR / UDR7 / UX7</td></tr></tbody></table></div><div style="margin-top:10px; color:inherit; font-size:0.9rem; opacity:.85;">*Requiere suscripción activa y UniFi OS actualizado. Las funciones pueden variar segán el modelo.</div><div style="text-align:center; margin-top:16px;"> Máx. informacián sobre CyberSecure </div><!-- /CyberSecure --><!-- Contenido del paquete (MISMO BLOQUE / SUPER CENTRADO FORZADO) --><div style="border:1px solid

rgba(127,127,127,.25); border-radius:12px; padding:16px; box-shadow:0 1px 6px rgba(0,0,0,.10); margin-top:16px; background:transparent;'"><h3 style='margin:0 0 12px; font-size:1.25rem; font-weight:600; color:inherit; text-align:center;'>Contenido del Paquete</h3><div style='width:100%; text-align:center; line-height:0;'></div></div><p>"</p>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Procesador quad-core 1.7 GHz para procesamiento de red intensivo
Característica 2	Redundancia de alta disponibilidad con shadow mode VRRP
Característica 3	Suite UniFi full-stack: Network, Protect, Access, Talk y Connect
Característica 4	Rendimiento IDS/IPS de 3.5 Gbps sin degradación de throughput
Característica 5	Soporte para 100+ dispositivos y 1,000+ clientes simultáneos
Característica 6	Alimentación redundante compatible con sistema USP-RPS