



UniFi Patch Cable Cat6 Ultradelgado GbE con Botas Flexibles, Color Azul, 0.1 Metros (0.33 Pies)

SKU: U-CABLE-PATCH-RJ45-BL Marca: UBIQUITI Categoría: Patch Cords

\$63.15

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

Cable patch Ethernet Cat6 ultradelgado diseñado para entornos de red profesionales donde el espacio y la flexibilidad son críticos. Su construcción con chaqueta de elastómero termoplástico (TPE) permite instalaciones en espacios reducidos sin comprometer el rendimiento. Los conectores RJ45 con bota flexible protegen el punto de terminación contra daños por flexión repetida, extendiendo la vida útil en conexiones de alto tráfico. Soporta Gigabit Ethernet y alimentación PoE+++ para alimentar dispositivos de red de alta demanda como cámaras IP, puntos de acceso y switches gestionados.

Características Principales

- Cable ultradelgado con diámetro de chaqueta de solo 3 mm (0.1")
- Conectores RJ45 con bota flexible para mayor durabilidad
- Compatible con Gigabit Ethernet y soporte hasta PoE+++
- Material TPE para mayor flexibilidad y resistencia mecánica
- Radio mínimo de curvatura de 24 mm (0.94") para instalaciones compactas
- Conductor de cobre trenzado calibre 30 AWG

Especificaciones Técnicas

General	Longitud: 0.1 m (0.33 ft)
Color:	Azul
Entorno:	Interior
Rendimiento	Velocidad: GbE
PoE:	Hasta PoE+++
Estándares:	TIA/EIA-568-B.2, ISO/IEC 11801
Conectores	Tipo: (2) RJ45
Bota:	Flexible
Construcción del Cable	Diámetro chaqueta: 3 mm (0.1")
Material chaqueta:	TPETipo blindaje: UTP
Conductor:	Cobre trenzado
Calibre:	30 AWG
Radio curvatura mín.:	24 mm (0.94")
Clasificación flama:	FT-2 (UL1581)

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Conectores RJ45 con bota flexible para mayor durabilidad
Característica 2	Compatible con Gigabit Ethernet y hasta PoE+++
Característica 3	Material TPE para máxima flexibilidad y resistencia
Característica 4	Radio de curvatura mínimo de 24 mm para instalaciones compactas
Característica 5	Diseño UTP con blindaje eficiente contra interferencias
Característica 6	Conductor de cobre trenzado 30 AWG de alto rendimiento