



UniFi Patch Cable Cat6 Ultradelgado GbE con Botas Flexibles, Color Azul, 1 Metro (3.28 Pies)

SKU: U-CABLE-PATCH-1M-RJ45-BL    Marca: UBIQUITI    Categoría: Patch Cords

\$89.38

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;\*> <!-- Hero Section --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; align-items: center; margin-bottom: 30px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 12px; padding: 20px;\*> <div style='flex: 1 1 320px; min-width: 280px;\*> <!-- Video loop --> <div style='position: relative; padding-bottom: 56.25%; height: 0; overflow: hidden;\*> <video autoplay loop muted playsinline preload='metadata' style='position: absolute; top: 0; left: 0; width: 100%; height: 100%; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 8px; display: block; background: transparent;\*> <source src='https://ftp3..mx/usuarios/adiaz/Ubiquiti/Imagenes/Accesorios/Conectividad/U-Cable/loop.mp4' type='video/mp4'\*> Tu navegador no soporta video HTML5. </video> </div> </div> <div style='flex: 1 1 360px; min-width: 280px;\*> <h2 style='font-size: 22px; margin: 0 0 10px; color: inherit;\*>UniFi Patch Cable</h2> <div style='margin: 0 0 15px; font-weight: 600; opacity: 0.85;\*>Modelo: <span style='font-weight: 700; opacity: 1; color: inherit;\*>U-Cable-Patch-1M-RJ45-BL</span></div> <p style='margin: 0; color: inherit;\*>Cable Patch Ethernet para interiores con conectores <strong>RJ45</strong> con bota flexible, compatible con <strong>GbE</strong> y soporte de hasta <strong>PoE++</strong>. </p> </div> </div> <!-- Especificaciones Section --> <div style='text-align: center; margin: 30px 0 20px;\*> <span style='font-size: 1.35rem; font-weight: 700; color: inherit;\*>Especificaciones</span> </div> <!-- Cards Grid --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;\*> <!-- Card: General --> <div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px;\*> <div style='border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column; height: 100%;\*> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;\*>General</div> <div style='padding: 15px; color: inherit; flex-grow: 1;\*> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;\*> <li style='margin-bottom: 5px;\*><strong>Longitud:</strong> 1 m</li> <li style='margin-bottom: 5px;\*><strong>Color:</strong> Azul</li> <li style='margin-bottom: 5px;\*><strong>Velocidad soportada:</strong> GbE</li> <li style='margin-bottom: 5px;\*><strong>PoE soportado:</strong> Hasta PoE++</li> <li style='margin-bottom: 5px;\*><strong>Conector:</strong> (2) RJ45 con bota flexible</li> <li style='margin-bottom: 5px;\*><strong>Entorno de operación:</strong> Interior</li> </ul> </div> </div> <!-- Card: Cable --> <div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px;\*> <div style='border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column; height: 100%;\*> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;\*>Cable</div> <div style='padding: 15px; color: inherit; flex-grow: 1;\*> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;\*> <li style='margin-bottom: 5px;\*><strong>Diámetro de chaqueta:</strong> 3 mm (0.1')</li> <li style='margin-bottom: 5px;\*><strong>Material de chaqueta:</strong> Elastómero termoplástico (TPE)</li> <li style='margin-bottom: 5px;\*><strong>Tipo de blindaje:</strong> UTP</li> <li style='margin-bottom: 5px;\*><strong>Tipo de conductor:</strong> Cobre trenzado</li> <li style='margin-bottom: 5px;\*><strong>Calibre del conductor:</strong> 30 AWG</li> <li style='margin-bottom: 5px;\*><strong>Radio mínimo de curvatura:</strong> 24 mm (0.94')</li> <li style='margin-bottom: 5px;\*><strong>Clasificación de flama:</strong> FT-2 (UL1581)</li> </ul> </div> </div> <!-- Card: Estándares y temperaturas --> <div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px;\*> <div style='border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column; height: 100%;\*> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;\*>Estándares y temperaturas</div> <div style='padding: 15px; color: inherit; flex-grow: 1;\*> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;\*> <li style='margin-bottom: 5px;\*><strong>Estándares:</strong> TIA/EIA-568-B.2, ISO/IEC 11801</li> <li style='margin-bottom: 5px;\*><strong>Temperatura de instalación:</strong> 0 a 60 °C (32 a 140 °F)</li> <li style='margin-bottom: 5px;\*><strong>Temperatura de almacenamiento:</strong> -20 a 80 °C (-4 a 176 °F)</li> <li style='margin-bottom: 5px;\*><strong>Temperatura de operación:</strong> -10 a 75 °C (14 a 167 °F)</li> </ul> </div> </div> </div> </div> </div> </div>

ESPECIFICACIONES

|                  |                                                               |
|------------------|---------------------------------------------------------------|
| Característica 1 | Conectores RJ45 con botas flexibles para instalación sencilla |
| Característica 2 | Diámetro de 3 mm para alta densidad de cableado               |
| Característica 3 | Soporte GbE y PoE++ para máxima versatilidad                  |
| Característica 4 | Material TPE resistente y flexible para larga vida útil       |
| Característica 5 | Calibre 30 AWG optimizado para espacios reducidos             |
| Característica 6 | Radio de curvatura mínimo de 24 mm para maniobrabilidad       |