



UniFi Patch Cable Cat6 Ultradelgado GbE con Botas Flexibles, Color Blanco, 0.1 Metros (0.33 Pies)

SKU: U-CABLE-PATCH-RJ45 Marca: UBIQUITI Categoría: Patch Cords

\$69.43

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;*> <!-- Hero section --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; align-items: center; margin-bottom: 30px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 12px; padding: 20px;*> <div style='flex: 1 1 320px; min-width: 280px;*> <!-- Video loop --> <div style='position: relative; padding-bottom: 56.25%; height: 0; overflow: hidden;*> <video style='position: absolute; top: 0; left: 0; width: 100%; height: 100%; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 8px; background: transparent;*> autoplay loop muted playsinline preload='metadata'> <source src='https://ftp3..mx/usuarios/adiaz/Ubiquiti/Imagenes/Accesorios/Conectividad/U-Cable/loop.mp4' type='video/mp4'> Tu navegador no soporta video HTML5. </video> </div> </div> <div style='flex: 1 1 360px; min-width: 280px;*> <h2 style='font-size: 22px; margin: 0 0 10px; color: inherit; opacity: 0.9;*>UniFi Patch Cable</h2> <div style='margin: 0 0 15px; font-weight: 600; opacity:.85;*>Modelo: U-Cable-Patch-RJ45</div> <p style='margin: 0; color: inherit; font-size: 15px;*>Cable Patch Ethernet para interiores con conectores RJ45 con bota flexible, compatible con GbE y soporte de hasta PoE++.</p> </div> </div> <!-- Especificaciones title --> <div style='text-align: center; margin: 40px 0 20px;*> Especificaciones </div> <!-- Cards grid --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;*> <!-- Card: General --> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;*> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;*>General</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;*> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>Longitud: 0.1 m <li style='margin-bottom: 5px;*>Color: Blanco <li style='margin-bottom: 5px;*>Velocidad soportada: GbE <li style='margin-bottom: 5px;*>PoE soportado: Hasta PoE++ <li style='margin-bottom: 5px;*>Conector: (2) RJ45 con bota flexible <li style='margin-bottom: 5px;*>Entorno de operación: Interior </div> </div> <!-- Card: Cable --> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;*> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;*>Cable</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;*> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>Diámetro de chaqueta: 3 mm (0.1') <li style='margin-bottom: 5px;*>Material de chaqueta: Elastómero termoplástico (TPE) <li style='margin-bottom: 5px;*>Tipo de blindaje: UTP <li style='margin-bottom: 5px;*>Tipo de conductor: Cobre trenzado <li style='margin-bottom: 5px;*>Calibre del conductor: 30 AWG <li style='margin-bottom: 5px;*>Radio mínimo de curvatura: 24 mm (0.94') <li style='margin-bottom: 5px;*>Clasificación de flama: FT-2 (UL1581) </div> </div> <!-- Card: Estándares y temperaturas --> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;*> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;*>Estándares y temperaturas</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;*> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>Estándares: TIA/EIA-568-B.2, ISO/IEC 11801 <li style='margin-bottom: 5px;*>Temperatura de instalación: 0 a 60 °C (32 a 140 °F) <li style='margin-bottom: 5px;*>Temperatura de almacenamiento: -20 a 80 °C (-4 a 176 °F) <li style='margin-bottom: 5px;*>Temperatura de operación: -10 a 75 °C (14 a 167 °F) </div> </div> </div> <!-- Separator final --> <hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;*> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Conectores RJ45 con bota flexible para conexiones en espacios reducidos
Característica 2	Diámetro ultradelgado de 3 mm para enrutamiento en canaletas compactas
Característica 3	Soporte PoE+++ sin degradación de potencia en alimentación remota
Característica 4	Material TPE resistente a dobleces frecuentes en reorganizaciones de rack
Característica 5	Calibre 30 AWG con cobre trenzado para flexibilidad superior
Característica 6	Radio de curvatura mínimo de 24 mm para instalaciones de alta densidad