



SKU: U-CABLE-PATCH-3M-RJ45 Marca: UBIQUITI Categoría: Patch Cords

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

```

<div style=width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;> <!-- Hero section --> <div style=display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; align-items: center; margin-bottom: 30px; border: 1px solid rgba(150,150,0.3); border-radius: 12px; padding: 20px;> <div style=flex: 1 1 320px; min-width: 280px;> <!-- Video loop --> <div style=position: relative; padding-bottom: 56.25%; height: 0; overflow: hidden;> <video style=position: absolute; top: 0; left: 0; width: 100%; height: 100%; border: 1px solid rgba(150,150,0.3); border-radius: 12px;> <!-- autoplay loop muted playsinline preload=metadata --> <source src=https://ftp3..mx/usuarios/adiaz/Ubiqumiti/imagenes/Accesorios/Conectividad/U-Cable/loop.mp4 type=video/mp4> Tu navegador no soporta video HTML5. </video> </div> </div> <div style=flex: 1 1 360px; min-width: 280px;> <h2 style=font-size: 24px; margin: 0 0 10px; color: inherit;>Unifi Patch Cable</h2> <div style=margin: 0 0 15px; font-weight: 600; opacity: 0.85;>Modelo: <span style=font-weight: 700; opacity: 1;>U-Cable-Patch-3M-RJ45</span></div> <p style=margin: 0; color: inherit;><strong>Cable Patch Ethernet para interiores con conectores <strong>RJ45</strong> con bota flexible, compatible con <strong>GbE</strong> y soporte de hasta <strong>PoE++</strong>.</p> </div> <!-- Especificaciones técnicas --> <div style=text-align: center; margin: 40px 0 20px;> <span style=font-size: 1.5em; font-weight: 700; color: inherit;>Especificaciones</span> </div> <!-- Cards grid --> <div style=display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;> <!-- Card: General --> <div style=flex: 1 1 280px; min-width: 260px;> <div style=border: 1px solid rgba(150,150,0.3); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column; height: 100%;> <div style=padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;>General</div> <div style=padding: 15px; color: inherit; flex: 1 1 auto;> <ul style=padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;> <li style=margin-bottom: 5px;><strong>Longitud:</strong> 3 m</li> <li style=margin-bottom: 5px;><strong>Color:</strong> Blanco</li> <li style=margin-bottom: 5px;><strong>Velocidad soportada:</strong> GbE</li> <li style=margin-bottom: 5px;><strong>PoE soportado:</strong> Hasta PoE++</li> <li style=margin-bottom: 5px;><strong>Conector:</strong> RJ45 con bota flexible</li> </ul> </div> </div> <!-- Card: Cable --> <div style=flex: 1 1 280px; min-width: 260px;> <div style=border: 1px solid rgba(150,150,0.3); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column; height: 100%;> <div style=padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;>Cable</div> <div style=padding: 15px; color: inherit; flex: 1 1 auto;> <ul style=padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;> <li style=margin-bottom: 5px;><strong>Diámetro de chaqueta:</strong> 3 mm (0.1)</li> <li style=margin-bottom: 5px;><strong>Material de chaqueta:</strong> Elastómero termoplástico (TPE)</li> <li style=margin-bottom: 5px;><strong>Tipo de blindaje:</strong> UTP</li> <li style=margin-bottom: 5px;><strong>Tipo de conductor:</strong> Cobre trenzado</li> <li style=margin-bottom: 5px;><strong>Calibre del conductor:</strong> 30 AWG</li> <li style=margin-bottom: 5px;><strong>Radio mínimo de curvatura:</strong> 24 mm (0.94)</li> <li style=margin-bottom: 5px;><strong>Clasificación de flama:</strong> FT-2 (UL1581)</li> </ul> </div> <!-- Card: Estándares y temperaturas --> <div style=flex: 1 1 280px; min-width: 260px;> <div style=border: 1px solid rgba(150,150,0.3); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column; height: 100%;> <div style=padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;>Estándares y temperaturas</div> <div style=padding: 15px; color: inherit; flex: 1 1 auto;> <ul style=padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;> <li style=margin-bottom: 5px;><strong>Estándares:</strong> TIA/EIA-568-B,2 ISO/IEC 11801</li> <li style=margin-bottom: 5px;><strong>Temperatura de instalación:</strong> 0 a 60 °C (32 a 140 °F)</li> <li style=margin-bottom: 5px;><strong>Temperatura de almacenamiento:</strong> -20 a 80 °C (-4 a 176 °F)</li> <li style=margin-bottom: 5px;><strong>Temperatura de operación:</strong> -10 a 75 °C (14 a 167 °F)</li> </ul> </div> </div> </div> </div> <!-- Separador --> <hr style=border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 0.3); margin: 30px 0;> </div>

```

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Conectores RJ45 con bota flexible para mayor durabilidad
Característica 2	Soporte PoE+++ para instalaciones de alta exigencia
Característica 3	Material TPE resistente a flexiones y dobles frecuentes
Característica 4	Cumple estándares TIA/EIA e ISO/IEC 11801
Característica 5	Calibre 30 AWG con conductor de cobre trenzado
Característica 6	Clasificación de flama FT-2 UL1581 para seguridad