



UniFi Patch Cable Cat6 Ultradelgado GbE con Botas Flexibles, Color Negro, 1 Metro (3.28 Pies)

SKU: U-CABLE-PATCH-1M-RJ45-BK Marca: UBIQUITI Categoría: Patch Cords

\$84.71

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

Cable patch Ethernet Cat6 ultradelgado diseñado para instalaciones profesionales en interiores donde el espacio y la flexibilidad son críticos. Su diámetro de 3 mm permite enrutar múltiples cables en canaletas y ductos de alta densidad sin comprometer el rendimiento. Los conectores RJ45 con bota flexible reducen el estrés mecánico en puntos de flexión frecuentes, extendiendo la vida útil en entornos de mantenimiento constante. Soporta alimentación PoE+++ para despliegues de dispositivos de alta potencia como cámaras PTZ, puntos de acceso Wi-Fi 6/6E y switches remotos. La chaqueta de elastómero termoplástico (TPE) mantiene la integridad del cable bajo torsiones y dobleces repetidos típicos de racks y gabinetes de red.

Características Principales

- Conectores RJ45 con bota flexible para protección contra roturas en puntos de tensión
- Longitud estándar de 1 m (3.28 pies) para conexiones directas en racks
- Diámetro ultradelgado de 3 mm (0.1") optimizado para cableado de alta densidad
- Soporte PoE+++ (4-pair PoE) para alimentación de hasta 90W por dispositivo
- Chaqueta TPE flexible y resistente a degradación por flexión cíclica
- Compatible con Gigabit Ethernet (1 Gbps) para enlaces de alta velocidad

Especificaciones Técnicas Generales

- Longitud: 1 m (3.28 pies)
- Color: Negro
- Velocidad soportada: Gigabit Ethernet (1 Gbps)
- PoE soportado: Hasta PoE+++ (4-pair PoE, 802.3bt)
- Conector: (2) RJ45 con bota flexible
- Entorno de operación: Interior
- Construcción del Cable: Diámetro de chaqueta: 3 mm (0.1")
- Material de chaqueta: Elastómero termoplástico (TPE)
- Tipo de blindaje: UTP (Unshielded Twisted Pair)
- Tipo de conductor: Cobre trenzado
- Calibre del conductor: 30 AWG
- Radio mínimo de curvatura: 24 mm (0.94")
- Clasificación de flama: FT-2 (UL1581)
- Estándares y Temperaturas: Estándares: TIA/EIA-568-B.2, ISO/IEC 11801
- Temperatura de instalación: 0 a 60 °C (32 a 140 °F)
- Temperatura de operación: -20 a 60 °C (-4 a 140 °F)

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Conectores RJ45 con bota flexible anti-rotura
Característica 2	Diámetro ultradelgado de 3 mm para rutas densas
Característica 3	Soporta PoE+++ para alimentación de dispositivos avanzados
Característica 4	Material TPE resistente a flexiones repetidas
Característica 5	Compatible con Gigabit Ethernet a 1 Gbps
Característica 6	Radio de curvatura mínimo de 24 mm para instalaciones compactas