



UniFi Patch Cable Cat6 Ultradelgado GbE con Botas Flexibles, Color Negro, 2 Metros (6.56 Pies)

SKU: U-CABLE-PATCH-2M-RJ45-BK Marca: UBIQUITI Categoría: Patch Cords

\$116.26

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

Hero Section --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; align-items: center; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 12px; padding: 20px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 320px; min-width: 280px;'> <!-- Video container --> <div style='position: relative; padding-bottom: 56.25%; height: 0; overflow: hidden;'> <video autoplay loop muted playsinline style='position: absolute; top: 0; left: 0; width: 100%; height: 100%; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 12px; background: transparent;' class='fr-fic fr-dib fr-fvc fr-dvb fr-draggable'> <source src='https://ftp3...mx/usuarios/adiatz/Ubiquiti/Imagenes/Accesorios/Conectividad/U-Cable/loop.mp4' type='video/mp4'> Tu navegador no soporta video HTML5. </video> </div> </div> <div style='flex: 1 1 360px; min-width: 280px;'> <h2 style='font-size: 24px; margin: 0 0 10px; color: inherit;'>UniFi Patch Cable</h2> <div style='margin: 0 0 15px; font-weight: 600; opacity: 0.85;'>Modelo: U-Cable-Patch-2M-RJ45-BK</div> <p style='margin: 0; color: inherit;'>Cable Patch Ethernet para interiores con conectores RJ45 con bota flexible, compatible con GbE y soporte de hasta PoE++.</p></div> <!-- Specifications Title --> <div style='text-align: center; margin: 40px 0 20px;'> Especificaciones </div> <!-- Specifications Cards --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'> <!-- Card: General --> <div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px;'> <div style='border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column; height: 100%;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>General</div> <div style='padding: 15px; color: inherit; flex: 1 1 auto;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Longitud: 2 m <li style='margin-bottom: 5px;'>Color: Negro <li style='margin-bottom: 5px;'>Velocidad soportada: GbE <li style='margin-bottom: 5px;'>PoE soportado: Hasta PoE++ <li style='margin-bottom: 5px;'>Conector: (2) RJ45 con bota flexible <li style='margin-bottom: 5px;'>Entorno de operación: Interior </div> </div> <!-- Card: Cable --> <div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px;'> <div style='border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column; height: 100%;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Cable</div> <div style='padding: 15px; color: inherit; flex: 1 1 auto;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Diámetro de chaqueta: 3 mm (0.1') <li style='margin-bottom: 5px;'>Material de chaqueta: Elastómero termoplástico (TPE) <li style='margin-bottom: 5px;'>Tipo de blindaje: UTP <li style='margin-bottom: 5px;'>Tipo de conductor: Cobre trenzado <li style='margin-bottom: 5px;'>Calibre del conductor: 30 AWG <li style='margin-bottom: 5px;'>Radio mínimo de curvatura: 24 mm (0.94') <li style='margin-bottom: 5px;'>Clasificación de flama: FT-2 (UL1581) </div> </div> <!-- Card: Estándares y temperaturas --> <div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px;'> <div style='border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column; height: 100%;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Estándares y temperaturas</div> <div style='padding: 15px; color: inherit; flex: 1 1 auto;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Estándares: TIA/EIA-568-B.2, ISO/IEC 11801 <li style='margin-bottom: 5px;'>Temperatura de instalación: 0 a 60 °C (32 a 140 °F) <li style='margin-bottom: 5px;'>Temperatura de almacenamiento: -20 a 80 °C (-4 a 176 °F) <li style='margin-bottom: 5px;'>Temperatura de operación: -10 a 75 °C (14 a 167 °F) </div> </div> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Conectores RJ45 con bota flexible para instalación sencilla
Característica 2	Diámetro ultradelgado de 3 mm para rutas densas
Característica 3	Soporte PoE+++ para alimentación de dispositivos avanzados
Característica 4	Material TPE resistente y flexible para mayor durabilidad
Característica 5	Radio de curvatura mínimo de 24 mm para maniobrabilidad
Característica 6	Compatible con estándares TIA/EIA-568-B.2 e ISO/IEC 11801