



UniFi Protect AI Horn Speaker, Altavoz IP 120 dB, PoE+, Alerta AI Avanzada, Montaje Pared, Esquina y Poste, IP66

SKU: UP-AI-HORN-SPEAKER-W Marca: UBIQUITI Categoría: Sistemas de Voceo IP

\$9,901.64

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

Altavoz tipo bocina IP diseñado para entornos exteriores exigentes, con salida acústica de 120 dB y alimentación PoE+ para simplificar la infraestructura de cableado. Integra funcionalidad de alerta basada en inteligencia artificial que permite respuestas automatizadas ante eventos detectados. Su construcción en policarbonato estabilizado con UV y aleación de aluminio, junto con la certificación IP66, garantiza resistencia a condiciones climáticas adversas. Incluye soportes para montaje en pared, esquina y poste, facilitando su ubicación en diversos escenarios de seguridad perimetral e industrial.

Características Generales

Altavoz IP tipo bocina con salida de 120 dB

Alimentación PoE+ con consumo máximo de 14.3 W

Detección AI para alertas avanzadas y precisas

Resistencia IP66 para uso en exteriores

Montaje versátil en pared, esquina y poste

Materiales duraderos: policarbonato UV y aluminio

Certificaciones FCC, IC, CEC

Cumplimiento NDA

Desempeño Nivel de presión sonora: 120 dB

Consumo máximo: 14.3 W vía PoE+

Alerta AI avanzada integrada

Certificaciones: FCC, IC, CEC

Cumplimiento NDA

Físicas / Eléctricas

Dimensiones dispositivo: 267 x 195 x 254 mm (10.5 x 7.7 x 10 in)

Peso dispositivo: 3.8 kg (8.4 lb)

Dimensiones montaje articulado: Ø 104 x 149.4 mm (Ø 4.1 x 5.9 in)

Peso montaje articulado: 0.9 kg (2.2 lb)

Diámetro de montaje en poste: 1–2.5 in (25–63.5 mm)

Material del recinto: policarbonato estabilizado con UV, aleación de aluminio

Material de montaje: acero inoxidable, aleación de aluminio

Protección: IP66

Contenido del Paquete

Altavoz AI Horn

Soporte articulado para pared

Soporte de poste

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Alertas inteligentes con detección AI integrada para respuestas precisas
Característica 2	Sonorización de 120 dB para cobertura de alta intensidad en exteriores
Característica 3	Alimentación PoE+ con consumo máximo de 14.3 W sin cableado adicional
Característica 4	Montaje en pared, esquina y poste con soportes incluidos
Característica 5	Construcción en policarbonato UV y aluminio para ambientes severos
Característica 6	Certificaciones FCC, IC y CE para despliegue en múltiples regiones