



Unifi Protect Cámara G5 Dome para interior/exterior / 2K (4MPX), ángulo 102.4°, visión nocturna IR hasta 9 mts / detecciones inteligentes / audio bidireccional / resistente a la intemperie IPx4 / antivandálica IX08

SKU: UVC-G5-DOME Marca: UBIQUITI Categoría: Domo / Eyeball / Turret

\$5,878.24

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;*> <!-- Imagen principal --> <div style='margin-bottom: 30px;*> src='https://images.svc.ui.com/?u=https%3A%2F%2Fcdn.ecomm.ui.com%2Fproducts%2F1c20460a-b90b-4430-bbf1-8adf26ec2122%2F46b73c63-f1fb-4b07-844e-fa3315bb0327.png&q=75&w=3840' alt='*> </div> <!-- Título y subtítulo --> <div style='margin-bottom: 30px;*> <h2 style='font-size: 22px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.9;*>Cámara Unifi G5 Dome</h2> <p style='font-size: 14px; color: rgba(0,0,0,0.5); margin: 5px 0 0 0;*>UVC-G5-DOME</p> </div> <!-- Descripción --> <div style='margin-bottom: 30px;*> <p style='font-size: 15px; color: inherit; opacity: 0.8;*>Cámara de techo PoE 2K HD de próxima generación con rango dinámico mejorado y rendimiento con poca luz.</p> </div> <!-- Características principales --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;*> <div style='flex: 1 1 250px; min-width: 220px; display: flex; align-items: center;*> src='https://assets.ecomm.ui.com/static/key-features/lens.svg' alt='*> Resolución de video 2K (4MP) </div> <div style='flex: 1 1 250px; min-width: 220px; display: flex; align-items: center;*> src='https://assets.ecomm.ui.com/static/key-features/wide_angle.svg' alt='*> Ángulo de visión ultra amplio (102.4°) </div> <div style='flex: 1 1 250px; min-width: 220px; display: flex; align-items: center;*> src='https://assets.ecomm.ui.com/static/key-features/range.svg' alt='*> Detección de eventos con IA </div> <div style='flex: 1 1 250px; min-width: 220px; display: flex; align-items: center;*> src='https://assets.ecomm.ui.com/static/key-features/sound.svg' alt='*> Audio bidireccional integrado </div> <div style='flex: 1 1 250px; min-width: 220px; display: flex; align-items: center;*> src='https://assets.ecomm.ui.com/static/key-features/hammer.svg' alt='*> Resistente al vandalismo </div> </div> <!-- Nota importante --> <div style='margin-bottom: 30px; padding: 15px; border-left: 3px solid rgba(0,0,0,0.2); background-color: rgba(0,0,0,0.03); border-radius: 4px;*> <p style='font-size: 14px; color: inherit; margin: 0;*>Nota: Se requiere un Unifi OS Console con la aplicación Unifi Protect para administrar y grabar las cámaras Unifi, recomendados UCK-G2-SSD, UDM-PRO, UDM-SE, UNVR, UNVR-PRO.</p> </div> <!-- Imágenes adicionales --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;*> <div style='flex: 1 1 100%; min-width: 300px;*> src='https://images.svc.ui.com/?u=https%3A%2F%2Fcdn.ecomm.ui.com%2Fproducts%2F1c20460a-b90b-4430-bbf1-8adf26ec2122%2F47cd11bf-f939-4bf6-bb90-a2eb2e2688dc.png&q=75&w=2048' alt='*> </div> <div style='flex: 1 1 100%; min-width: 300px;*> src='https://images.svc.ui.com/?u=https%3A%2F%2Fcdn.ecomm.ui.com%2Fproducts%2F1c20460a-b90b-4430-bbf1-8adf26ec2122%2F2fb0272c3f-1654-4649-823f-78d1a5cfc70e.png&q=75&w=1920' alt='*> </div> <div style='flex: 1 1 100%; min-width: 300px;*> src='https://images.svc.ui.com/?u=https%3A%2F%2Fcdn.ecomm.ui.com%2Fproducts%2F1c20460a-b90b-4430-bbf1-8adf26ec2122%2F2e8845664-d68e-4ea8-8321-f32ebbfaffd9.png&q=75&w=1920' alt='*> </div> </div> <!-- Especificaciones --> <div style='margin-bottom: 30px;*> <h3 style='font-size: 20px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin: 0 0 20px 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Especificaciones</h3> <!-- Sección Mecánico --> <div style='margin-bottom: 20px;*> <h4 style='font-size: 16px; margin: 0 0 15px 0; color: inherit; opacity: 0.9;*>Mecánico</h4> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px;*> <div style='flex: 1 1 45%; min-width: 280px;*> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 14px; color: inherit; list-style: none;*> <li style='margin-bottom: 10px; display: flex; justify-content: space-between;*> <strong style='font-weight: 600; min-width: 150px;*>Dimensiones: Ø109,2 x 64,5 mm (Ø4,3 x 2,5) <li style='margin-bottom: 10px; display: flex; justify-content: space-between;*> <strong style='font-weight: 600; min-width: 150px;*>Peso: Sin soporte: 370 g (13,1 oz)Con soporte: 390 g (13,8 oz) <li style='margin-bottom: 10px; display: flex; justify-content: space-between;*> <strong style='font-weight: 600; min-width: 150px;*>Material de la carcasa: Aleación de aluminio, policarbonato, cúpula con revestimiento duro. <li style='margin-bottom: 10px; display: flex; justify-content: space-between;*> <strong style='font-weight: 600; min-width: 150px;*>Material de montaje: Policarbonato, acero inoxidable. <li style='margin-bottom: 10px; display: flex; justify-content: space-between;*> <strong style='font-weight: 600; min-width: 150px;*>Impermeabilización: IPX4 </div> <div style='margin-bottom: 20px;*> <h4 style='font-size: 16px; margin: 0 0 15px 0; color: inherit; opacity: 0.9;*>Óptica</h4> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px;*> <div style='flex: 1 1 45%; min-width: 280px;*> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 14px; color: inherit; list-style: none;*> <li style='margin-bottom: 10px; display: flex; justify-content: space-between;*> <strong style='font-weight: 600; min-width: 150px;*>Resistencia: IK08 </div> <div style='margin-bottom: 20px;*> <h4 style='font-size: 16px; margin: 0 0 15px 0; color: inherit; opacity: 0.9;*>Sección Óptica --> <div style='margin-bottom: 20px;*> <h4 style='font-size: 16px; margin: 0 0 15px 0; color: inherit; opacity: 0.9;*>Óptica</h4> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px;*> <div style='flex: 1 1 45%; min-width: 280px;*> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 14px; color: inherit; list-style: none;*> <li style='margin-bottom: 10px; display: flex; justify-content: space-between;*> <strong style='font-weight: 600; min-width: 150px;*>Lente: Distancia focal fija <li style='margin-bottom: 10px; display: flex; justify-content: space-between;*> <strong style='font-weight: 600; min-width: 150px;*>Ángulo de visión: Alto: 102.4°, Vertiente: 54.9°, Fondo: 120.6° <li style='margin-bottom: 10px; display: flex; justify-content: space-between;*> <strong style='font-weight: 600; min-width: 150px;*>Modo nocturno: Iluminación LED IR incorporada y filtro de corte IR </div> <div style='margin-bottom: 20px;*> <h4 style='font-size: 16px; margin: 0 0 15px 0; color: inherit; opacity: 0.9;*>Sección Video --> <div style='margin-bottom: 20px;*> <h4 style='font-size: 16px; margin: 0 0 15px 0; color: inherit; opacity: 0.9;*>Video</h4> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px;*> <div style='flex: 1 1 45%; min-width: 280px;*> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 14px; color: inherit; list-style: none;*> <li style='margin-bottom: 10px; display: flex; justify-content: space-between;*> <strong style='font-weight: 600; min-width: 150px;*>Resolución: 4 MP 2688 x 1512 (16:9) <li style='margin-bottom: 10px; display: flex; justify-content: space-between;*> <strong style='font-weight: 600; min-width: 150px;*>Velocidad máxima de cuadros: 30 FPS <li style='margin-bottom: 10px; display: flex; justify-content: space-between;*> <strong style='font-weight: 600; min-width: 150px;*>Configuración de imagen: Color, brillo, nitidez, contraste, balance de blancos, movimiento, enmascaramiento, superposición de texto </div> <div style='margin-bottom: 20px;*> <h4 style='font-size: 16px; margin: 0 0 15px 0; color: inherit; opacity: 0.9;*>Sistema</h4> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px;*> <div style='flex: 1 1 45%; min-width: 280px;*> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 14px; color: inherit; list-style: none;*> <li style='margin-bottom: 10px; display: flex; justify-content: space-between;*> <strong style='font-weight: 600; min-width: 150px;*>Procesador: Chip basado en Arm® Cortex®-A7 de doble núcleo <li style='margin-bottom: 10px; display: flex; justify-content: space-between;*> <strong style='font-weight: 600; min-width: 150px;*>Interfaz de red: Puerto RJ45 10/100 MbE <li style='margin-bottom: 10px; display: flex; justify-content: space-between;*> <strong style='font-weight: 600; min-width: 150px;*>Método de potencia: PoE <li style='margin-bottom: 10px; display: flex; justify-content: space-between;*> <strong style='font-weight: 600; min-width: 150px;*>Rango de voltaje admitido: 37-57 V CC <li style='margin-bottom: 10px; display: flex; justify-content: space-between;*> <strong style='font-weight: 600; min-width: 150px;*>CONDUJO: Rojo, verde, blanco y negro <li style='margin-bottom: 10px; display: flex; justify-content: space-between;*> <strong style='font-weight: 600; min-width: 150px;*>Botón: Restablecimiento de fábrica <li style='margin-bottom: 10px; display: flex; justify-content: space-between;*> <strong style='font-weight: 600; min-width: 150px;*>Montaje Montaje en pared o techo <li style='margin-bottom: 10px; display: flex; justify-content: space-between;*> <strong style='font-weight: 600; min-width: 150px;*>Temperatura ambiente de funcionamiento: -20 a 40° C (-4 a 104° F) <li style='margin-bottom: 10px; display: flex; justify-content: space-between;*> <strong style='font-weight: 600; min-width: 150px;*>Humedad ambiente de funcionamiento: 0 a 90% sin condensación </div> </div> <!-- Sección Audio --> <div style='margin-bottom: 20px;*> <h4 style='font-size: 16px; margin: 0 0 15px 0; color: inherit; opacity: 0.9;*>Audio</h4> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px;*> <div style='flex: 1 1 45%; min-width: 280px;*> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 14px; color: inherit; list-style: none;*> <li style='margin-bottom: 10px; display: flex; justify-content: space-between;*> <strong style='font-weight: 600; min-width: 150px;*>Micrófono: Sí (se puede desactivar) <li style='margin-bottom: 10px; display: flex; justify-content: space-between;*> <strong style='font-weight: 600; min-width: 150px;*>Software --> <div style='margin-bottom: 20px;*> <h4 style='font-size: 16px; margin: 0 0 15px 0; color: inherit; opacity: 0.9;*>Software</h4> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px;*> <div style='flex: 1 1 45%; min-width: 280px;*> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 14px; color: inherit; list-style: none;*> <li style='margin-bottom: 10px; display: flex; justify-content: space-between;*> <strong style='font-weight: 600; min-width: 150px;*>Aplicación web: Unifi Protect: versión 2.2.7 o 2.7.28 y posteriores <li style='margin-bottom: 10px; display: flex; justify-content: space-between;*> <strong style='font-weight: 600; min-width: 150px;*>Aplicación móvil: Unifi Protect iOS™ y Android™: versión 1.10.0 y posteriores </div> </div> </div> <!-- Contenido del paquete --> <div style='margin-bottom: 30px;*> <h3 style='font-size: 20px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin: 0 0 20px 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Contenido del paquete</h3> <div style='display: flex; justify-content: center;*> src='https://images.svc.ui.com/?u=https%3A%2F%2Fcdn.ecomm.ui.com%2Fproducts%2F1c20460a-b90b-4430-bbf1-8adf26ec2122%2F4bdd8857-186d-43ba-83a0-e9ae1c341f7f.png&q=75&w=3840' alt='*> </div> </div> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Detección inteligente de eventos con IA integrada para reducir falsas alarmas
------------------	---

Característica 2	Rango dinámico mejorado con rendimiento optimizado en condiciones de poca luz
Característica 3	Alimentación y datos por PoE sin requerir fuente de poder adicional
Característica 4	Carcasa antivandálica IK08 para instalaciones en zonas de alto riesgo
Característica 5	Compatible con consolas UniFi OS para gestión centralizada de video
Característica 6	Diseño de techo para cobertura discreta en interiores y exteriores cubiertos