

Sin imagen disponible

UniFi Protect Floodlight, Reflector de 550 Lúmenes LED, Montable en Pared, Detección de Movimiento, IPX5, Alimentación PoE

SKU: UP-FLOODLIGHT Marca: UBIQUITI Categoría: Luminarias y Reflectores de Exterior

\$3,425.36

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<!-- UP-FloodLight (Dark/Light friendly REAL: sin colores fijos, sin mover layout/jerarquía, sin quitar/reordenar nada) --><div style="font-family: inherit; color:inherit; line-height:1.5; margin:16px 0; background:transparent;"><!-- Hero --><div style="display:flex; flex-wrap:wrap; gap:16px; align-items:center; border:1px solid rgba(127,127,127,.25); border-radius:12px; padding:16px; box-shadow:0 1px 6px rgba(0,0,0,.10); background:transparent;"><div style="flex:1 1 320px; min-width:280px;"><video autoplay=" muted=" loop=" playsinline=" preload="metadata" poster="https://ftp3..mx/usuarios/adiaz/Ubiquiti/Imagenes/FLOOD/vista1.png" style="width:100%; height:auto; border:1px solid rgba(127,127,127,.25); border-radius:12px; background:transparent; display:block; margin:0 auto;" class="fr-fvc fr-dvb fr-draggable"><source src="https://ftp3..mx/usuarios/adiaz/Ubiquiti/Imagenes/FLOOD/loop.mp4" type="video/mp4"> Tu navegador no soporta video HTML5.</video></div><div style="flex:1 1 360px; min-width:280px;"><h2 style="margin:0 0 6px; font-size:1.6rem; color:inherit;">Floodlight</h2><div style="margin:0 0 12px; color:inherit; font-weight:600; opacity:.85;">Modelo: UP-FloodLight</div><p style="margin:0; color:inherit;">Reflector inteligente con alimentación PoE, conectividad de red 10/100 MbE y configuración inalámbrica por Bluetooth 4.0, ideal para complementar sistemas UniFi Protect en exteriores.</p></div></div><!-- Título Especificaciones --><div style="text-align:center; margin:24px 0 12px;">Especificaciones</div><!-- Grid de tarjetas --><div style="display:flex; flex-wrap:wrap; gap:16px;"><!-- Card: Características principales --><div style="flex:1 1 280px; min-width:260px;"><div style="height:100%; border:1px solid rgba(127,127,127,.25); border-radius:12px; box-shadow:0 1px 6px rgba(0,0,0,.10); overflow:hidden; background:transparent;"><div style="padding:10px 12px; font-weight:700; background:transparent; border-bottom:1px solid rgba(127,127,127,.18); color:inherit;">Características principales</div><ul style="margin:0; padding:0; list-style:none; color:inherit;"><li style="padding:8px 12px; border-top:1px solid rgba(127,127,127,.15);">Tipo: Reflector inteligente PoE<li style="padding:8px 12px; border-top:1px solid rgba(127,127,127,.15);">Interfaz de red: Puerto RJ45 10/100 MbE<li style="padding:8px 12px; border-top:1px solid rgba(127,127,127,.15);">Configuración inalámbrica: Bluetooth 4.0<li style="padding:8px 12px; border-top:1px solid rgba(127,127,127,.15);">Alimentación: PoE, 48 V DC, 0.22 A máx.<li style="padding:8px 12px; border-top:1px solid rgba(127,127,127,.15);">Aplicación compatible: UniFi Protect</div><!-- Card: Físicas y ambientales --><div style="flex:1 1 280px; min-width:260px;"><div style="height:100%; border:1px solid rgba(127,127,127,.25); border-radius:12px; box-shadow:0 1px 6px rgba(0,0,0,.10); overflow:hidden; background:transparent;"><div style="padding:10px 12px; font-weight:700; background:transparent; border-bottom:1px solid rgba(127,127,127,.18); color:inherit;">Características físicas y ambientales</div><ul style="margin:0; padding:0; list-style:none; color:inherit;"><li style="padding:8px 12px; border-top:1px solid rgba(127,127,127,.15);">Dimensiones: 135 x 65 x 50 mm (5.3 x 2.6 x 2")<li style="padding:8px 12px; border-top:1px solid rgba(127,127,127,.15);">Peso sin montaje: 216 g (7.6 oz)<li style="padding:8px 12px; border-top:1px solid rgba(127,127,127,.15);">Peso con montaje plano: 236 g (8.3 oz)<li style="padding:8px 12px; border-top:1px solid rgba(127,127,127,.15);">Peso con montaje angular: 273 g (9.6 oz)<li style="padding:8px 12px; border-top:1px solid rgba(127,127,127,.15);">Material del gabinete: Policarbonato y aleación de aluminio<li style="padding:8px 12px; border-top:1px solid rgba(127,127,127,.15);">Material del montaje: Policarbonato<li style="padding:8px 12px; border-top:1px solid rgba(127,127,127,.15);">Protección contra intemperie: IPX5<li style="padding:8px 12px; border-top:1px solid rgba(127,127,127,.15);">Temperatura de operación: -10 a 45 °C (14 a 113 °F)<li style="padding:8px 12px; border-top:1px solid rgba(127,127,127,.15);">Humedad de operación: 20 a 80% sin condensación</div><!-- Card: Eléctricas y hardware --><div style="flex:1 1 280px; min-width:260px;"><div style="height:100%; border:1px solid rgba(127,127,127,.25); border-radius:12px; box-shadow:0 1px 6px rgba(0,0,0,.10); overflow:hidden; background:transparent;"><div style="padding:10px 12px; font-weight:700; background:transparent; border-bottom:1px solid rgba(127,127,127,.18); color:inherit;">Eléctricas y hardware</div><ul style="margin:0; padding:0; list-style:none; color:inherit;"><li style="padding:8px 12px; border-top:1px solid rgba(127,127,127,.15);">Consumo máximo: 12.95 W<li style="padding:8px 12px; border-top:1px solid rgba(127,127,127,.15);">Protección ESD/EMP: Aire ±8 kV / Contacto ±8 kV<li style="padding:8px 12px; border-top:1px solid rgba(127,127,127,.15);">LEDs: R/B/W<li style="padding:8px 12px; border-top:1px solid rgba(127,127,127,.15);">Botón: (1) Factory reset</div><!-- Card: Compatibilidad y certificaciones --><div style="flex:1 1 280px; min-width:260px;"><div style="height:100%; border:1px solid rgba(127,127,127,.25); border-radius:12px; box-shadow:0 1px 6px rgba(0,0,0,.10); overflow:hidden; background:transparent;"><div style="padding:10px 12px; font-weight:700; background:transparent; border-bottom:1px solid rgba(127,127,127,.18); color:inherit;">Compatibilidad y certificaciones</div><ul style="margin:0; padding:0; list-style:none; color:inherit;"><li style="padding:8px 12px; border-top:1px solid rgba(127,127,127,.15);">Certificaciones: FCC, IC, CE, Anatel: 08447-22-08356</div></div><!-- Vista del producto --><div style="border:1px solid rgba(127,127,127,.25); border-radius:12px; padding:16px; box-shadow:0 1px 6px rgba(0,0,0,.10); margin-top:16px; text-align:center; background:transparent;"><h3 style="margin:0 0 16px; font-size:1.25rem; font-weight:600; color:inherit;">Vista del producto</h3><div style="display:flex; flex-wrap:wrap; gap:16px; justify-content:center; align-items:center;"></div></div></div><!-- Bloque --></div>