



SKU: UVC-G6-PRO-TURRET-W Marca: UBIQUITI Categoría: Domo / Eyeball / Turret

\$16,388.72

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

UVC-G6-Pro-Turret-B / UVC-G6-Pro-Turret (Dark/Light friendly in colores fijos) -> video src='https://ftp3.mx/usuarios/adiaz/Ubiquiti/Imágenes/UVC6GPROTURRET/loopw.mp4' autoplay=''' muted=''' loop=''' playsinline=''' preload='metadata' class='fr-fvc fr-dvb fr-draggable' style='max-width:100%; width:100%; height:auto; border:1px solid rgba(127,127,127,.25); border-radius:12px; display:block; background:transparent;'><!-- Fallback por si no carga el video --> </video></div><div style='flex:1 1 360px; min-width:280px;'><h2 style='margin:0 6px; font-size:1.6rem; line-height:1.2; color:inherit;'>Unifi G6 Pro Turret</h2><div style='margin:0 12px; font-weight:600; opacity:.85;'>Modelo: UVC-G6-Pro-Turret-W</div><div style='margin:0; color:inherit;'><h3>Características principales</h3><div style='display:flex; flex-wrap:wrap; gap:16px;'><!-- Card: Características principales --><div style='flex:1 1 280px; min-width:260px;'><div style='padding:10px 12px; font-weight:700; background:transparent; border-bottom:1px solid rgba(127,127,127,.18); color:inherit;'>Características</div><div style='margin:0; padding:0; list-style:none; color:inherit;'><ul style='padding:8px 12px; border-top:1px solid rgba(127,127,127,.15);'>Resolución: 4K (8MP)Zoom: 2.366timesAudio: bidireccionalDetecciones inteligentes: (personas, vehiculos, animales)Reconocimiento facial: </div></div><div style='flex:1 1 280px; min-width:260px;'><div style='padding:10px 12px; font-weight:700; background:transparent; border-bottom:1px solid rgba(127,127,127,.18); color:inherit;'>Ajustes de imagen</div><div style='margin:0; padding:0; list-style:none; color:inherit;'><ul style='padding:8px 12px; border-top:1px solid rgba(127,127,127,.15);'>FPS: 30Ajustes de imagen: color, brillo, nitidez, contraste, balance de blancos, control de exposiciónModo nocturno: IluminaciónCampo de visión: </div></div><div style='flex:1 1 280px; min-width:260px;'><div style='padding:10px 12px; font-weight:700; background:transparent; border-bottom:1px solid rgba(127,127,127,.18); color:inherit;'>Sensor</div><div style='margin:0; padding:0; list-style:none; color:inherit;'><ul style='padding:8px 12px; border-top:1px solid rgba(127,127,127,.15);'>Sensor: 1/1.28quot; 8MPCampo de visión: </div></div><div style='flex:1 1 280px; min-width:260px;'><div style='padding:10px 12px; font-weight:700; background:transparent; border-bottom:1px solid rgba(127,127,127,.18); color:inherit;'>Resistencia</div><div style='margin:0; padding:0; list-style:none; color:inherit;'><ul style='padding:8px 12px; border-top:1px solid rgba(127,127,127,.15);'>Resistencia: IK04Temperatura de operación: -30 a 50 </div></div><div style='flex:1 1 280px; min-width:260px;'><div style='padding:10px 12px; font-weight:700; background:transparent; border-bottom:1px solid rgba(127,127,127,.18); color:inherit;'>Humedad</div><div style='margin:0; padding:0; list-style:none; color:inherit;'><ul style='padding:8px 12px; border-top:1px solid rgba(127,127,127,.15);'>Humedad: 0-90% sin condensación</div></div></div></div><div style='margin-top:4px; font-size:0.92rem; opacity:.85;'>Wide: H 113.8deg; V 61.9deg; D 134deg;
Tele: H 45.5deg; V 25.8deg; D 52deg;</div></div></div><!-- Card: Físicas, energía y red --><div style='flex:1 1 280px; min-width:260px;'><div style='padding:10px 12px; font-weight:700; background:transparent; border-bottom:1px solid rgba(127,127,127,.18); color:inherit;'>Energía</div><div style='margin:0; padding:0; list-style:none; color:inherit;'><ul style='padding:8px 12px; border-top:1px solid rgba(127,127,127,.15);'>Energía: PoEInterfaz de red: puerto GbE RJ45Alimentación: PoE+Rango de voltaje soportado: 42.5-56V DCMétodo de consumo: ximoProtección, montaje y cumplimiento: </div></div><div style='flex:1 1 280px; min-width:260px;'><div style='padding:10px 12px; font-weight:700; background:transparent; border-bottom:1px solid rgba(127,127,127,.18); color:inherit;'>Resistencia</div><div style='margin:0; padding:0; list-style:none; color:inherit;'><ul style='padding:8px 12px; border-top:1px solid rgba(127,127,127,.15);'>Resistencia: IK04Temperatura de operación: -30 a 50 </div></div><div style='flex:1 1 280px; min-width:260px;'><div style='padding:10px 12px; font-weight:700; background:transparent; border-bottom:1px solid rgba(127,127,127,.18); color:inherit;'>Humedad</div><div style='margin:0; padding:0; list-style:none; color:inherit;'><ul style='padding:8px 12px; border-top:1px solid rgba(127,127,127,.15);'>Humedad: 0-90% sin condensación</div></div></div></div><div style='margin-top:4px; font-size:0.92rem; opacity:.85;'>Wide: H 113.8deg; V 61.9deg; D 134deg;
Tele: H 45.5deg; V 25.8deg; D 52deg;</div></div></div><!-- Card: Físicas, energía y red --><div style='flex:1 1 280px; min-width:260px;'><div style='padding:10px 12px; font-weight:700; background:transparent; border-bottom:1px solid rgba(127,127,127,.18); color:inherit;'>Energía</div><div style='margin:0; padding:0; list-style:none; color:inherit;'><ul style='padding:8px 12px; border-top:1px solid rgba(127,127,127,.15);'>Energía: PoEInterfaz de red: puerto GbE RJ45Alimentación: PoE+Rango de voltaje soportado: 42.5-56V DCMétodo de consumo: ximoProtección, montaje y cumplimiento: </div></div><div style='flex:1 1 280px; min-width:260px;'><div style='padding:10px 12px; font-weight:700; background:transparent; border-bottom:1px solid rgba(127,127,127,.18); color:inherit;'>Resistencia</div><div style='margin:0; padding:0; list-style:none; color:inherit;'><ul style='padding:8px 12px; border-top:1px solid rgba(127,127,127,.15);'>Resistencia: IK04Temperatura de operación: -30 a 50 </div></div><div style='flex:1 1 280px; min-width:260px;'><div style='padding:10px 12px; font-weight:700; background:transparent; border-bottom:1px solid rgba(127,127,127,.18); color:inherit;'>Humedad</div><div style='margin:0; padding:0; list-style:none; color:inherit;'><ul style='padding:8px 12px; border-top:1px solid rgba(127,127,127,.15);'>Humedad: 0-90% sin condensación</div></div></div></div><div style='margin-top:4px; font-size:0.92rem; opacity:.85;'>Wide: H 113.8deg; V 61.9deg; D 134deg;
Tele: H 45.5deg; V 25.8deg; D 52deg;</div></div></div><!-- Card: Físicas, energía y red --><div style='flex:1 1 280px; min-width:260px;'><div style='padding:10px 12px; font-weight:700; background:transparent; border-bottom:1px solid rgba(127,127,127,.18); color:inherit;'>Energía</div><div style='margin:0; padding:0; list-style:none; color:inherit;'><ul style='padding:8px 12px; border-top:1px solid rgba(127,127,127,.15);'>Energía: PoEInterfaz de red: puerto GbE RJ45Alimentación: PoE+Rango de voltaje soportado: 42.5-56V DCMétodo de consumo: ximo