



UniFi Protect UNVR-Instant - Grabador de Video en Red con Soporte para HDD de 3.5", Switch PoE Integrado de 6 Puertos GbE (40W) y Puerto HDMI Viewport

SKU: UNVR-INSTANT Marca: UBQUITI Categoría: NVRs Network Video Recorders

\$6,497.72

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'> <!-- Hero section --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 12px; padding: 20px; background-color: transparent;'> <!-- Video principal --> <div style='flex: 1 1 320px; min-width: 280px;'> <div style='position: relative; padding-bottom: 56.25%; height: 0; overflow: hidden; border-radius: 12px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3);'> <video style='position: absolute; top: 0; left: 0; width: 100%; height: 100%;' autoplay muted loop playsinline> <source src='https://ftp3..mx/usuarios/adiaz/Ubiquiti/Imagenes/UNVRINSTANT/UNVR_Instnt_02.mp4' type='video/mp4'> </video> </div> </div> <!-- Información principal --> <div style='flex: 1 1 360px; min-width: 280px;'> <h2 style='font-size: 22px; margin-top: 0; margin-bottom: 10px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Network Video Recorder Instant</h2> <div style='margin-bottom: 15px; color: inherit; font-weight: 600; opacity: 0.8;'>Modelo: UNVR-Instant</div> <p style='margin: 0; color: inherit; font-size: 15px;'>UniFi Protect NVR Compacto con Soporte de Disco Duro de 3.5' con un Switch PoE Integrado de 6 Puertos 40 W y un Puerto HDMI Viewport.</p> </div> </div> <!-- Sección de videos adicionales --> <div style='margin-bottom: 30px;'> <div style='position: relative; padding-bottom: 56.25%; height: 0; overflow: hidden; border-radius: 12px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3);'> <video style='position: absolute; top: 0; left: 0; width: 100%; height: 100%;' autoplay muted loop playsinline> <source src='https://ftp3..mx/usuarios/adiaz/Ubiquiti/Imagenes/UNVRINSTANT/fallback.png' alt='Ubiquiti UX' style='width: 100%; height: auto; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 12px;'> </video> </div> </div> <!-- Título de especificaciones --> <div style='text-align: center; margin: 40px 0 30px;'> Especificaciones </div> <!-- Grid de especificaciones --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 40px;'> <!-- Características principales --> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column; background-color: transparent;'> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 8px;'>(1) Soporte para HDD de 3,5' <li style='margin-bottom: 8px;'>(1) Puerto Ascendente GbE RJ45, (6) Puertos GbE PoE RJ45 y (1) Puerto HDMI Viewport <li style='margin-bottom: 8px;'>Suite de Aplicaciones UniFi: Protect y Access <li style='margin-bottom: 8px;'>Capacidad de Cámaras: (15) HD, (8) 2K o (6) 4K </div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 8px;'>220 x 220 x 47 mm (8.7 x 8.7 x 1.9') <li style='margin-bottom: 8px;'>Peso: 1.04 kg (2.3 lb) <li style='margin-bottom: 8px;'>Material de la carcasa: Policarbonato <li style='margin-bottom: 8px;'>Alimentación: 100—240V~ 1.5A Max., 50/60 Hz <li style='margin-bottom: 8px;'>Temperatura de operación: 0 a 40 °C (32 a 104 °F) <li style='margin-bottom: 8px;'>Humedad de operación: 5-95% sin condensación </div> </div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 8px;'>1 1 250px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.2); font-weight: bold; font-size: 16px; color: inherit; <li style='margin-bottom: 8px;'>Rendimiento <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 8px;'>Cantidad Cámaras Soportadas: (15) HD, (8) 2K o (6) 4K <li style='margin-bottom: 8px;'>Capacidad Almacenamiento: (1) Bahía de 3,5' <li style='margin-bottom: 8px;'>Procesador: Quad-core ARM® Cortex®-A55 a 1.7 GHz <li style='margin-bottom: 8px;'>Memoria: 4 GB <li style='margin-bottom: 8px;'>Gestión: Ethernet / Bluetooth </div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 8px;'>Almacenamiento Recomendado <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 8px;'>Tipo de almacenamiento: HDD 3.5' <li style='margin-bottom: 8px;'>Consolas UniFi aplicables: <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 8px;'>Consolas estándar en rack (ej. UNVR-Pro, UNAS-Pro, UDM-Pro, UNVR-Instant) <li style='margin-bottom: 8px;'>Almacenamiento recomendado: <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 8px;'>HDD oficial UniFi: 8/16/24TB <li style='margin-bottom: 8px;'>Requisitos generales: <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 8px;'>Disco CMR de 1TB o mayor con velocidad de 7200RPM <li style='margin-bottom: 8px;'>Seagate SkyHawk ST10000VX0004 (10TB): <li style='margin-bottom: 8px;'>No cabe en la bandeja de discos. <li style='margin-bottom: 8px;'>Seagate Ultrathin ST500LT032 (500GB): <li style='margin-bottom: 8px;'>No tiene tornillos inferiores. <li style='margin-bottom: 8px;'>Western Digital UltraSlim WD5000MPCK (500GB): <li style='margin-bottom: 8px;'>No tiene tornillos inferiores y los conectores no se ajustan a la bandeja. <li style='margin-bottom: 8px;'>Cualquier disco SMR: <li style='margin-bottom: 8px;'>Aunque caben en la bandeja, generan problemas de funcionamiento. </div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 8px;'>Accesorios recomendados <div style='padding: 15px; color: inherit; display: flex; flex-wrap: wrap; justify-content: center; gap: 20px;'> <!-- Accesorio 1 --> <div style='border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 10px; padding: 15px; text-align: center; background-color: transparent;'> <div style='font-weight: 600; color: inherit; font-size: 15px;'>UACC-HDD-E-8TB</div> </div> <!-- Accesorio 2 --> <div style='border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 10px; padding: 15px; text-align: center; background-color: transparent;'> <div style='font-weight: 600; color: inherit; font-size: 15px;'>UACC-HDD-E-16TB</div> </div> <!-- Accesorio 3 --> <div style='border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 10px; padding: 15px; text-align: center; background-color: transparent;'> <div style='font-weight: 600; color: inherit; font-size: 15px;'>UACC-HDD-E-24TB</div> </div> </div> </div> </div> <div style='padding: 15px; color: inherit; font-size: 15px;'>UACC-HDD-E-24TB</div> </div> </div> </div> <!-- Contenido del paquete --> <div style='margin-bottom: 40px;'> <h3 style='text-align: center; font-size: 1.35rem; margin-bottom: 25px; color: inherit; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 8px; display: inline-block;'>Contenido del Paquete</h3> <div style='text-align: center;'> </div> </div> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Procesador quad-core 1.7 GHz para grabación simultánea sin latencia
Característica 2	Switch PoE integrado elimina necesidad de equipo de red adicional
Característica 3	Visualización local directa por puerto HDMI sin depender de cliente web
Característica 4	Capacidad escalable: 15 cámaras HD, 8 en 2K o 6 en 4K según necesidad
Característica 5	Diseño compacto de 1.04 kg para instalación en espacios reducidos
Característica 6	Carcasa de policarbonato resistente para operación continua 0 a 40 °C (32 a 104 °F)